

VITAM - Documentation d'installation

Version 10.0.0

VITAM

nov. 15, 2026

Table des matières

1 Introduction **1**
- 1.1 Objectif de ce document . . . 1

2 Rappels **2**
- 2.1 Information concernant les licences . . . 2
- 2.2 Documents de référence . . . 2
  - 2.2.1 Documents internes . . . 2
  - 2.2.2 Référentiels externes . . . 3
- 2.3 Glossaire . . . 3

3 Prérequis à l'installation **6**
- 3.1 Expertises requises . . . 6
- 3.2 Pré-requis plate-forme . . . 8
  - 3.2.1 Base commune . . . 8
  - 3.2.2 PKI . . . 9
  - 3.2.3 Systèmes d'exploitation . . . 9
    - 3.2.3.1 Déploiement sur environnement AlmaLinux . . . 10
    - 3.2.3.2 Déploiement sur environnement Debian . . . 10
    - 3.2.3.3 Présence d'un agent antiviral . . . 11
  - 3.2.4 Matériel . . . 11
  - 3.2.5 Librairie de cartouches pour offre froide . . . 11
- 3.3 Questions préparatoires . . . 12
- 3.4 Récupération de la version . . . 12
  - 3.4.1 Utilisation des dépôts *open-source* . . . 12
    - 3.4.1.1 *Repository* pour environnement CentOS . . . 12
      - 3.4.1.1.1 Cas de *griffins* . . . 13
    - 3.4.1.2 *Repository* pour environnement Debian . . . 13
      - 3.4.1.2.1 Cas de *griffins* . . . 13
  - 3.4.2 Utilisation des packages de livraison . . . 14

4 Procédures d'installation / mise à jour **15**
- 4.1 Vérifications préalables . . . 15
- 4.2 Procédures . . . 15
  - 4.2.1 Cinématique de déploiement . . . 15
  - 4.2.2 Cas particulier d'une installation multi-sites . . . 16
    - 4.2.2.1 Procédure d'installation . . . 16
      - 4.2.2.1.1 vitam_site_name . . . 16

4.2.2.1.2 primary_site . . . 16
4.2.2.1.3 consul_remote_sites . . . 17
4.2.2.1.4 vitam_offers . . . 17
4.2.2.1.5 vitam_strategy . . . 18
4.2.2.1.6 other_strategies . . . 19
4.2.2.1.7 plateforme_secret . . . 20
4.2.2.1.8 consul_encrypt . . . 21
4.2.2.2 Procédure de réinstallation . . . 21
4.2.2.3 Flux entre Storage et Offer . . . 21
4.2.2.3.1 Avant la génération des keystores . . . 22
4.2.2.3.2 Après la génération des keystores . . . 23
4.2.3 Configuration du déploiement . . . 23
4.2.3.1 Fichiers de déploiement . . . 23
4.2.3.2 Informations *plate-forme* . . . 23
4.2.3.2.1 Inventaire . . . 23
4.2.3.2.2 Fichier `main.yml` . . . 33
4.2.3.2.3 Fichier `vitam_security.yml` . . . 36
4.2.3.2.4 Fichier `offers_opts.yml` . . . 37
4.2.3.2.5 Fichier `cots_vars.yml` . . . 37
4.2.3.2.6 Fichier `tenants_vars.yml` . . . 44
4.2.3.3 Déclaration des secrets . . . 49
4.2.3.3.1 vitam . . . 49
4.2.3.3.2 Cas des extras . . . 53
4.2.3.3.3 Commande ansible-vault . . . 53
4.2.3.3.3.1 Générer des fichiers *vaultés* depuis des fichier en clair . . . 54
4.2.3.3.3.2 Re-chiffrer un fichier *vaulté* avec un nouveau mot de passe . . . 54
4.2.3.4 La configuration d'ElasticSearch . . . 54
4.2.3.5 Le mapping ElasticSearch pour Unit et ObjectGroup . . . 54
4.2.4 Gestion des certificats . . . 61
4.2.4.1 Cas 1 : Configuration développement / tests . . . 62
4.2.4.1.1 Procédure générale . . . 62
4.2.4.1.2 Génération des CA par les scripts Vitam . . . 62
4.2.4.1.3 Génération des certificats par les scripts Vitam . . . 62
4.2.4.2 Cas 2 : Configuration production . . . 63
4.2.4.2.1 Procédure générale . . . 63
4.2.4.2.2 Génération des certificats . . . 63
4.2.4.2.2.1 Certificats serveurs . . . 63
4.2.4.2.2.2 Certificat clients . . . 63
4.2.4.2.2.3 Certificats d'horodatage . . . 64
4.2.4.2.3 Intégration de certificats existants . . . 64
4.2.4.2.4 Intégration de certificats clients de VITAM . . . 65
4.2.4.2.4.1 Intégration d'une application externe (cliente) . . . 65
4.2.4.2.4.2 Intégration d'un certificat personnel (*personae*) . . . 65
4.2.4.2.5 Cas des offres objet . . . 65
4.2.4.2.6 Absence d'usage d'un *reverse* . . . 66
4.2.4.3 Intégration de CA pour une offre *Swift* ou *s3* . . . 66
4.2.4.4 Génération des magasins de certificats . . . 66
4.2.5 Paramétrages supplémentaires . . . 66
4.2.5.1 *Tuning* JVM . . . 66
4.2.5.2 Installation en mode conteneur . . . 67
4.2.5.3 Installation des *griffins* (greffons de préservation) . . . 67
4.2.5.4 Rétention liée aux logback . . . 68
4.2.5.4.1 Cas des accesslog . . . 68
4.2.5.5 Paramétrage de l'antivirus (ingest-external) . . . 68

4.2.5.5.1 Extra : Avast Business Antivirus for Linux . . . 69
4.2.5.6 Paramétrage des certificats externes (*-externe) . . . 70
4.2.5.7 Placer « hors Vitam » le composant ihm-demo . . . 70
4.2.5.8 Paramétrer le `secure_cookie` pour ihm-demo . . . 71
4.2.5.9 Paramétrage de la centralisation des logs VITAM . . . 71
4.2.5.9.1 Gestion par VITAM . . . 71
4.2.5.9.2 Redirection des logs sur un SIEM tiers . . . 71
4.2.5.10 Passage des identifiants des référentiels en mode *esclave* . . . 71
4.2.5.11 Paramétrage du batch de calcul pour l'indexation des règles héritées . . . 72
4.2.5.12 Durées minimales permettant de contrôler les valeurs saisies . . . 72
4.2.5.13 Augmenter la précision sur le nombre de résultats retournés dépassant 10000 . . . 73
4.2.5.14 Fichiers complémentaires . . . 74
4.2.5.15 Paramétrage de l'Offre Froide (librairies de cartouches) . . . 94
4.2.5.16 Sécurisation SELinux . . . 99
4.2.5.17 Installation de la stack Prometheus . . . 100
4.2.5.17.1 Playbooks ansible . . . 100
4.2.5.18 Installation de Grafana . . . 100
4.2.5.18.1 Configuration . . . 101
4.2.5.18.2 Configuration spécifique derrière un proxy . . . 101
4.2.5.19 Installation de restic . . . 101
4.2.5.19.1 Configuration . . . 102
4.2.5.19.2 Limitations actuelles . . . 102
4.2.6 Procédure de première installation . . . 102
4.2.6.1 Déploiement . . . 102
4.2.6.1.1 Cas particulier : utilisation de ClamAv en environnement Debian . . . 102
4.2.6.1.2 Fichier de mot de passe des vaults ansible . . . 102
4.2.6.1.3 Mise en place des repositories VITAM (optionnel) . . . 102
4.2.6.1.4 Génération des *hostvars* . . . 103
4.2.6.1.4.1 Cas 1 : Machines avec une seule interface réseau . . . 104
4.2.6.1.4.2 Cas 2 : Machines avec plusieurs interfaces réseau . . . 104
4.2.6.1.4.3 Vérification de la génération des hostvars . . . 104
4.2.6.1.5 Tests d'infrastructure . . . 104
4.2.6.1.6 Déploiement . . . 105
4.2.7 Éléments *extras* de l'installation . . . 105
4.2.7.1 Configuration des *extras* . . . 106
4.2.7.2 Déploiement des *extras* . . . 107
4.2.7.2.1 ihm-recette . . . 107
4.2.7.2.2 *Extras* complet . . . 107

5 Procédures de mise à jour de la configuration 109
5.1 Cas d'une modification du nombre de tenants . . . 109
5.2 Cas d'une modification des paramètres JVM . . . 110
5.3 Cas de la mise à jour des *griffins* . . . 110

6 Post installation 111
6.1 Validation du déploiement . . . 111
6.1.1 Sécurisation du fichier `vault_pass.txt` . . . 111
6.1.2 Validation manuelle . . . 111
6.1.3 Validation via Consul . . . 111
6.1.4 Post-installation : administration fonctionnelle . . . 112
6.2 Sauvegarde des éléments d'installation . . . 112
6.3 Troubleshooting . . . 112
6.3.1 Erreur au chargement des *index template* kibana . . . 112
6.3.2 Erreur au chargement des tableaux de bord Kibana . . . 113

6.4 Retour d'expérience / cas rencontrés . . . 113
6.4.1 Crash rsyslog, code killed, signal : BUS . . . 113
6.4.2 Mongo-express ne se connecte pas à la base de données associée . . . 113
6.4.3 Elasticsearch possède des shard non alloués (état « UNASSIGNED ») . . . 113
6.4.4 Elasticsearch possède des shards non initialisés (état « INITIALIZING ») . . . 114
6.4.5 Elasticsearch est dans l'état « *read-only* » . . . 114
6.4.6 MongoDB semble lent . . . 115
6.4.7 Les shards de MongoDB semblent mal équilibrés . . . 115
6.4.8 L'importation initiale (profil de sécurité, certificats) retourne une erreur . . . 116
6.4.9 Problème d'ingest et/ou d'access . . . 116

7 Montée de version **117**

8 Annexes **118**
8.1 Vue d'ensemble de la gestion des certificats . . . 118
8.1.1 Liste des suites cryptographiques & protocoles supportés par VITAM . . . 118
8.1.2 Vue d'ensemble de la gestion des certificats . . . 119
8.1.3 Description de l'arborescence de la PKI . . . 119
8.1.4 Description de l'arborescence du répertoire `deployment/environments/certs` . . . 121
8.1.5 Description de l'arborescence du répertoire deployment/environments/keystores . . . 122
8.1.6 Fonctionnement des scripts de la PKI . . . 122
8.2 Spécificités des certificats . . . 122
8.2.1 Cas des certificats serveur . . . 123
8.2.1.1 Généralités . . . 123
8.2.1.2 Noms DNS des serveurs https VITAM . . . 123
8.2.2 Cas des certificats client . . . 124
8.2.3 Cas des certificats d'horodatage . . . 124
8.2.4 Cas des certificats des services de stockage objets . . . 124
8.3 Cycle de vie des certificats . . . 124
8.4 Ansible & SSH . . . 126
8.4.1 Authentification du compte utilisateur utilisé pour la connexion SSH . . . 126
8.4.1.1 Par clé SSH avec passphrase . . . 126
8.4.1.2 Par login/mot de passe . . . 126
8.4.1.3 Par clé SSH sans passphrase . . . 126
8.4.2 Authentification des hôtes . . . 127
8.4.3 Elévation de privilèges . . . 127
8.4.3.1 Par sudo avec mot de passe . . . 127
8.4.3.2 Par su . . . 127
8.4.3.3 Par sudo sans mot de passe . . . 127
8.4.3.4 Déjà Root . . . 127

Index **130**

CHAPITRE 1

Introduction

1.1 Objectif de ce document

Ce document a pour but de fournir à une équipe d'exploitants de la solution logicielle *VITAM* les procédures et informations utiles et nécessaires pour l'installation de la solution logicielle.

Il s'adresse aux personnes suivantes :

- Les architectes techniques des projets désirant intégrer la solution logicielle *VITAM* ;
- Les exploitants devant installer la solution logicielle *VITAM*.

CHAPITRE 2

Rappels

2.1 Information concernant les licences

La solution logicielle *VITAM* est publiée sous la licence CeCILL 2.1 [1] ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous Licence Ouverte V2.0 [2].

Les clients externes java de solution *VITAM* sont publiés sous la licence CeCILL-C [3] ; la documentation associée (comprenant le présent document) est publiée sous Licence Ouverte V2.0 [4].

2.2 Documents de référence

2.2.1 Documents internes

TABLEAU 1 – Documents de référence VITAM

Nom	Lien
DAT	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/archi
DIN	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation
DEX	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/exploitation
DMV	http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/migration
Release notes	https://github.com/ProgrammeVitam/vitam/releases/latest

1. https://cecill.info/licences/Licence_CeCILL_V2.1-fr.html
2. https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
3. https://cecill.info/licences/Licence_CeCILL-C_V1-fr.html
4. https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf

2.2.2 Référentiels externes

2.3 Glossaire

API *Application Programming Interface*

AU *Archive Unit*, unité archivistique

BDD Base De Données

BDO *Binary DataObject*

CA *Certificate Authority*, autorité de certification

CAS Content Adressable Storage

CCFN Composant Coffre Fort Numérique

CN Common Name

COTS Component Off The shelf ; il s'agit d'un composant « sur étagère », non développé par le projet *VITAM*, mais intégré à partir d'un binaire externe. Par exemple : MongoDB, ElasticSearch.

CRL *Certificate Revocation List* ; liste des identifiants des certificats qui ont été révoqués ou invalidés et qui ne sont donc plus dignes de confiance. Cette norme est spécifiée dans les RFC 5280 et RFC 6818.

CRUD *create, read, update, and delete*, s'applique aux opérations dans une base de données MongoDB

DAT Dossier d'Architecture Technique

DC Data Center

DEX Dossier d'EXploitation

DIN Dossier d'INstallation

DIP *Dissemination Information Package*

DMV Documentation de Montées de Version

DNS *Domain Name System*

DNSSEC *Domain Name System Security Extensions* est un protocole standardisé par l'IETF permettant de résoudre certains problèmes de sécurité liés au protocole DNS. Les spécifications sont publiées dans la RFC 4033 et les suivantes (une version antérieure de DNSSEC n'a eu aucun succès). Définition DNSSEC [5]

DSL *Domain Specific Language*, langage dédié pour le requêtage de VITAM

DUA Durée d'Utilité Administrative

EBIOS Méthode d'évaluation des risques en informatique, permettant d'apprécier les risques Sécurité des systèmes d'information (entités et vulnérabilités, méthodes d'attaques et éléments menaçants, éléments essentiels et besoins de sécurité...), de contribuer à leur traitement en spécifiant les exigences de sécurité à mettre en place, de préparer l'ensemble du dossier de sécurité nécessaire à l'acceptation des risques et de fournir les éléments utiles à la communication relative aux risques. Elle est compatible avec les normes ISO 13335 (GMITS), ISO 15408 (critères communs) et ISO 17799

EAD Description archivistique encodée

ELK Suite logicielle *Elasticsearch Logstash Kibana*

FIP *Floating IP*

GOT Groupe d'Objet Technique

IHM Interface Homme Machine

IP *Internet Protocol*

IsaDG Norme générale et internationale de description archivistique

JRE *Java Runtime Environment* ; il s'agit de la machine virtuelle Java permettant d'y exécuter les programmes compilés pour.

5. https://fr.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System_Security_Extensions

JVM *Java Virtual Machine* ; Cf. *JRE*

LAN *Local Area Network*, réseau informatique local, qui relie des ordinateurs dans une zone limitée

LFC *LiFe Cycle*, cycle de vie

LTS *Long-term support*, support à long terme : version spécifique d'un logiciel dont le support est assuré pour une période de temps plus longue que la normale.

M2M *Machine To Machine*

MitM L'attaque de l'homme du milieu (HDM) ou *man-in-the-middle attack* (MITM) est une attaque qui a pour but d'intercepter les communications entre deux parties, sans que ni l'une ni l'autre ne puisse se douter que le canal de communication entre elles a été compromis. Le canal le plus courant est une connexion à Internet de l'internaute lambda. L'attaquant doit d'abord être capable d'observer et d'intercepter les messages d'une victime à l'autre. L'attaque « homme du milieu » est particulièrement applicable dans la méthode d'échange de clés Diffie-Hellman, quand cet échange est utilisé sans authentification. Avec authentification, Diffie-Hellman est en revanche invulnérable aux écoutes du canal, et est d'ailleurs conçu pour cela. Explication [6]

MoReq *Modular Requirements for Records System*, recueil d'exigences pour l'organisation de l'archivage, élaboré dans le cadre de l'Union européenne.

NoSQL Base de données non-basée sur un paradigme classique des bases relationnelles. Définition NoSQL [7]

NTP *Network Time Protocol*

OAIS *Open Archival Information System*, acronyme anglais pour Systèmes de transfert des informations et données spatiales – Système ouvert d'archivage d'information (SOAI) - Modèle de référence.

OOM Aussi apelé *Out-Of-Memory Killer* ; mécanisme de la dernière chance incorporé au noyau Linux, en cas de dépassement de la capacité mémoire

OS *Operating System*, système d'exploitation

OWASP *Open Web Application Security Project*, communauté en ligne de façon libre et ouverte à tous publiant des recommandations de sécurisation Web et de proposant aux internautes, administrateurs et entreprises des méthodes et outils de référence permettant de contrôler le niveau de sécurisation de ses applications Web

PDMA Perte de Données Maximale Admissible ; il s'agit du pourcentage de données stockées dans le système qu'il est acceptable de perdre lors d'un incident de production.

PKI Une infrastructure à clés publiques (ICP) ou infrastructure de gestion de clés (IGC) ou encore Public Key Infrastructure (PKI), est un ensemble de composants physiques (des ordinateurs, des équipements cryptographiques logiciels ou matériel type HSM ou encore des cartes à puces), de procédures humaines (vérifications, validation) et de logiciels (système et application) en vue de gérer le cycle de vie des certificats numériques ou certificats électroniques. Définition PKI [8]

PCA Plan de Continuité d'Activité

PRA Plan de Reprise d'Activité

REST *REpresentational State Transfer* : type d'architecture d'échanges. Appliqué aux services web, en se basant sur les appels http standard, il permet de fournir des API dites « RESTful » qui présentent un certain nombre d'avantages en termes d'indépendance, d'universalité, de maintenabilité et de gestion de charge. Définition REST [9]

RGAA Référentiel Général d'Accessibilité pour les Administrations

RGI Référentiel Général d'Interopérabilité

RPM *Red Hat Package Manager* ; il s'agit du format de paquets logiciels nativement utilisé par les distributions Linux RedHat/CentOS (entre autres)

SAE Système d'Archivage Électronique

SEDA Standard d'Échange de Données pour l'Archivage

6. https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque_de_l'homme_du_milieu
7. https://fr.wikipedia.org/wiki/NoSQL
8. https://fr.wikipedia.org/wiki/Infrastructure_%C3%A0_cl%C3%A9s_publiques
9. https://fr.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

SGBD Système de Gestion de Base de Données

SGBDR Système de Gestion de Base de Données Relationnelle

SIA Système d'Informations Archivistique

SIEM *Security Information and Event Management*

SIP *Submission Information Package*

SSH *Secure SHell*

Swift *OpenStack Object Store project*

TLS *Transport Layer Security*

TNA *The National Archives*, Pronom [10]

TNR Tests de Non-Régression

TSA *Time Stamping Authority*, autorité d'horodatage délivrant les jetons d'horodatage utilisés dans les preuves

TTL *Time To Live*, indique le temps pendant lequel une information doit être conservée, ou le temps pendant lequel une information doit être gardée en cache

UDP *User Datagram Protocol*, protocole de datagramme utilisateur, un des principaux protocoles de télécommunication utilisés par Internet. Il fait partie de la couche transport du modèle OSI

UID *User IDentification*

VITAM Valeurs Immatérielles Transférées aux Archives pour Mémoire

VM *Virtual Machine*

WAF *Web Application Firewall*

WAN *Wide Area Network*, réseau informatique couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou de la planète entière

10. https://www.nationalarchives.gov.uk/PRONOM/

CHAPITRE 3

Prérequis à l'installation

3.1 Expertises requises

Les équipes en charge du déploiement et de l'exploitation de la solution logicielle *VITAM* devront disposer en interne des compétences suivantes :

TABLEAU 1 – Matrice de compétences

Thème	Outil	Description de l'outil	Niveau requis	Niveau de criticité	Exemples de compétences requises
Système	Linux (AlmaLinux 9, AlmaLinux 10 ou Debian 12)	Système d'exploitation	3/4 : maitrise	3/4 : Majeur	Etre à l'aise avec l'arborescence linux / Configurer une interface réseau / Analyse avancée des logs systèmes et réseaux
Configuration	Git	Suivi des modifications quotidiennes des sources de déploiement VITAM	1/4 : débutant	1/4 : Mineur	Savoir éxécuter les commandes de bases (commit, pull, push, etc…)
Configuration	Git	Adaptation des sources de déploiement VITAM dans le cadre d'une montée de version	2/4 : intermediaire	1/4 : Mineur	Savoir éxécuter les commandes intermédiaires (branche, merge, etc…)
Configuration	Ansible	Gestion de configuration et déploiement automatisé	3/4 : maitrise	3/4 : Majeur	Adapter les paramètres pour permettre une installation spécifique / Comprendre l'arborescence des rôles et des playbooks
Exploitation	Consul	Outil d'enregistrement des services VITAM	1/4 : débutant	4/4 : critique	Contrôler l'état des services via l'interface consul Eteindre et redémarrer un Consul Agent sur une machine virtuelle
Supervision	Kibana	Interface de visualisation du contenu des bases Elasticsearch	1/4 : débutant	2/4 : significatif	Créer un nouveau dashboard avec des indicateurs spécifiques / Lire et relever les données pertinentes dans un dashboard donné
Supervision	Cerebro	Interface de contrôle des clusters Elasticsearch	1/4 : débutant	2/4 : significatif	Contrôler l'état des clusters elasticsearch via l'interface cerebro
Base de données	MongoDB	Base de données NoSQL	2/4 : intermediaire	4/4 : critique	Effectuer une recherche au sein d'une base mongoDB / Sauvegarder et restaurer une base mongoDB (data ou offer) / Augmenter la capacité de stockage d'une base mongoDB
Base de données	Elasticsearch	Moteur de recherche et d'indexation de données distribué	2/4 : intermediaire	4/4 : critique	Sauvegarder et restaurer une base elasticsearch (data ou log) / Augmenter la capacité de stockage d'une base elasticsearch / Effectuer une procédure de maintenance d'un nœud au sein d'un cluster elasticsearch
Applicatif	Applicatifs Java	Composants logiciels Vitam	2/4 : intermediaire	4/4 : critique	Appeler le point "v1/status" manuellement sur tous les composants VITAM / Arrêter et relancer selectivement les composants VITAM à l'aide d'Ansible (ordre important) / Lancer une procédure d'indisponiblité de VITAM (ferme-

- Niveau requis : Qualifie le niveau de compétence attendue par l'exploitant de la solution logicielle Vitam.
- Niveau de criticité : Qualifie le degré d'importance pour le bon fonctionnement de la plateforme.

3.2 Pré-requis plate-forme

Les pré-requis suivants sont nécessaires :

3.2.1 Base commune

- Tous les serveurs hébergeant la solution logicielle *VITAM* doivent être synchronisés sur un serveur de temps (protocole *NTP*, pas de *stratum* 10)
- Disposer de la solution de déploiement basée sur ansible

Le déploiement est orchestré depuis un poste ou serveur d'administration ; les pré-requis suivants doivent y être présents :

- packages nécessaires :
  - **ansible-core** (version **2.16** minimale, **2.18** minimale pour Debian 13 et son Python 3.13 ; l'utilisation d'une version encore maintenue est conseillée ; se référer à la documentation ansible [11] pour la procédure d'installation)
  - **openssh-client** (client SSH utilisé par ansible)
  - **JRE OpenJDK 21** et **openssl** (du fait de la génération de certificats / *stores*, l'utilitaire `keytool` est nécessaire)
- un accès ssh vers un utilisateur d'administration avec élévation de privilèges vers les droits `root`, `vitam`, `vitamdb` (les comptes `vitam` et `vitamdb` sont créés durant le déploiement) sur les serveurs cibles.
- Le compte utilisé sur le serveur d'administration doit avoir confiance dans les serveurs sur lesquels la solution logicielle *VITAM* doit être installée (fichier `~/.ssh/known_hosts` correctement renseigné)

Note : Se référer à la documentation d'usage [12] pour les procédures de connexion aux machines-cibles depuis le serveur ansible.

Prudence : Les adresses *IP* des machines sur lesquelles la solution logicielle *VITAM* sera installée ne doivent pas changer d'adresse IP au cours du temps. En cas de changement d'adresse IP, la plateforme ne pourra plus fonctionner.

Prudence : Aucune version pré-installée de la JRE OpenJDK ne doit être présente sur les machines cibles où sera installé *VITAM*.

Prudence : La solution *VITAM* ne tolère qu'une très courte désynchronisation de temps entre les machines (par défaut, 10 secondes). La configuration NTP doit être finement monitorée. Idéalement une synchronisation doit être planifiée chaque 5/10 minutes.

11. https://docs.ansible.com/ansible/latest/installation_guide/intro_installation.html
12. http://docs.ansible.com/ansible/latest/intro_getting_started.html

Prudence : Dans le cadre de l'installation des packages « extra », il est nécessaire, pour les partitions hébergeant des containeurs docker (mongo-express, head), qu'elles aient un accès internet (installation du paquet officiel `docker`, récupération des images).

Prudence : Dans le cadre de l'installation des packages « extra », il est nécessaire, pour les partitions hébergeant le composant `ihm-recette`, qu'elles aient un accès internet (installation du *repository* et installation du *package* `git-lfs` ; récupération des *TNR* depuis un dépôt git).

Avertissement : Dans le cas d'une installation du composant `vitam-offer` en `filesystem-hash`, il est fortement recommandé d'employer un système de fichiers `xfs` pour le stockage des données. Se référer au *DAT* pour connaître la structuration des *filesystems* dans la solution logicielle *VITAM*. En cas d'utilisation d'un autre type, s'assurer que le filesystem possède/gère bien l'option `user_xattr`.

Avertissement : Dans le cas d'une installation du composant `vitam-offer` en `tape-library`, il est fortement recommandé d'installer au préalable sur les machines cible associées les paquets pour les commandes `mt`, `mtx` et `dd`. Ces composants doivent également apporter le groupe système `tape`. Se reporter également à prerequisoffrefroide.

3.2.2 PKI

La solution logicielle *VITAM* nécessite des certificats pour son bon fonctionnement (cf. *DAT* pour la liste des secrets et *Vue d'ensemble de la gestion des certificats* (page 118) pour une vue d'ensemble de leur usage.) La gestion de ces certificats, par le biais d'une ou plusieurs *PKI*, est à charge de l'équipe d'exploitation. La mise à disposition des certificats et des chaînes de validation *CA*, placés dans les répertoires de déploiement adéquats, est un pré-requis à tout déploiement en production de la solution logicielle *VITAM*.

Voir aussi :

Veuillez vous référer à la section *Vue d'ensemble de la gestion des certificats* (page 118) pour la liste des certificats nécessaires au déploiement de la solution VITAM, ainsi que pour leurs répertoires de déploiement.

3.2.3 Systèmes d'exploitation

Les distributions Linux suivantes sont supportées à ce jour :

- AlmaLinux 9
- AlmaLinux 10
- Debian 12 (bookworm)
- Debian 13 (trixie), sous réserve de qualification des binaires tiers mentionnée ci-dessous

Le support de ces distributions porte sur l'architecture `x86_64`.

SELinux doit être configuré en mode `permissive` ou `disabled`. Toutefois depuis la release R13, la solution logicielle *VITAM* prend désormais en charge l'activation de SELinux sur le périmètre du composant worker et des processus associés aux *griffins* (greffons de préservation).

Note : En cas de changement de mode SELinux, redémarrer les machines pour la bonne prise en compte de la modification avant de lancer le déploiement.

Prudence : En cas d'installation initiale, les utilisateurs et groupes systèmes (noms et *UID*) utilisés par VITAM (et listés dans le *DAT*) ne doivent pas être présents sur les serveurs cible. Ces comptes sont créés lors de l'installation de VITAM et gérés par VITAM.

3.2.3.1 Déploiement sur environnement AlmaLinux

- Disposer d'une plate-forme Linux AlmaLinux 9 ou 10 installée selon la répartition des services souhaités. En particulier, ces serveurs doivent avoir :
  - une configuration de temps synchronisée (ex : en récupérant le temps à un serveur centralisé)
  - Des autorisations de flux conformément aux besoins décrits dans le *DAT*
  - une configuration des serveurs de noms correcte (cette configuration sera surchargée lors de l'installation)
  - pour AlmaLinux 9, un accès aux dépôts (ou à leurs miroirs) BaseOS, AppStream, Extras et EPEL 9
  - pour AlmaLinux 10, un accès aux dépôts (ou à leurs miroirs) BaseOS, AppStream, Extras, CRB et EPEL 10
- Disposer des binaires VITAM : paquets *RPM* de VITAM (vitam-product) ainsi que les paquets d'éditeurs tiers livrés avec VITAM (vitam-external)
- Disposer, si besoin, des binaires pour l'installation des *griffins*

Note : Les versions applicatives des logiciels tiers communs aux distributions et livrés dans `vitam-external` sont identiques pour AlmaLinux 9, AlmaLinux 10, Debian 12 et Debian 13. Pour AlmaLinux 10, certains RPM construits pour EL9 sont réutilisés après qualification par VITAM lorsqu'aucun RPM EL10 de la même version n'est fourni par l'éditeur.

3.2.3.2 Déploiement sur environnement Debian

- Disposer d'une plate-forme Linux Debian 12 « bookworm » ou Debian 13 « trixie » installée selon la répartition des services souhaitée. En particulier, ces serveurs doivent avoir :
  - une configuration de temps synchronisée (ex : en récupérant le temps à un serveur centralisé)
  - Des autorisations de flux conformément aux besoins décrits dans le *DAT*
  - une configuration des serveurs de noms correcte (cette configuration sera surchargée lors de l'installation)
  - un accès à un dépôt (ou son miroir) Debian correspondant à la version installée (incluant les mises à jour et les mises à jour de sécurité) ; sur Debian 12, ajouter bookworm-backports si OpenJDK 21 est installé depuis Debian. Sur Debian 13, OpenJDK 21 est disponible dans le dépôt principal
  - un accès internet, car le dépôt docker sera ajouté
- Disposer des binaires VITAM : paquets deb de VITAM (vitam-product) ainsi que les paquets d'éditeurs tiers livrés avec VITAM (vitam-external)
- Disposer, si besoin, des binaires pour l'installation des *griffins*

Note : Les sources `deb/vitam-external/13.sources` conservent les versions des composants tiers utilisées sur Debian 12. MongoDB 8.0 ne publie pas de paquets pour Debian 13 et sa matrice de support [13] ne couvre que Debian 12. Les binaires Bookworm réutilisés doivent donc être qualifiés sur Debian 13 avant un déploiement en production ; cette adaptation des sources ne constitue pas une certification de support éditeur.

Note : Sur Debian 13, ClamAV est installé avec les signatures officielles mises à jour par `freshclam`. Le paquet `clamav-unofficial-sigs`, absent de Trixie, n'est pas installé. Le dépôt Avast utilise le nom de code de la distribution (`debian-trixie` pour Debian 13) ; un miroir peut être défini via `avast.repository.baseurl`.

3.2.3.3 Présence d'un agent antiviral

Dans le cas de partitions sur lesquelles un agent antiviral est déjà configuré (typiquement, *golden image*), il est recommandé de positionner une exception sur l'arborescence `/vitam` et les sous-arborescences, hormis la partition hébergeant le composant `ingest-external` (emploi d'un agent antiviral en prérequis des *ingest* ; se reporter à *Paramétrage de l'antivirus (ingest-external)* (page 68)).

3.2.4 Matériel

Les prérequis matériel sont définis dans le *DAT* ; à l'heure actuelle, le minimum recommandé pour la solution Vitam est 2 CPUs. Il également est recommandé de prévoir (paramétrage par défaut à l'installation) 512Mo de RAM disponible par composant applicatif *VITAM* installé sur chaque machine (hors elasticsearch et mongo).

Concernant l'espace disque, à l'heure actuelle, aucun pré-requis n'a été défini ; cependant, sont à prévoir par la suite des espaces de stockage conséquents pour les composants suivants :

- offer
- solution de centralisation des logs (*cluster* elasticsearch de log)
- workspace
- worker (temporairement, lors du traitement de chaque fichier à traiter)
- *cluster* elasticsearch et mongodb des données *VITAM*

L'arborescence associée sur les partitions associées est : `/vitam/data/<composant>`

3.2.5 Librairie de cartouches pour offre froide

Des prérequis sont à réunir pour utiliser l'offre froide de stockage « tape-library » définie dans le *DAT*.

- La librairie de cartouches doit être opérationnelle et chargée en cartouches.
- La librairie et les lecteurs doivent déjà être configurés sur la machine devant supporter une instance de ce composant. La commande `lsscsi -g` peut permettre de vérifier si des périphériques sont détectés.
- Le dossier `/vitam/data/offer/` doit correspondre à une seule partition de système de fichiers (i.e. tout le contenu du dossier `/vitam/data/offer` doit appartenir au même point de montage). Le système de fichiers doit supporter les opérations de atomiques (type atomic rename / move) et la création de liens symboliques (ex. XFS, EXT4…)

13. https://www.mongodb.com/docs/v8.0/tutorial/install-mongodb-on-debian/

3.3 Questions préparatoires

La solution logicielle *VITAM* permet de répondre à différents besoins.

Afin d'y répondre de la façon la plus adéquate et afin de configurer correctement le déploiement *VITAM*, il est nécessaire de se poser en amont les questions suivantes :

- **Questions techniques :**
  - Topologie de déploiement et dimensionnement de l'environnement ?
  - Espace de stockage (volumétrie métier cible, technologies d'offres de stockage, nombre d'offres, etc.) ?
  - Sécurisation des flux http (récupération des clés publiques des servcies versants, sécurisation des flux d'accès aux offres, etc.) ?
- **Questions liées au métier :**
  - Nombre de tenants souhaités (hormis les tenant 0 et 1 qui font respectivement office de tenant « blanc » et de tenant d'administration) ?
  - Niveau de classification (la plate-forme est-elle « Secret Défense » ?)
  - Modalités d'indexation des règles de gestion des unités archivistiques (autrement dit, sur quels tenant le recalcul des inheritedRules doit-il être fait complètement / partiellement) ?
  - Greffons de préservations (*griffins*) nécessaires ?
  - Fréquence de calcul de l'état des fonds symboliques souhaitée ?
  - Définition des habilitations (profil de sécurité, contextes applicatifs, ...) ?
  - Modalités de gestion des données de référence (maître/esclave) pour chaque tenant ?

Par la suite, les réponses apportées vous permettront de configurer le déploiement par la définition des paramètres ansible.

3.4 Récupération de la version

3.4.1 Utilisation des dépôts *open-source*

Les scripts de déploiement de la solution logicielle *VITAM* sont disponibles dans le dépôt github VITAM [14] , dans le répertoire `deployment`.

Les binaires de la solution logicielle *VITAM* sont disponibles sur des dépôts *VITAM* publics indiqués ci-dessous par type de *package* ; ces dépôts doivent être correctement configurés sur la plate-forme cible avant toute installation.

3.4.1.1 *Repository* pour environnement CentOS

Sur les partitions cibles, configurer le fichier `/etc/yum.repos.d/vitam-repositories.repo` (remplacer <branche_vitam> par le nom de la branche de support à installer) comme suit

```
[programmevitam-vitam-rpm-release-product]
name=programmevitam-vitam-rpm-release-product
baseurl=http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/rpm/vitam-
↪product/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
```

(suite sur la page suivante)

14. https://github.com/ProgrammeVitam/vitam

(suite de la page précédente)

```
enabled=1

[programmevitam-vitam-rpm-release-external]
name=programmevitam-vitam-rpm-release-external
baseurl=http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/rpm/vitam-
↪external/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
enabled=1
```

Note : remplacer <vitam_version> par la version à déployer.

3.4.1.1.1 Cas de *griffins*

Un dépôt supplémentaire est à paramétrer pour pouvoir dérouler l'installation des *griffins*

```
[programmevitam-vitam-griffins]
name=programmevitam-vitam-griffins
baseurl=http://download.programmevitam.fr/vitam_griffins/<version_griffins>/rpm/
gpgcheck=0
repo_gpgcheck=0
enabled=1
```

Note : remplacer <version_griffins> par la version à déployer.

3.4.1.2 *Repository* pour environnement Debian

Sur les partitions cibles, configurer le fichier `/etc/apt/sources.list.d/vitam-repositories.list` comme suit

```
deb [trusted=yes] http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/
↪deb/vitam-product/ ./
deb [trusted=yes] http://download.programmevitam.fr/vitam_repository/<vitam_version>/
↪deb/vitam-external/ ./
```

Note : remplacer <vitam_version> par la version à déployer.

3.4.1.2.1 Cas de *griffins*

Un dépôt supplémentaire est à paramétrer pour pouvoir dérouler l'installation des *griffins*

```
deb [trusted=yes] http://download.programmevitam.fr/vitam_griffins/<version_griffins>/
↪deb/ ./
```

Note : remplacer <version_griffins> par la version à déployer.

3.4.2 Utilisation des packages de livraison

Le *package* global -FULL d'installation contient les livrables binaires (dépôts AlmaLinux, Debian, Maven & Documentation)

Sur la machine « ansible » dédiée au déploiement de la solution logicielle *VITAM*, décompresser le package -DEPLOYMENT (au format `tar.gz`).

Sur le *repository* « VITAM », récupérer également depuis le fichier d'extension `tar.gz` les binaires d'installation (-RPM pour AlmaLinux ; -DEB pour Debian) et les faire prendre en compte par le *repository*.

Sur le *repository* « *griffins* », récupérer également depuis le fichier d'extension `tar.gz` les binaires d'installation (-RPM pour AlmaLinux ; -DEB pour Debian) et les faire prendre en compte par le *repository*.

CHAPITRE 4

Procédures d'installation / mise à jour

4.1 Vérifications préalables

Tous les serveurs cibles doivent avoir accès aux dépôts de binaires contenant les paquets de la solution logicielle *VITAM* et des composants externes requis pour l'installation. Les autres éléments d'installation (playbook ansible, ...) doivent être disponibles sur la machine ansible orchestrant le déploiement de la solution.

4.2 Procédures

4.2.1 Cinématique de déploiement

La cinématique de déploiement d'un site *VITAM* est représentée dans le schéma suivant :




FIG. 1 – Cinématique de déploiement

4.2.2 Cas particulier d'une installation multi-sites

4.2.2.1 Procédure d'installation

Dans le cadre d'une installation multi-sites, il est nécessaire de déployer la solution logicielle *VITAM* sur le site secondaire dans un premier temps, puis déployer le site *production*.

Il faut paramétrer correctement un certain nombre de variables ansible pour chaque site :

4.2.2.1.1 vitam_site_name

Fichier : `deployment/environments/hosts.<environnement>`

Cette variable sert à définir le nom du site. Elle doit être différente sur chaque site.

4.2.2.1.2 primary_site

Fichier : `deployment/environments/hosts.<environnement>`

Cette variable sert à définir si le site est primaire ou non. Sur VITAM installé en mode multi site, un seul des sites doit avoir la valeur *primary_site* à true. Sur les sites secondaires (primary_site : false), certains composants ne seront pas démarrés et apparaitront donc en orange sur l'*IHM* de consul. Certains timers systemd seront en revanche démarrés pour mettre en place la reconstruction au fil de l'eau, par exemple.

4.2.2.1.3 consul_remote_sites

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml`

Cette variable sert à référencer la liste des *Consul Server* des sites distants, à celui que l'on configure.

Exemple de configuration pour une installation avec 3 sites.

Site 1 :

```
consul_remote_sites:
    - dc2:
      wan: ["dc2-host-1","dc2-host-2","dc2-host-3"]
    - dc3:
      wan: ["dc3-host-1","dc3-host-2","dc3-host-3"]
```

Site 2 :

```
consul_remote_sites:
    - dc1:
      wan: ["dc1-host-1","dc1-host-2","dc1-host-3"]
    - dc3:
      wan: ["dc3-host-1","dc3-host-2","dc3-host-3"]
```

Site 3 :

```
consul_remote_sites:
    - dc1:
      wan: ["dc1-host-1","dc1-host-2","dc1-host-3"]
    - dc2:
      wan: ["dc2-host-1","dc2-host-2","dc2-host-3"]
```

Il faut également prévoir de déclarer, lors de l'installation de chaque site distant, la variable `ip_wan` pour les partitions hébergeant les serveurs Consul (groupe ansible `hosts_consul_server`) et les offres de stockage (groupe ansible `hosts_offer`, considérées distantes par le site primaire). Ces ajouts sont à faire dans `environments/host_vars/<nom partition>`.

Exemple :

ip_service : 172.17.0.10 ip_admin : 172.19.0.10 ip_wan : 10.2.64.3

Ainsi, à l'usage, le composant `storage` va appeler les services `offer`. Si le service est « hors domaine » (déclaration explicite `<service>.<datacenterdistant>.service.<domaineconsul>`), un échange d'information entre « datacenters » Consul est réalisé et la valeur de `ip_wan` est fournie pour l'appel au service distant.

4.2.2.1.4 vitam_offers

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml`

Cette variable référence toutes les offres disponibles sur la totalité des sites VITAM. Sur les sites secondaires, il suffit de référencer les offres disponible localement.

Exemple :

```
vitam_offers:
    offer-fs-1:
        provider: filesystem-hash
    offer-fs-2:
        provider: filesystem-hash
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    offer-fs-3:
        provider: filesystem-hash
```

4.2.2.1.5 vitam_strategy

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml`

Cette variable référence la stratégie de stockage de plateforme *default* sur le site courant.

Si l'offre se situe sur un site distant, il est nécessaire de préciser le nom du site, via la variable *vitam_site_name*, sur lequel elle se trouve comme dans l'exemple ci-dessous.

Il est fortement conseillé de prendre comme offre référente une des offres locale au site. Les sites secondaires doivent uniquement écrire sur leur(s) offre(s) locale(s).

Exemple pour le site 1 (site primaire) :

```
vitam_strategy:
    - name: offer-fs-1
      referent: true
      rank: 0
    - name: offer-fs-2
      referent: false
      distant: true
      vitam_site_name: site2
      rank: 1
    - name: offer-fs-3
      referent: false
      distant: true
      vitam_site_name: site3
      rank: 2
# Optional params for each offers in vitam_strategy. If not set, the default values␣
↪are applied.
#    referent: false              # true / false (default), only one per site must be␣
↪referent
#    status: ACTIVE               # ACTIVE (default) / INACTIVE
#    vitam_site_name: distant-dc2 # default is the value of vitam_site_name defined␣
↪in your local inventory file, should be specified with the vitam_site_name defined␣
↪for the distant offer
#    distant: false               # true / false (default). If set to true, it will␣
↪not check if the provider for this offer is correctly set
#    id: idoffre                  # OPTIONAL, but IF ACTIVATED, MUST BE UNIQUE & SAME␣
↪if on another site
#    asyncRead: false             # true / false (default). Should be set to true for␣
↪tape offer only
#    rank: 0                      # Integer that indicates in ascending order the␣
↪priority of the offer in the strategy
```

Exemple pour le site 2 (site secondaire) :

```
vitam_strategy:
    - name: offer-fs-2
      referent: true
```

Exemple pour le site 3 (site secondaire) :

```
vitam_strategy:
    - name: offer-fs-3
      referent: true
```

4.2.2.1.6 other_strategies

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml`

Cette variable référence les stratégies de stockage additionnelles sur le site courant. **Elles ne sont déclarées et utilisées que dans le cas du multi-stratégies.** Si l'offre se situe sur un site distant, il est nécessaire de préciser le nom du site sur lequel elle se trouve comme dans l'exemple ci-dessous. Les sites secondaires doivent uniquement écrire sur leur(s) offre(s) locale(s).

Les offres correspondant à l'exemple `other_strategies` sont les suivantes :

```
vitam_offers:
    offer-fs-1:
        provider: filesystem-hash
    offer-fs-2:
        provider: filesystem-hash
    offer-fs-3:
        provider: filesystem-hash
    offer-s3-1:
        provider: amazon-s3-v2
    offer-s3-2:
        provider: amazon-s3-v2
    offer-s3-3:
        provider: amazon-s3-v2
```

Exemple pour le site 1 (site primaire) :

```
other_strategies:
    metadata:
        - name: offer-fs-1
          referent: true
          rank: 0
        - name: offer-fs-2
          referent: false
          distant: true
          vitam_site_name: site2
          rank: 1
        - name: offer-fs-3
          referent: false
          distant: true
          vitam_site_name: site3
          rank: 2
        - name: offer-s3-1
          referent: false
          rank: 3
        - name: offer-s3-2
          referent: false
          distant: true
          vitam_site_name: site2
          rank: 4
        - name: offer-s3-3
          referent: false
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
          distant: true
          vitam_site_name: site3
          rank: 5
    binary:
        - name: offer-s3-1
          referent: false
          rank: 0
        - name: offer-s3-2
          referent: false
          distant: true
          vitam_site_name: site2
          rank: 1
        - name: offer-s3-3
          referent: false
          distant: true
          vitam_site_name: site3
          rank: 2
```

Exemple pour le site 2 (site secondaire) :

```
other_strategies:
    metadata:
        - name: offer-fs-2
          referent: true
          rank: 0
        - name: offer-s3-2
          referent: false
          rank: 1
    binary:
        - name: offer-s3-2
          referent: false
          rank: 0
```

Exemple pour le site 3 (site secondaire) :

```
other_strategies:
    metadata:
        - name: offer-fs-3
          referent: true
          rank: 0
        - name: offer-s3-3
          referent: false
          rank: 1
    binary:
        - name: offer-s3-3
          referent: false
          rank: 0
```

4.2.2.1.7 plateforme_secret

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml`

Cette variable stocke le *secret de plateforme* qui doit être commun à tous les composants de la solution logicielle *VITAM* de tous les sites. La valeur doit donc être identique pour chaque site.

4.2.2.1.8 consul_encrypt

Fichier : `deployment/environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml`

Cette variable stocke le *secret de plateforme* qui doit être commun à tous les *Consul* de tous les sites. La valeur doit donc être identique pour chaque site.

4.2.2.2 Procédure de réinstallation

En prérequis, il est nécessaire d'attendre que tous les *workflows* et reconstructions (sites secondaires) en cours soient terminés.

Ensuite :

- Arrêter vitam sur le site primaire.
- Arrêter les sites secondaires.
- Redéployer vitam sur les sites secondaires.
- Redéployer vitam sur le site primaire

4.2.2.3 Flux entre Storage et Offer

Dans le cas **d'appel en https entre les composants Storage et Offer**, il faut modifier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` et indiquer `https_enabled: true` dans `offer`.

Il convient également également d'ajouter :

- **Sur le site primaire**
    - Dans le truststore de Storage : la *CA* ayant signé le certificat de l'Offer du site secondaire
- **Sur le site secondaire**
    - Dans le truststore de Offer : la *CA* ayant signé le certificat du Storage du site primaire
    - Dans le grantedstore de Offer : le certificat du storage du site primaire




FIG. 2 – Vue détaillée des certificats entre le storage et l'offre en multi-site

Il est possible de procéder de 2 manières différentes :

4.2.2.3.1 Avant la génération des keystores

Avertissement : Pour toutes les copies de certificats indiquées ci-dessous, il est important de ne jamais les écraser, il faut donc renommer les fichiers si nécessaire.

Déposer les *CA* du client storage du site 1 `environments/certs/client-storage/ca/*` dans le client storage du site 2 `environments/certs/client-storage/ca/`.

Déposer le certificat du client storage du site 1 `environments/certs/client-storage/clients/storage/*.crt` dans le client storage du site 2 `environments/certs/client-storage/clients/storage/`.

Déposer les *CA* du serveur offer du site 2 `environments/certs/server/ca/*` dans le répertoire des *CA* serveur du site 1 `environments/certs/server/ca/*`

4.2.2.3.2 Après la génération des keystores

Via le script `deployment/generate_stores.sh`, il convient donc d'ajouter les *CA* et certificats indiqués sur le schéma ci-dessus.

Ajout d'un certificat : `keytool -import -keystore -file <certificat.crt> -alias <alias_certificat>`

Ajout d'une *CA* : `keytool -import -trustcacerts -keystore -file <ca.crt> -alias <alias_certificat>`

4.2.3 Configuration du déploiement

Voir aussi :

L'architecture de la solution logicielle, les éléments de dimensionnement ainsi que les principes de déploiement sont définis dans le *DAT*.

4.2.3.1 Fichiers de déploiement

Les fichiers de déploiement sont disponibles dans la version *VITAM* livrée, dans le sous-répertoire `deployment/`. Concernant l'installation, ils se déclinent en 2 parties :

- les playbooks ansible de déploiement, présents dans le sous-répertoire `ansible-vitam/`, qui est indépendant de l'environnement à déployer ; ces fichiers ne sont normalement pas à modifier pour réaliser une installation.
- l'arborescence d'inventaire ; des fichiers d'exemples sont disponibles dans le sous-répertoire `environments/` . Cette arborescence est valable pour le déploiement d'un environnement, et doit être dupliquée lors de l'installation d'environnements ultérieurs. Les fichiers contenus dans cette arborescence doivent être adaptés avant le déploiement, comme expliqué dans les paragraphes suivants.

4.2.3.2 Informations *plate-forme*

4.2.3.2.1 Inventaire

Pour configurer le déploiement, il est nécessaire de créer, dans le répertoire `environments/`, un nouveau fichier d'inventaire (par la suite, ce fichier sera communément appelé `hosts.<environnement>`). Ce fichier devra se conformer à la structure présente dans le fichier `hosts.example` (et notamment respecter scrupuleusement l'arborescence des groupes *ansible*). Les commentaires dans ce fichier fournissent les explications permettant l'adaptation à l'environnement cible :

```
# Group definition ; DO NOT MODIFY
[hosts]

# Group definition ; DO NOT MODIFY
[hosts:children]
vitam
reverse
hosts_dev_tools
hosts_vitamui

########### Tests environments specifics ###########

# EXTRA : Front reverse-proxy (test environments ONLY) ; add machine name after
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
[reverse]
# optional : if this machine is different from VITAM machines, you can specify another become user
# Example
# vm-reverse.vitam ansible_ssh_user=reverse_user


[library]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : library


[hosts_dev_tools]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongo-express, elasticsearch-head
# /!\ WARNING !!! NOT FOR PRODUCTION


[elasticsearch:children] # EXTRA : elasticsearch
hosts_elasticsearch_data
hosts_elasticsearch_log

########### VITAM services ###########

# Group definition ; DO NOT MODIFY
[vitam:children]
zone_external
zone_access
zone_applicative
zone_storage
zone_data
zone_admin
library

##### Zone externe
[zone_external:children]
hosts_ihm_demo
hosts_ihm_recette

[hosts_ihm_demo]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : ihm-demo. If you use vitam-ui or your own frontend, it is recommended to leave this group blank
# If you don't need consul for ihm-demo, you can set this var after each hostname :
# consul_disabled=true
# DEPRECATED / We'll soon be removed. Please consider using vitam-ui or your own front-end
# /!\ WARNING !!! NOT recommended for PRODUCTION


[hosts_ihm_recette]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : ihm-recette (extra feature)
# DEPRECATED / We'll soon be removed.
# /!\ WARNING !!! NOT FOR PRODUCTION


##### Zone access

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# Group definition ; DO NOT MODIFY
[zone_access:children]
hosts_ingest_external
hosts_access_external
hosts_collect_external

[hosts_ingest_external]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : ingest-external


[hosts_access_external]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : access-external


[hosts_collect_external]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : collect-external


##### Zone applicative

# Group definition ; DO NOT MODIFY
[zone_applicative:children]
hosts_ingest_internal
hosts_processing
hosts_batch_report
hosts_worker
hosts_access_internal
hosts_metadata
hosts_functional_administration
hosts_scheduler
hosts_logbook
hosts_workspace
hosts_storage
hosts_security_internal
hosts_collect_internal
hosts_metadata_collect
hosts_workspace_collect


[hosts_security_internal]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : security-internal


[hosts_logbook]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : logbook


[hosts_workspace]
# TODO: Put the server where this service will be deployed : workspace
# WARNING: put only ONE server for this service, not more !


[hosts_ingest_internal]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : ingest-internal


[hosts_access_internal]
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : access-internal


[hosts_metadata]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : metadata


[hosts_functional_administration]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : functional-
↪administration


[hosts_scheduler]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : scheduler
# WARNING: Only ONE server is currently supported for this service. Scheduler␣
↪component will automatically be removed on other nodes (Mandatory while upgrading␣
↪Vitam, do not modify this group before!).


[hosts_processing]
# TODO: Put the server where this service will be deployed : processing
# WARNING: put only one server for this service, not more !


[hosts_storage]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : storage


[hosts_batch_report]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : batch-report


[hosts_worker]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : worker
# Optional parameter after each host : vitam_worker_capacity=<integer> ; please refer␣
↪to your infrastructure for defining this number ; default is ansible_processor_
↪vcpus value (cpu number in /proc/cpuinfo file)


[hosts_collect_internal]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : collect_internal


[hosts_metadata_collect]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : metadata_collect


[hosts_workspace_collect]
# TODO: Put the server where this service will be deployed : workspace_collect
# WARNING: put only ONE server for this service, not more !



##### Zone storage

[zone_storage:children] # DO NOT MODIFY
hosts_offer
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
hosts_mongodb_offer

[hosts_offer]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : offer
# LIMIT : only 1 offer per machine
# LIMIT and 1 machine per offer when filesystem or filesystem-hash provider
# Possibility to declare multiple machines with same provider only when provider is s3 or swift.
# Mandatory param for each offer is offer_conf and points to offer_opts.yml & vault-vitam.yml (with same tree)
# Optional parameter: restic_enabled=true (only 1 per offer_conf) available for providers filesystem*, openstack-swift-v3 & amazon-s3-v2
# for swift
# hostname-offre-1.vitam offer_conf=offer-swift-1 restic_enabled=true
# hostname-offre-2.vitam offer_conf=offer-swift-1
# for filesystem
# hostname-offre-2.vitam offer_conf=offer-fs-1 restic_enabled=true
# for s3
# hostname-offre-3.vitam offer_conf=offer-s3-1 restic_enabled=true
# hostname-offre-4.vitam offer_conf=offer-s3-1


[hosts_mongodb_offer:children]
hosts_mongos_offer
hosts_mongoc_offer
hosts_mongod_offer

[hosts_mongos_offer]
# WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongos_data]
# TODO: put here servers where this service will be deployed : mongos cluster for offers
# Mandatory params
#   - mongo_cluster_name=<offer_name> ; name of the cluster (should exist on vitam_strategy configuration in offer_opts.yml)
# The recommended practice is to install the mongos instance on the same servers as the mongoc instances
# Example
# vitam-mongo-swift-offer-01   mongo_cluster_name=offer-swift-1
# vitam-mongo-swift-offer-02   mongo_cluster_name=offer-swift-1
# vitam-mongo-fs-offer-01      mongo_cluster_name=offer-fs-1
# vitam-mongo-fs-offer-02      mongo_cluster_name=offer-fs-1
# vitam-mongo-s3-offer-01      mongo_cluster_name=offer-s3-1
# vitam-mongo-s3-offer-02      mongo_cluster_name=offer-s3-1


[hosts_mongoc_offer]
# WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongoc_data]
# TODO: put here servers where this service will be deployed : mongoc cluster for offers
# Mandatory params
#   - mongo_cluster_name=<offer_name> ; name of the cluster (should exist on vitam_strategy configuration in offer_opts.yml)
# Optional params
#   - mongo_rs_bootstrap=true ; mandatory for 1 node, some init commands will be executed on it
# The recommended practice is to install the mongoc instance on the same servers as the mongos instances
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# Recommended practice in production: use 3 instances
# IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a host to an existing replica set.
# Example :
# vitam-mongo-swift-offer-01   mongo_cluster_name=offer-swift-1   mongo_rs_bootstrap=true
# vitam-mongo-swift-offer-02   mongo_cluster_name=offer-swift-1
# vitam-swift-offer            mongo_cluster_name=offer-swift-1
# vitam-mongo-fs-offer-01      mongo_cluster_name=offer-fs-1      mongo_rs_bootstrap=true
# vitam-mongo-fs-offer-02      mongo_cluster_name=offer-fs-1
# vitam-fs-offer               mongo_cluster_name=offer-fs-1
# vitam-mongo-s3-offer-01      mongo_cluster_name=offer-s3-1      mongo_rs_bootstrap=true
# vitam-mongo-s3-offer-02      mongo_cluster_name=offer-s3-1
# vitam-s3-offer               mongo_cluster_name=offer-s3-1


[hosts_mongod_offer]
# WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongod_data]
# TODO: put here servers where this service will be deployed : mongod cluster for offers
# Mandatory params
#   - mongo_cluster_name=<offer_name> ; name of the cluster (should exist on vitam strategy configuration in offer_opts.yml)
#   - mongo_shard_id=x ; increment by 1 from 0 to n to create multiple shards
# Optional params
#   - mongo_rs_bootstrap=true (default: false); mandatory for 1 node of the shard, some init commands will be executed on it
#   - mongod_memory=x (default: unset); this will force the wiredtiger cache size to x (unit is GB)
#   - is_small=true (default: false); this will force the priority for this server to be lower when electing master ; hardware can be downgraded for this machine
# Recommended practice in production: use 3 instances per shard
# IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a host to an existing replica set, update shard id or PSSmin configuration.
# Example :
# vitam-mongo-swift-offer-01   mongo_cluster_name=offer-swift-1   mongo_shard_id=0   mongo_rs_bootstrap=true
# vitam-mongo-swift-offer-02   mongo_cluster_name=offer-swift-1   mongo_shard_id=0
# vitam-swift-offer            mongo_cluster_name=offer-swift-1   mongo_shard_id=0
# vitam-mongo-fs-offer-01      mongo_cluster_name=offer-fs-1      mongo_shard_id=0   mongo_rs_bootstrap=true
# vitam-mongo-fs-offer-02      mongo_cluster_name=offer-fs-1      mongo_shard_id=0
# vitam-fs-offer               mongo_cluster_name=offer-fs-1      mongo_shard_id=0
# vitam-mongo-s3-offer-01      mongo_cluster_name=offer-s3-1      mongo_shard_id=0   mongo_rs_bootstrap=true
# vitam-mongo-s3-offer-02      mongo_cluster_name=offer-s3-1      mongo_shard_id=0   is_small=true # PSSmin, this machine needs less hardware
# vitam-s3-offer               mongo_cluster_name=offer-s3-1      mongo_shard_id=0


##### Zone data

# Group definition ; DO NOT MODIFY
[zone_data:children]
hosts_elasticsearch_data
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
hosts_mongodb_data

[hosts_elasticsearch_data]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : elasticsearch-data cluster
# 2 params available for huge environments (parameter to be declared after each server) :
#    is_data=true/false
#    is_master=true/false
#    for site/room balancing : is_balancing=<whatever> so replica can be applied on all sites/rooms ; default is vitam_site_name
#    other options are not handled yet
# defaults are set to true, if undefined. If defined, at least one server MUST be is_data=true
# Examples :
# server1 is_master=true is_data=false
# server2 is_master=false is_data=true
# More explanation here : https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/5.6/modules-node.html


# Group definition ; DO NOT MODIFY
[hosts_mongodb_data:children]
hosts_mongos_data
hosts_mongoc_data
hosts_mongod_data

[hosts_mongos_data]
# WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongos_offer]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongos_data cluster
# Mandatory params
#  - mongo_cluster_name=mongo-data ; "mongo-data" is mandatory
# The recommended practice is to install the mongos instance on the same servers as the mongoc instances
# Example :
# vitam-mdbs-01   mongo_cluster_name=mongo-data
# vitam-mdbs-02   mongo_cluster_name=mongo-data
# vitam-mdbs-03   mongo_cluster_name=mongo-data


[hosts_mongoc_data]
# WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongoc_offer]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongoc_data cluster
# Mandatory params
#  - mongo_cluster_name=mongo-data ; "mongo-data" is mandatory
# Optional params
#  - mongo_rs_bootstrap=true ; mandatory for 1 node, some init commands will be executed on it
# The recommended practice is to install the mongoc instance on the same servers as the mongos instances
# Recommended practice in production: use 3 instances
# IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a host to an existing replica set.
# Example :
# vitam-mdbs-01   mongo_cluster_name=mongo-data   mongo_rs_bootstrap=true
# vitam-mdbs-02   mongo_cluster_name=mongo-data
# vitam-mdbs-03   mongo_cluster_name=mongo-data
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
313
314
315 [hosts_mongod_data]
316 # WARNING : DO NOT COLLOCATE WITH [hosts_mongod_offer]
317 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : mongod_data cluster
318 # Each replica_set should have an odd number of members (2n + 1)
319 # Reminder: For Vitam, one mongodb shard is using one replica_set
320 # Mandatory params
321 #  - mongo_cluster_name=mongo-data ; "mongo-data" is mandatory
322 #  - mongo_shard_id=x ; increment by 1 from 0 to n to create multiple shards
323 # Optional params
324 #  - mongo_rs_bootstrap=true (default: false); mandatory for 1 node of the shard,␣
    ↪some init commands will be executed on it
325 #  - mongod_memory=x (default: unset); this will force the wiredtiger cache size to x␣
    ↪(unit is GB) ; can be usefull when colocalization with elasticsearch
326 #  - is_small=true (default: false); this will force the priority for this server to␣
    ↪be lower when electing master ; hardware can be downgraded for this machine
327 # Recommended practice in production: use 3 instances per shard
328 # IMPORTANT : Updating cluster configuration is NOT supported. Do NOT add/remove a␣
    ↪host to an existing replica set, update shard id or PSSmin configuration.
329 # Example:
330 # vitam-mdbd-01  mongo_cluster_name=mongo-data   mongo_shard_id=0   mongo_rs_
    ↪bootstrap=true
331 # vitam-mdbd-02  mongo_cluster_name=mongo-data   mongo_shard_id=0
332 # vitam-mdbd-03  mongo_cluster_name=mongo-data   mongo_shard_id=0   is_small=true #␣
    ↪PSSmin, this machine needs less hardware
333 # vitam-mdbd-04  mongo_cluster_name=mongo-data   mongo_shard_id=1   mongo_rs_
    ↪bootstrap=true
334 # vitam-mdbd-05  mongo_cluster_name=mongo-data   mongo_shard_id=1
335 # vitam-mdbd-06  mongo_cluster_name=mongo-data   mongo_shard_id=1
336
337
338 ###### Zone admin
339
340 # Group definition ; DO NOT MODIFY
341 [zone_admin:children]
342 hosts_cerebro
343 hosts_consul_server
344 hosts_kibana_data
345 log_servers
346 hosts_elasticsearch_log
347 prometheus
348 hosts_grafana
349
350 [hosts_cerebro]
351 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : vitam-elasticsearch-
    ↪cerebro
352 # /!\ WARNING !!! NOT recommended for PRODUCTION
353
354
355 [hosts_consul_server]
356 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : consul
357 # Recommended practice in production: use 3 instances
358
359
360 [hosts_kibana_data]
361 # TODO: Put here servers where this service will be deployed : kibana (for data␣
    ↪cluster)
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# WARNING : DEPRECATED / We'll soon be removed.
# /!\ WARNING !!! NOT FOR PRODUCTION


[log_servers:children]
hosts_kibana_log
hosts_logstash

[hosts_kibana_log]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : kibana (for log cluster)


[hosts_logstash]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : logstash
# IF you connect VITAM to external SIEM, DO NOT FILL THE SECTION


[hosts_elasticsearch_log]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : elasticsearch-log cluster
# IF you connect VITAM to external SIEM, DO NOT FILL THE SECTION


############ Extra VITAM applications ############
[prometheus:children]
hosts_prometheus
hosts_alertmanager

[hosts_prometheus]
# TODO: Put here server where this service will be deployed : prometheus server


[hosts_alertmanager]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : alertmanager


[hosts_grafana]
# TODO: Put here servers where this service will be deployed : grafana-server


################################################################################
# ZONE VITAMUI
################################################################################
[hosts_vitamui]
# optional: To deploy exporters on VitamUI


[hosts_vitamui:children]
hosts_vitamui_mongod

[hosts_vitamui_mongod]
# optional: To deploy mongodb-exporter on VitamUI


############ Global vars ############

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
[hosts:vars]

# ==============================
# VITAM
# ==============================

# Declare user for ansible on target machines
ansible_ssh_user=
# Can target user become as root ? ; true is required by VITAM (usage of a sudoer is mandatory)
ansible_become=true
# How can ansible switch to root ?
# See https://docs.ansible.com/ansible/latest/user_guide/become.html

# Related to Consul ; apply in a table your DNS server(s)
# Example : dns_servers=["8.8.8.8","8.8.4.4"]
# If no dns recursors are available, leave this value empty.
dns_servers=

# Define local Consul datacenter name
# CAUTION !!! Only alphanumeric characters when using s3 as offer backend !!!
vitam_site_name=prod-dc1

# On offer, value is the prefix for all container's names. If upgrading from R8, you MUST UNCOMMENT this parameter AS IS !!!
#vitam_prefix_offer=""

# check whether on primary site (true) or secondary (false)
primary_site=true

# ==============================
# EXTRA
# ==============================

### vitam-itest repository ###
vitam_tests_branch=master
vitam_tests_gitrepo_protocol=
vitam_tests_gitrepo_baseurl=
vitam_tests_gitrepo_url=

# Used when VITAM is behind a reverse proxy (provides configuration for reverse proxy && displayed in header page)
vitam_reverse_external_dns=
# For reverse proxy use
reverse_proxy_port=443
vitam_reverse_external_protocol=https
# http_proxy env var to use ; has to be declared even if empty
http_proxy_environnement=
```

Pour chaque type de *host*, indiquer le(s) serveur(s) défini(s), pour chaque fonction. Une colocalisation de composants est possible (Cf. le paragraphe idoine du *DAT*)

Note : Concernant le groupe *hosts_consul_server*, il est nécessaire de déclarer au minimum 3 machines.

Avertissement : Il n'est pas possible de colocaliser les clusters MongoDB *data* et *offer*.

Avertissement : Il n'est pas possible de colocaliser *kibana-data* et *kibana-log*.

Note : Pour les composants considérés par l'exploitant comme étant « hors *VITAM* » (typiquement, le composant `ihm-demo`), il est possible de désactiver la création du service Consul associé. Pour cela, après chaque hostname impliqué, il faut rajouter la directive suivante : `consul_disabled=true`.

Prudence : Concernant la valeur de `vitam_site_name`, seuls les caractères alphanumériques et le tiret (« - ») sont autorisés (regexp : `[A-Za-z0-9-]`).

Note : Il est possible de multi-instancier le composant `offer` dans le cas d'un *provider* de type objet (s3, swift). Il faut ajouter `offer_conf=<le nom>`.

4.2.3.2.2 Fichier `main.yml`

La configuration des principaux paramètres est réalisée dans le fichier |repertoire_inventory|``group_vars/all/main/main.yml``, comme suit :

```
---

# TENANTS
# List of active tenants
vitam_tenant_ids: [0-9]
# For functional-administration, manage master/slave tenant configuration
# http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/installation/21-addons.html#passage-des-identifiants-des-referentiels-en-mode-esclave
vitam_tenants_usage_external:
  - name: 0
    identifiers:
      - INGEST_CONTRACT
      - ACCESS_CONTRACT
      - MANAGEMENT_CONTRACT
      - ARCHIVE_UNIT_PROFILE
  - name: 1
    identifiers:
      - INGEST_CONTRACT
      - ACCESS_CONTRACT
      - MANAGEMENT_CONTRACT
      - PROFILE
      - SECURITY_PROFILE
      - CONTEXT

# GRIFFINS
# Vitam griffins required to launch preservation scenario
# Example:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# vitam_griffins: ["vitam-imagemagick-griffin", "vitam-libreoffice-griffin", "vitam-jhove-griffin", "vitam-odfvalidator-griffin", "vitam-siegfried-griffin", "vitam-tesseract-griffin", "vitam-verapdf-griffin", "vitam-ffmpeg-griffin"]
vitam_griffins: []

# CONSUL
consul:
  network: "ip_admin" # Which network to use for consul communications ? ip_admin or ip_service ?
consul_remote_sites:
#  wan contains the wan addresses of the consul server instances of the external vitam sites
#  Exemple, if our local dc is dc1, we will need to set dc2 & dc3 wan conf:
#    - dc2:
#      wan: ["10.10.10.10","1.1.1.1"]
#    - dc3:
#      wan: ["10.10.10.11","1.1.1.1"]

# LOGGING
# vitam_defaults:
#   access_retention_days: 365 # Number of days for accesslog retention
#   access_total_size_cap: "5GB" # total acceptable size
#   logback_max_file_size: "10MB"
#   logback_total_size_cap:
#     file:
#       history_days: 365
#       totalsize: "5GB"
#     security:
#       history_days: 365
#       totalsize: "5GB"

# ELASTICSEARCH
# 'number_of_shards': number of shards per index, every ES shard is stored as a lucene index
# 'number_of_replicas': number of additional copies of primary shards
# Total number of shards: number_of_shards * (1 primary + M number_of_replicas)
# CAUTION: The total number of shards should be lower than or equal to the number of elasticsearch-data instances in the cluster
# More details in groups_vars/all/advanced/tenants_vars.yml file
vitam_elasticsearch_tenant_indexation:
  default_config:
    # Default settings for masterdata collections (1 index per collection)
    masterdata:
      number_of_shards: 1
      number_of_replicas: 2
    # Default settings for unit indexes (1 index per tenant)
    unit:
      number_of_shards: 1
      number_of_replicas: 2
    # Default settings for object group indexes (1 index per tenant)
    objectgroup:
      number_of_shards: 1
      number_of_replicas: 2
    # Default settings for logbook operation indexes (1 index per tenant)
    logbookoperation:
      number_of_shards: 1
      number_of_replicas: 2
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    # Default settings for collect_unit indexes
    collect_unit:
      number_of_shards: 1
      number_of_replicas: 2
    # Default settings for collect_objectgroup indexes
    collect_objectgroup:
      number_of_shards: 1
      number_of_replicas: 2

  collect_grouped_tenants:
  - name: 'all'
    # Group all tenants for collect's indexes (collect_unit & collect_objectgroup)
    tenants: "{{ vitam_tenant_ids }}"

elasticsearch:
  log:
    indices:
      default_config:
        # Default configuration if others indices (vitam or access) are undefined
        number_of_shards: 1
        number_of_replicas: 1
  data:
    indices:
      default_config:
        number_of_shards: 1
        number_of_replicas: 2

curator:
  indices:
    vitam:
      close: 30
      delete: 365
    access:
      close: 30
      delete: 180
    system:
      close: 7
      delete: 30
```

Une attention particulère doit être portée à la configuration du nombre de shards et de replicas dans le paramètre `vitam_elasticsearch_tenant_indexation.default_config`.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Gestion des indexes Elasticseach dans un contexte massivement multi-tenants » du *DEX* pour plus d'informations sur cette fonctionnalité.

Avertissement : Attention, en cas de modification de la distribution des tenants, une procédure de réindexation de la base elasticsearch-data est nécessaire. Cette procédure est à la charge de l'exploitation et nécessite un arrêt de service sur la plateforme. La durée d'exécution de cette réindexation dépend de la quantité de données à traiter.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Réindexation » du *DEX* pour plus d'informations.

4.2.3.2.3 Fichier `vitam_security.yml`

La configuration des droits d'accès à VITAM est réalisée dans le fichier |repertoire_inventory|‘‘group_vars/all/advanced/vitam_security.yml‘‘, comme suit :

```
---

hide_passwords_during_deploy: true

### Admin context name and tenants ###
admin_context_name: "admin-context"
admin_context_tenants: "{{ vitam_tenant_ids | expand_list }}"

# Indicate context certificates relative paths under {{ inventory_dir }}/certs/client-external/clients
# vitam-admin-int is mandatory for internal use (PRONOM upload)
admin_context_certs:
  - "{{ 'collect-external/collect-external.crt' if groups['hosts_collect_external'] | default([]) | length > 0 else '' }}"
  - "{{ 'ihm-demo/ihm-demo.crt' if groups['hosts_ihm_demo'] | default([]) | length > 0 else '' }}"
  - "{{ 'ihm-recette/ihm-recette.crt' if groups['hosts_ihm_recette'] | default([]) | length > 0 else '' }}"
  - "vitam-admin-int/vitam-admin-int.crt"

# Indicate here all the personal certificates relative paths under {{ inventory_dir }}/certs/client-vitam-users/clients
admin_personal_certs: [ ]

# Admin security profile name
admin_security_profile: "admin-security-profile"

admin_basic_auth_user: "adminUser"

# SElinux state, can be: enforcing, permissive, disabled
selinux_state: "disabled"
# SELinux Policy, can be: targeted, minimum, mls
selinux_policy: "targeted"
# If needed, reboot the VM to enable SELinux
selinux_reboot: True
# Relabel the entire filesystem ?
selinux_relabel: False
```

Note : Pour la directive `admin_context_certs` concernant l'intégration de certificats *SIA* au déploiement, se reporter à la section *Intégration d'une application externe (cliente)* (page 65).

Note : Pour la directive `admin_personal_certs` concernant l'intégration de certificats personnels (*personae*) au déploiement, se reporter à la section *Intégration d'un certificat personnel (personae)* (page 65).

4.2.3.2.4 Fichier `offers_opts.yml`

La déclaration de configuration des offres de stockage associées se fait dans le fichier |repertoire_inventory|‘‘group_vars/all/main/offers_opts.yml‘‘ :

```
---
# Simple example of offers configuration file.
# Please refer to the offer_opts.yml.example file for more details about all␣
↪available parameters and their meaning.

## Strategy definition
vitam_strategy:
  - name: offer-fs-1
    referent: true
    rank: 0
  # - name: offer-fs-2
  #   rank: 10
  #   distant: true
  #   vitam_site_name: dc2

## Offers configuration
vitam_offers:
  offer-fs-1:
    provider: filesystem-hash
```

Se référer aux commentaires dans le fichier pour le renseigner correctement.

Note : Dans le cas d'un déploiement multi-sites, dans la section `vitam_strategy`, la directive `vitam_site_name` définit pour l'offre associée le nom du datacenter Consul. Par défaut, si non définie, c'est la valeur de la variable `vitam_site_name` définie dans l'inventaire qui est prise en compte.

Avertissement : La cohérence entre l'inventaire et la section `vitam_strategy` (et `other_strategies` si multi-stratégies) est critique pour le bon déploiement et fonctionnement de la solution logicielle VITAM. En particulier, la liste d'offres de `vitam_strategy` doit correspondre *exactement* aux noms d'offres déclarés dans l'inventaire (ou les inventaires de chaque datacenter, en cas de fonctionnement multi-site).

Avertissement : Ne pas oublier, en cas de connexion à un keystone en https, de répercuter dans la *PKI* la clé publique de la *CA* du keystone.

4.2.3.2.5 Fichier `cots_vars.yml`

La configuration s'effectue dans le fichier |repertoire_inventory|‘‘group_vars/all/advanced/cots_vars.yml‘‘ :

```
---

consul:
    retry_interval: 10 # in seconds
    check_interval: 10 # in seconds
    check_timeout: 5 # in seconds
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    log_level: WARN # Available log_level are: TRACE, DEBUG, INFO, WARN or ERR
    at_boot: true

# Please uncomment and fill values if you want to connect VITAM to external SIEM
# external_siem:
#     host:
#     port:

elasticsearch:
    log:
        host: "elasticsearch-log.service.{{ consul_domain }}"
        port_http: 9201
        at_boot: true
        groupe: log
        baseuri: elasticsearch-log
        cluster_name: elasticsearch-log
        consul_check_http: 10 # in seconds
        consul_check_tcp: 10 # in seconds
        action_log_level: error
        https_enabled: false
        indices_fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
        indices_breaker_fielddata_limit: '40%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html#fielddata-circuit-breaker
        dynamic_timeout: 30s
        # log configuration
        log_appenders:
            root:
                log_level: info
            rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_total_log_size: "2GB"
            deprecation_rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_files: 20
                log_level: warn
            index_search_slowlog_rolling:
                log_level: warn
            index_indexing_slowlog_rolling:
                log_level: warn
        # By default, is commented. Should be uncommented if ansible computes badly vCPUs number ;  values are associated vCPUs numbers ; please adapt to your configuration
        # thread_pool:
        #     index:
        #         size: 2
        #     get:
        #         size: 2
        #     search:
        #         size: 2
        #     write:
        #         size: 2
        #     warmer:
        #         max: 2
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    data:
        host: "elasticsearch-data.service.{{ consul_domain }}"
        # default is 0.1 (10%) and should be quite enough in most cases
        #index_buffer_size_ratio: "0.15"
        port_http: 9200
        groupe: data
        baseuri: elasticsearch-data
        cluster_name: elasticsearch-data
        consul_check_http: 10 # in seconds
        consul_check_tcp: 10 # in seconds
        action_log_level: warn
        https_enabled: false
        indices_fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
        indices_breaker_fielddata_limit: '40%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html#fielddata-circuit-breaker
        dynamic_timeout: 30s
        # log configuration
        log_appenders:
            root:
                log_level: info
            rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_total_log_size: "5GB"
            deprecation_rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_files: 20
                log_level: warn
            index_search_slowlog_rolling:
                log_level: warn
            index_indexing_slowlog_rolling:
                log_level: warn
        # By default, is commented. Should be uncommented if ansible computes badly vCPUs number ;  values are associated vCPUs numbers ; please adapt to your configuration
        # thread_pool:
        #     index:
        #         size: 2
        #     get:
        #         size: 2
        #     search:
        #         size: 2
        #     write:
        #         size: 2
        #     warmer:
        #         max: 2

mongodb:
    mongos_port: 27017
    mongoc_port: 27018
    mongod_port: 27019
    mongo_authentication: true
    check_consul: 10 # in seconds
    drop_info_log: true # Drop mongo (I)nformational log, for Verbosity Level of 0
    # logs configuration
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    logrotate: enabled # or disabled
    history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
↪'enabled'

logstash:
    host: "logstash.service.{{ consul_domain }}"
    port: 10514
    rest_port: 20514
    at_boot: true
    check_consul: 10 # in seconds
    ## logstash xms & xmx in Megabytes
    # jvm_xms: 256 # default to memory_size/8
    # jvm_xmx: 1024 # default to memory_size/4
    # workers_number: 4 # default to cores*threads
    log_appenders:
        rolling:
            max_log_file_size: "10MB"
            max_total_log_size: "2GB"
        json_rolling:
            max_log_file_size: "10MB"
            max_total_log_size: "2GB"

filebeat:
    at_boot: true
    # processors:
    #     # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-host-
↪metadata
    #     - add_host_metadata:
    #         when.not.contains.tags: forwarded
    #     # https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/add-cloud-
↪metadata
    #     - add_cloud_metadata: ~
    #     # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-docker-
↪metadata
    #     - add_docker_metadata: ~

# Prometheus params
prometheus:
    metrics_path: /admin/v1/metrics
    check_consul: 10 # in seconds
    server:
        port: 9090
        at_boot: true
        tsdb_retention_time: "15d"
        tsdb_retention_size: "5GB"
    node_exporter:
        enabled: true
        port: 9101
        at_boot: true
        metrics_path: /metrics
        log_level: warn
        logrotate: enabled # or disabled
        history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set␣
↪to 'enabled'
    consul_exporter:
        enabled: true
        port: 9107
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
        at_boot: true
    elasticsearch_exporter:
        enabled: true
        port: 9114
        at_boot: true
        metrics_path: /metrics
        log_level: warn
        logrotate: enabled # or disabled
        history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
    alertmanager:
        api_port: 9093
        cluster_port: 9094
        at_boot: true
        #receivers: # https://grafana.com/blog/2020/02/25/step-by-step-guide-to-setting-up-prometheus-alertmanager-with-slack-pagerduty-and-gmail/
        #- name: "slack_alert"
        #  slack_configs:
        #  - api_url: "https://hooks.slack.com/services/xxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
        #    channel: '#your_alert_channel'
        #    send_resolved: true
    blackbox_exporter:
        enabled: true
        port: 9115
        at_boot: true
        logrotate: enabled # or disabled
        history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
        targets:
            ## List all the targeted URLs that must be controled with blackbox
            - "{{ vitam_reverse_external_protocol | default('https') }}://{{ vitam_reverse_external_dns }}:{{ reverse_proxy_port | default(443) }}, reverse"
    mongodb_exporter:
        enabled: true
        port_mongoc: 9216
        port_mongod: 9217
        at_boot: true

grafana:
    check_consul: 10 # in seconds
    http_port: 3000
    at_boot: true

# Curator units: days
curator:
    at_boot: true

kibana:
    import_delay: 10
    import_retries: 10
    # logs configuration
    logrotate: enabled # or disabled
    history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    log:
        baseuri: kibana_log
        api_call_timeout: 120
        groupe: log
        port: 5601
        at_boot: true
        default_index_pattern: logstash-vitam*
        check_consul: 10 # in seconds
    data:
        baseuri: kibana_data
        # OMA : bugdette : api_call_timeout is used for retries ; should create a separate variable rather than this one
        api_call_timeout: 120
        groupe: data
        port: 5601
        default_index_pattern: logbookoperation_*
        check_consul: 10 # in seconds
        # index template for .kibana
        shards: 1
        replica: 1

syslog:
    # value can be syslog-ng, rsyslog or filebeat (default)
    name: filebeat

cerebro:
    baseuri: cerebro
    port: 9000
    check_consul: 10 # in seconds
    # logs configuration
    logrotate: enabled # or disabled
    history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'

siegfried:
    port: 19000
    consul_check: 10 # in seconds

clamav:
    port: 3310
    # logs configuration
    logrotate: enabled # or disabled
    history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
    freshclam:
        # frequency freshclam for database update per day (from 0 to 24 - 24 meaning hourly check)
        db_update_periodicity: 1
        private_mirror_address:
        use_proxy: false

## Avast Business Antivirus for Linux
## if undefined, the following default values are applied.
# avast:
#     # logs configuration
#     logrotate: enabled # or disabled
#     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
#     manage_repository: true
#     repository:
#         state: present
#         # For RedHat family
#         baseurl: "https://repo.avcdn.net/linux-av/rpm/el{{ ansible_distribution_major_version }}/release"
#         gpgcheck: false
#         proxy: _none_
#         # For Debian family
#         baseurl: 'deb https://repo.avcdn.net/linux-av/deb debian-{{ ansible_distribution_release }} release'
#     vps_repository: http://linux-av.u.avcdn.net/linux-av/avast/x86_64
#     ## List of sha256 hash of excluded files from antivirus. Useful for test environments.
#     whitelist:
#         - xxxxxx
#         - yyyyyy

mongo_express:
    baseuri: mongo-express

## Mandatory LDAP authentification params when vitam.ihm-demo.authentication_realms: ['ldapRealm'] is set
# ldap_authentification:
#     ldap_protocol: "ldap"
#     ldap_server: "my_ldap_server.domain"
#     ldap_port: "389"
#     ldap_base: "dc=programmevitam,dc=fr"
#     ldap_login: "cn=Manager,dc=programmevitam,dc=fr"
#     uid_field: "uid"
#     ldap_userDn_Template: "uid={0},ou=people,dc=programmevitam,dc=fr"
#     ldap_group_request: "(&(objectClass=groupOfNames)(member={0}))"
#     ldap_admin_group: "cn=admin,ou=groups,dc=programmevitam, dc=fr"
#     ldap_user_group: "cn=user,ou=groups,dc=programmevitam, dc=fr"
#     ldap_guest_group: "cn=guest,ou=groups,dc=programmevitam, dc=fr"

# Backup tool on offers
restic:
    snapshot_retention: 30 # number of snapshots to keep
    # default run backup at 23:00 everydays
    cron:
        minute: '00'
        hour: '23'
        day: '*'
        month: '*'
        weekday: '*'
    # [hosts_offer] must be able to connect to the listed databases below to properly backup.
    backup:
        # mongo-offer
        - name: "{{ offer_conf }}"
          type: mongodb
          host: "{{ offer_conf }}-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.mongos_port }}"
          user: "{{ mongodb[offer_conf].admin.user }}"
          password: "{{ mongodb[offer_conf].admin.password }}"
        # # mongo-data (only if mono-sharded cluster)
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
313         # - name: mongo-data
314         #   type: mongodb
315         #   host: "mongo-data-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.
    ↪mongos_port }}"
316         #   user: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.user }}"
317         #   password: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.password }}"
318         # # mongo-vitamui (only if vitamui is deployed)
319         # - name: mongo-vitamui
320         #   type: mongodb
321         #   host: mongo-vitamui-mongod.service.{{ consul_domain }}:{{␣
    ↪mongodb.mongod_port }}
322         #   # Add the following params on environments/group_vars/all/main/
    ↪vault-vitam.yml
323         #   # They can be found under vitamui's deployment sources on␣
    ↪environments/group_vars/all/vault-mongodb.yml
324         #   user: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.user }}"
325         #   password: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.password }}"
```

Dans le cas du choix du *COTS* d'envoi des messages syslog dans logstash, il est possible de choisir entre `filebeat`, `syslog-ng` et `rsyslog`. Il faut alors modifier la valeur de la directive `syslog.name`; la valeur par défaut est `filebeat`.

Note : si vous décommentez et renseignez les valeurs dans le bloc `external_siem`, les messages seront envoyés (par `syslog` ou `syslog-ng`, selon votre choix de déploiement) dans un *SIEM* externe à la solution logicielle *VITAM*, aux valeurs indiquées dans le bloc ; il n'est alors pas nécessaire de renseigner de partitions pour les groupes ansible `[hosts_logstash]` et `[hosts_elasticsearch_log]`.

4.2.3.2.6 Fichier `tenants_vars.yml`

Le fichier |repertoire_inventory|‘‘group_vars/all/advanced/tenants_vars.yml‘‘ permet de gérer les configurations spécifiques associés aux tenants de la plateforme (liste des tenants, regroupement de tenants, configuration du nombre de shards et replicas, etc…).

```
1  ### tenants ###
2  # List of dead / removed tenants that should never be reused / present in␣
   ↪vitam_tenant_ids
3  vitam_removed_tenants: [ ]
4  # Administration tenant
5  vitam_tenant_admin: 1
6
7  ###
8  # Elasticsearch tenant indexation
9  # ================================
10 #
11 # Elastic search index configuration settings :
12 # - 'number_of_shards' : number of shards per index. Every ES shard is␣
   ↪stored as a lucene index.
13 # - 'number_of_replicas' : number of additional copies of primary shards
14 # The total number of shards : number_of_shards * (1 primary + M number_of_
   ↪replicas)
15 #
16 # CAUTION : The total number of shards should be lower than or equal to the␣
   ↪number of elasticsearch-data instances in the cluster
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
#
# Default settings should be okay for most use cases.
# For more data-intensive workloads or deployments with high number of tenants, custom tenant and/or collection configuration might be specified.
#
# Tenant list may be specified as :
# - A specific tenant                                                    : eg. '1'
# - A tenant range                                                       : eg. '10-19'
# - A comma-separated combination of specific tenants & tenant ranges : eg. '1, 5, 10-19, 50-59'
#
# Masterdata collections (accesscontract, filerules...) are indexed as single elasticsearch indexes :
# - Index name format : {collection}_{date_time_of_creation}. e.g. accesscontract_20200415_042011
# - Index alias name : {collection}. e.g. accesscontract
#
# Metadata collections (unit & objectgroup), and logbook operation collections are stored on a per-tenant index basis :
# - Index name       : {collection}_{tenant}_{date_time_of_creation}. e.g. unit_1_20200517_025041
# - Index alias name : {collection}_{tenant}. e.g. unit_1
#
# Very small tenants (1-100K entries) may be grouped in a "tenant group", and hence, stored in a single elasticsearch index.
# This allows reducing the number of indexes & shards that the elasticsearch cluster need to manage :
# - Index name       : {collection}_{tenant_group_name}_{date_time_of_creation}. e.g. logbookoperation_grp5_20200517_025041
# - Index alias name : {collection}_{tenant_group_name}. e.g. logbookoperation_grp5
#
# Tenant list can be wide ranges (eg: 100-199), and may contain non-existing (yet) tenants. i.e. tenant lists might be wider that 'vitam_tenant_ids' section
# This allows specifying predefined tenant families (whether normal tenants ranges, or tenant groups) to which tenants can be added in the future.
# However, tenant lists may not intersect (i.e. a single tenant cannot belong to 2 configuration sections).
#
# Sizing recommendations :
#  - 1 shard per 5-10M records for small documents (eg. masterdata collections)
#  - 1 shard per 1-2M records for larger documents (eg. metadata & logbook collections)
#  - As a general rule, shard size should not exceed 30GB per shard
#  - A single ES node should not handle > 200 shards (be it a primary or a replica)
#  - It is recommended to start small and add more shards when needed (re-sharding requires a re-indexation operation)
#
# Custom mappingFile & customSearch
# ---------------------------------
#
# metadata & metadata_collect collections (for unit & objectgroup)
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# - 'mappingFile' : (Optional) The name of the associated mapping. Must be placed under 'environments/files/elasticsearch-mappings/'
# - 'customSearch' : (Optional) Mandatory if you modify the default mappingFile or provided a dedicated one.
#
#  Example:
#    mappingFile: dedicated-unit-es-mapping.json
#    customSearch:
#      - fieldPath: Title
#        types:
#          - Strict
#          - Minimal
#
#
# /!\ IMPORTANT :
# Changing the configuration of an existing tenant requires re-indexation of the tenants and/or tenant groups
#
# Please refer to the documentation for more details.
#
###
vitam_elasticsearch_tenant_indexation:

  ###
  # Default masterdata collection indexation settings (default_config section) apply for all master data collections
  # Custom settings can be defined for the following masterdata collections:
  #   - accesscontract
  #   - accessionregisterdetail
  #   - accessionregistersummary
  #   - accessionregistersymbolic
  #   - agencies
  #   - archiveunitprofile
  #   - context
  #   - fileformat
  #   - filerules
  #   - griffin
  #   - ingestcontract
  #   - managementcontract
  #   - ontology
  #   - preservationscenario
  #   - profile
  #   - securityprofile
  #   - schema
  ###
  masterdata:
  #  {collection}:
  #    number_of_shards: 1
  #    number_of_replicas: 2
  #  ...

  ###
  # Custom index settings for regular tenants.
  ###
  dedicated_tenants:
  #  - tenants: '1, 3, 11-20'
  #    unit:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    #       number_of_shards: 4
    #       number_of_replicas: 0
    #     objectgroup:
    #       number_of_shards: 5
    #       number_of_replicas: 0
    #     logbookoperation:
    #       number_of_shards: 3
    #       number_of_replicas: 0
    #   ...

    ###
    # Custom index settings for grouped tenants.
    # Group name must meet the following criteria:
    #   - alphanumeric characters
    #   - lowercase only
    #   - not start with a number
    #   - be less than 64 characters long.
    #   - NO special characters - / _ | ...
    ###
    grouped_tenants:
    #   - name: 'grp1'
    #     tenants: '5-10'
    #     unit:
    #       number_of_shards: 5
    #       number_of_replicas: 0
    #     objectgroup:
    #       number_of_shards: 6
    #       number_of_replicas: 0
    #     logbookoperation:
    #       number_of_shards: 7
    #       number_of_replicas: 0
    #   ...

extendedConfiguration:
    default:
      eliminationReportExtraFields: [ ]
      ingestReportUnitExtraFields: ['PersistentIdentifier']
      ingestReportObjectExtraFields: ['PersistentIdentifier']
      objectGroupBlackListedFields: [ 'Filename' ]
    custom:
    # The 'eliminationReportExtraFields' configuration option specifies the␣
↪metadata keys that should be included in the report when performing an␣
↪elimination.
    #   It determines which additional metadata fields should be retained and␣
↪displayed in the elimination report.
    #   You can include any of the following extra fields: "#id", "#version", "
↪#unitups", "#originating_agency", "#approximate_creation_date",
↪"approximate_update_date", "FilePlanPosition", "SystemId",
↪"OriginatingSystemId", "ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier",
↪"OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier",␣
↪TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier"
    #
    # The 'ingestReportUnitExtraFields' configuration option specifies the␣
↪metadata keys that should be included in the ATR when performing an ingest.
    #   It determines which additional metadata fields should be retained and␣
↪displayed in the ATR report.
    #   You can include any of the following extra fields: "FilePlanPosition",
↪"OriginatingSystemId", "ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier",
↪"OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier",␣
↪TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier", "PersistentIdentifier"
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
  #
  # The 'ingestReportObjectExtraFields' configuration option specifies the␣
↪metadata keys that should be included in the ATR when performing an ingest.
  #   It determines which additional metadata fields should be retained and␣
↪displayed in the ATR report.
  #   You can include any of the following extra fields:
↪"PersistentIdentifier", "PhysicalId"
  #
  # The 'objectGroupBlackListedFields' configuration option specifies the␣
↪fields that should not be reported by access-external.
  #
  # The 'traceabilityVersion' configuration option specifies the␣
↪traceability version to use per / traceability type.
  #   - logbookOperation: Version for logbook operation traceability␣
↪(default: V1)
  #   - lfcUnit: Version for LFC unit traceability (default: V1)
  #   - lfcGot: Version for LFC GOT traceability (default: V1)
  #
  #   Available versions: V1, V2, V3, V4......
  #   WARNING: Updating traceability version generates a new traceability␣
↪chain.
  #   /!\ Do NOT change traceability version unless you know what you do!
  #
  # Example for tenant 0 :
  #   0:
  #     eliminationReportExtraFields: ["#id", "FilePlanPosition", "SystemId"]
  #     ingestReportUnitExtraFields: [ "FilePlanPosition",
↪"OriginatingSystemId", "ArchivalAgencyArchiveUnitIdentifier",
↪"OriginatingAgencyArchiveUnitIdentifier",
↪"TransferringAgencyArchiveUnitIdentifier", "PersistentIdentifier" ]
  #     ingestReportObjectExtraFields: [ "PersistentIdentifier" ]
  #     objectGroupBlackListedFields: ['Filename']
  #     traceabilityVersion:
  #       logbookOperation: 'V1'
  #       lfcUnit: 'V1'
  #       lfcGot: 'V1'
```

Se référer aux commentaires dans le fichier pour le renseigner correctement.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Gestion des indexes Elasticseach dans un contexte massivement multi-tenants » du *DEX* pour plus d'informations sur cette fonctionnalité.

Avertissement : Attention, en cas de modification de la distribution des tenants, une procédure de réindexation de la base elasticsearch-data est nécessaire. Cette procédure est à la charge de l'exploitation et nécessite un arrêt de service sur la plateforme. La durée d'exécution de cette réindexation dépend de la quantité de données à traiter.

Voir aussi :

Se référer au chapitre « Réindexation » du *DEX* pour plus d'informations.

4.2.3.3 Déclaration des secrets

Avertissement : L'ensemble des mots de passe fournis ci-après le sont par défaut et doivent être changés !

4.2.3.3.1 vitam

Avertissement : Cette section décrit des fichiers contenant des données sensibles. Il est important d'implémenter une politique de mot de passe robuste conforme à ce que l'ANSSI préconise. Par exemple : ne pas utiliser le même mot de passe pour chaque service, renouveler régulièrement son mot de passe, utiliser des majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux (Se référer à la documentation ANSSI https://www.ssi.gouv.fr/guide/mot-de-passe). En cas d'usage d'un fichier de mot de passe (*vault-password-file*), il faut renseigner ce mot de passe comme contenu du fichier et ne pas oublier de sécuriser ou supprimer ce fichier à l'issue de l'installation.

Les secrets utilisés par la solution logicielle (en-dehors des certificats qui sont abordés dans une section ultérieure) sont définis dans des fichiers chiffrés par `ansible-vault`.

Important : Tous les vault présents dans l'arborescence d'inventaire doivent être tous protégés par le même mot de passe !

La première étape consiste à changer les mots de passe de tous les vaults présents dans l'arborescence de déploiement (le mot de passe par défaut est contenu dans le fichier `vault_pass.txt`) à l'aide de la commande `ansible-vault rekey <fichier vault>`.

Voici la liste des vaults pour lesquels il est nécessaire de modifier le mot de passe :

- `environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml`
- `environments/group_vars/all/main/vault-keystores.yml`
- `environments/group_vars/all/main/vault-extra.yml`
- `environments/certs/vault-certs.yml`

2 vaults sont principalement utilisés dans le déploiement d'une version :

Avertissement : Leur contenu est donc à modifier avant tout déploiement.

- Le fichier lrepertoire_inventoryl``group_vars/all/main/vault-vitam.yml`` contient les secrets généraux :

```
---
# Vitam platform secret key
# Note: It has to be the same on all sites
plateforme_secret: change_it_vitamsecret

# The consul key must be 16-bytes, Base64 encoded: https://www.consul.io/docs/agent/encryption.html
# You can generate it with the "consul keygen" command
# Or you can use this script: deployment/pki/scripts/generate_consul_key.sh
# Note: It has to be the same on all sites
consul_encrypt: Biz14ohqN4HtvZmrXp3N4A==

mongodb:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
  mongo-data:
    passphrase: changeitkM4L6zBgK527tWBb
    admin:
      user: vitamdb-admin
      password: change_it_1MpG22m2MywvKW5E
    localadmin:
      user: vitamdb-localadmin
      password: change_it_HycFEVD74g397iRe
    system:
      user: vitamdb-system
      password: change_it_HycFEVD74g397iRe
    metadata:
      user: metadata
      password: change_it_37b97KVaDV8YbCwt
    logbook:
      user: logbook
      password: change_it_jVi6q8eX4H1Ce8UC
    report:
      user: report
      password: change_it_jb7TASZbU6n85t8L
    functionalAdmin:
      user: functional-admin
      password: change_it_9eA2zMCL6tm6KF1e
    securityInternal:
      user: security-internal
      password: change_it_m39XvRQWixyDX566
    scheduler:
      user: scheduler
      password: change_it_Q8WEdxhXXOe2NEhp
    collect:
      user: collect
      password: change_it_m39XvRQWixyDX566
    metadataCollect:
      user: metadata-collect
      password: change_it_37b97KVaDV8YbCwt

  offer-fs-1:
    passphrase: changeitmB5rnk1M5TY61PqZ
    admin:
      user: vitamdb-admin
      password: change_it_FLkM5emt63N73EcN
    localadmin:
      user: vitamdb-localadmin
      password: change_it_QeH8q4e16ah4QKXS
    system:
      user: vitamdb-system
      password: change_it_HycFEVD74g397iRe
    offer:
      user: offer
      password: change_it_pQi1T1yT9LAF8au8

  offer-swift-1:
    passphrase: changeitgYvt42M2pKL6Zx3T
    admin:
      user: vitamdb-admin
      password: change_it_e21hLp51WNa4sJFS
    localadmin:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
      user: vitamdb-localadmin
      password: change_it_QB8857SJrGrQh2yu
    system:
      user: vitamdb-system
      password: change_it_HycFEVD74g397iRe
    offer:
      user: offer
      password: change_it_AWJg2Bp3s69P6nMe

  offer-s3-1:
    passphrase: changeituF1jVdR9NqdTG625
    admin:
      user: vitamdb-admin
      password: change_it_5b7cSWcS5M1NF4kv
    localadmin:
      user: vitamdb-localadmin
      password: change_it_S9jE24rxHwUZP6y5
    system:
      user: vitamdb-system
      password: change_it_HycFEVD74g397iRe
    offer:
      user: offer
      password: change_it_TuTB1i2k7iQW3zL2

  offer-tape-1:
    passphrase: changeitmB5rnk1M5TY61PqZ
    admin:
      user: vitamdb-admin
      password: change_it_FLkM5emt63N73EcN
    localadmin:
      user: vitamdb-localadmin
      password: change_it_QeH8q4e16ah4QKXS
    system:
      user: vitamdb-system
      password: change_it_HycFEVD74g397iRe
    offer:
      user: offer
      password: change_it_pQi1T1yT9LAF8au8
    # Mandatory when 'mode: ina' is set for 'tape-library' offer configuration
    ina-tape-proxy:
      user: ina-tape-proxy
      password: change_it_RoklFlziZr5grr90

vitam_users:
  - vitam_aadmin:
    login: aadmin
    password: change_it_z5MP7GC4qnR8nL9t
    role: admin
  - vitam_uuser:
    login: uuser
    password: change_it_w94Q3jPAT2aJYm8b
    role: user
  - vitam_gguest:
    login: gguest
    password: change_it_E5v7Tr4h6tYaQG2W
    role: guest
  - techadmin:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    login: techadmin
    password: change_it_K29E1uHcPZ8zXji8
    role: admin

ldap_authentification:
  ldap_pwd: "change_it_t69Rn5NdUv39EYkC"

admin_basic_auth_password: change_it_5Yn74JgXwbQ9KdP8

vitam_offers:
  offer-swift-1:
    swiftUser: swift_user
    swiftPassword: password_change_m44j57aYeRPnPXQ2
  offer-s3-1:
    s3AccessKey: accessKey_change_grLS8372Uga5EJSx
    s3SecretKey: secretKey_change_p97es2m2CHXPJA1m

vitam:
  ina_tape_proxy:
    sftp:
      user: vitamsftp
      private_key_passphrase: password_change_atr4565vFD765
```

Prudence : Seuls les caractères alphanumériques sont valides pour les directives `passphrase`.

Avertissement : Le paramétrage du mode d'authentifications des utilisateurs à l'*IHM* démo est géré au niveau du fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`. Plusieurs modes d'authentifications sont proposés au niveau de la section `authentication_realms`. Dans le cas d'une authentification se basant sur le mécanisme `iniRealm` (configuration `shiro` par défaut), les mots de passe déclarés dans la section `vitam_users` devront s'appuyer sur une politique de mot de passe robuste, comme indiqué en début de chapitre. Il est par ailleurs possible de choisir un mode d'authentification s'appuyant sur un annuaire LDAP externe (`ldapRealm` dans la section `authentication_realms`).

Note : Dans le cadre d'une installation avec au moins une offre *swift*, il faut déclarer, dans la section `vitam_offers`, le nom de chaque offre et le mot de passe de connexion *swift* associé, défini dans le fichier `offers_opts.yml`. L'exemple ci-dessus présente la déclaration du mot de passe pour l'offre swift *offer-swift-1*.

Note : Dans le cadre d'une installation avec au moins une offre *s3*, il faut déclarer, dans la section `vitam_offers`, le nom de chaque offre et l'access key secret *s3* associé, défini dans le fichier `offers_opts.yml`. L'exemple ci-dessus présente la déclaration du mot de passe pour l'offre s3 *offer-s3-1*.

- Le fichier lrepertoire_inventoryl''group_vars/all/main/vault-keystores.yml'' contient les mots de passe des magasins de certificats utilisés dans VITAM :

```
# NO UNDERSCORE ALLOWED IN VALUES
keystores:
  server:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    offer: changeit817NR75vWsZtgAgJ
    access_external: changeitMZFD2YM4279miitu
    ingest_external: changeita2C74cQhy84BLWCr
    ihm_recette: changeit4FWYVK1347mxjGfe
    ihm_demo: changeit6kQ16eyDY7QPS9fy
    collect_external: changeit6kQ16eyDYAoPS9fy
  client_external:
    ihm_demo: changeitGT38hhTiA32x1PLy
    ihm_recette: changeitdAZ9Eq65UhDZd9p4
    reverse: changeite5XTzb5yVPcEX464
    vitam_admin_int: changeitz6xZe5gDu7nhDZd9
    collect_external: changeitz6xZe5gDu7nhDZA12
  client_storage:
    storage: changeit647D7LWiyM6qYMnm
  timestamping:
    secure_logbook: changeitMn9Skuyx87VYU62U
    secure_storage: changeite5gDu9Skuy84BLW9
truststores:
  server: changeitxNe4JLfn528PVHj7
  client_external: changeitJ2eS93DcPH1v4jAp
  client_storage: changeitHpSCa31aG8ttB87S
  timestamping: changeitR4WD5QErQ9Zs9ezn
grantedstores:
  client_external: changeitLL22HkmDCA2e2vj7
  client_storage: changeitR3wwp5C8KQS76Vcu
```

Avertissement : Il convient de sécuriser votre environnement en définissant des mots de passe forts.

4.2.3.3.2 Cas des extras

- Le fichier |repertoire_inventory|‘‘group_vars/all/main/vault-extra.yml‘‘ contient les mots de passe des magasins de certificats utilisés dans VITAM :

```
# Example for git lfs ; uncomment & use if needed
#vitam_gitlab_itest_login: "account"
#vitam_gitlab_itest_password: "change_it_4DU42JVf2x2xmPBs"
```

Note : Le playbook `vitam.yml` comprend des étapes avec la mention `no_log` afin de ne pas afficher en clair des étapes comme les mots de passe des certificats. En cas d'erreur, il est possible de retirer la ligne dans le fichier pour une analyse plus fine d'un éventuel problème sur une de ces étapes.

4.2.3.3.3 Commande ansible-vault

Certains fichiers présents sous |repertoire_inventory|‘‘group_vars/all‘‘ commençant par **vault-** doivent être protégés (chiffrés) avec l'utilitaire `ansible-vault`.

Note : Ne pas oublier de mettre en conformité le fichier `vault_pass.txt`

4.2.3.3.3.1 Générer des fichiers *vaultés* depuis des fichier en clair

Exemple du fichier `vault-cots.yml`

```
cp vault-cots.yml.plain vault-cots.yml
ansible-vault encrypt vault-cots.yml
```

4.2.3.3.3.2 Re-chiffrer un fichier *vaulté* avec un nouveau mot de passe

Exemple du fichier `vault-cots.yml`

```
ansible-vault rekey vault-cots.yml
```

4.2.3.4 La configuration d'ElasticSearch

Les paramètres de configuration d'ElasticSearch sont configurables à travers le fichier de configuration, accessible plus spécifiquement dans le chemin suivant :

`deployment/ansible-vitam/roles/vitam/files/elasticsearch-settings/elasticsearch-configuration.json`

4.2.3.5 Le mapping ElasticSearch pour Unit et ObjectGroup

Les mappings des indexes elasticsearch pour les collections Unit et ObjectGroup sont configurables de l'extérieur, plus spécifiquement dans le dossier `environments/files/elasticsearch-mappings/`, ce dossier contient :

- `unit-es-mapping.json`
- `og-es-mapping.json`

Exemple du fichier mapping de la collection ObjectGroup :

```
{
  "dynamic_templates": [
    {
      "object": {
        "match_mapping_type": "object",
        "mapping": {
          "type": "object"
        }
      }
    },
    {
      "all_string": {
        "match": "*",
        "mapping": {
          "type": "text"
        }
      }
    }
  ],
  "properties": {
    "FileInfo": {
      "properties": {
        "CreatingApplicationName": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
            "type": "text"
          },
          "CreatingApplicationVersion": {
            "type": "text"
          },
          "CreatingOs": {
            "type": "text"
          },
          "CreatingOsVersion": {
            "type": "text"
          },
          "DateCreatedByApplication": {
            "type": "date",
            "format": "strict_date_optional_time"
          },
          "Filename": {
            "type": "text"
          },
          "LastModified": {
            "type": "date",
            "format": "strict_date_optional_time"
          }
        }
      },
      "Metadata": {
        "properties": {
          "Text": {
            "type": "object"
          },
          "Document": {
            "type": "object"
          },
          "Image": {
            "type": "object"
          },
          "Audio": {
            "type": "object"
          },
          "Video": {
            "type": "object"
          }
        }
      },
      "OtherMetadata": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "RawMetadata": {
            "type": "object"
          }
        }
      },
      "_profil": {
        "type": "keyword"
      },
      "_qualifiers": {
        "properties": {
          "_nbc": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
            "type": "long"
          },
          "qualifier": {
            "type": "keyword"
          },
          "versions": {
            "type": "nested",
            "properties": {
              "Compressed": {
                "type": "text"
              },
              "DataObjectGroupId": {
                "type": "keyword"
              },
              "DataObjectVersion": {
                "type": "keyword"
              },
              "DataObjectProfile": {
                "type": "keyword"
              },
              "DataObjectSystemId": {
                "type": "keyword"
              },
              "DataObjectGroupSystemId": {
                "type": "keyword"
              },
              "_opi": {
                "type": "keyword"
              },
              "FileInfo": {
                "properties": {
                  "CreatingApplicationName": {
                    "type": "text"
                  },
                  "CreatingApplicationVersion": {
                    "type": "text"
                  },
                  "CreatingOs": {
                    "type": "text"
                  },
                  "CreatingOsVersion": {
                    "type": "text"
                  },
                  "DateCreatedByApplication": {
                    "type": "date",
                    "format": "strict_date_optional_time"
                  },
                  "Filename": {
                    "type": "text"
                  },
                  "LastModified": {
                    "type": "date",
                    "format": "strict_date_optional_time"
                  }
                }
              },
              "FormatIdentification": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
                "properties": {
                  "FormatId": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "FormatLitteral": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "MimeType": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "Encoding": {
                    "type": "keyword"
                  }
                }
              },
              "MessageDigest": {
                "type": "keyword"
              },
              "Algorithm": {
                "type": "keyword"
              },
              "PhysicalDimensions": {
                "properties": {
                  "Diameter": {
                    "properties": {
                      "unit": {
                        "type": "keyword"
                      },
                      "dValue": {
                        "type": "double"
                      }
                    }
                  },
                  "Height": {
                    "properties": {
                      "unit": {
                        "type": "keyword"
                      },
                      "dValue": {
                        "type": "double"
                      }
                    }
                  },
                  "Depth": {
                    "properties": {
                      "unit": {
                        "type": "keyword"
                      },
                      "dValue": {
                        "type": "double"
                      }
                    }
                  },
                  "Shape": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "Thickness": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
                    "properties": {
                      "unit": {
                        "type": "keyword"
                      },
                      "dValue": {
                        "type": "double"
                      }
                    }
                  },
                  "Length": {
                    "properties": {
                      "unit": {
                        "type": "keyword"
                      },
                      "dValue": {
                        "type": "double"
                      }
                    }
                  },
                  "NumberOfPage": {
                    "type": "long"
                  },
                  "Weight": {
                    "properties": {
                      "unit": {
                        "type": "keyword"
                      },
                      "dValue": {
                        "type": "double"
                      }
                    }
                  },
                  "Width": {
                    "properties": {
                      "unit": {
                        "type": "keyword"
                      },
                      "dValue": {
                        "type": "double"
                      }
                    }
                  }
                }
              },
              "PhysicalId": {
                "type": "keyword"
              },
              "Size": {
                "type": "long"
              },
              "Uri": {
                "type": "keyword"
              },
              "_id": {
                "type": "keyword"
              },
              "_storage": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
                "properties": {
                  "_nbc": {
                    "type": "long"
                  },
                  "offerIds": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "strategyId": {
                    "type": "keyword"
                  }
                }
              },
              "PersistentIdentifier": {
                "properties": {
                  "PersistentIdentifierType": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "PersistentIdentifierOrigin": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "PersistentIdentifierReference": {
                    "type": "keyword"
                  },
                  "PersistentIdentifierContent": {
                    "type": "keyword"
                  }
                }
              },
              "DataObjectUse": {
                "type": "keyword"
              },
              "DataObjectNumber": {
                "type": "long"
              }
            }
          }
        }
      },
      "_v": {
        "type": "long"
      },
      "_av": {
        "type": "long"
      },
      "_nbc": {
        "type": "long"
      },
      "_ops": {
        "type": "keyword"
      },
      "_opi": {
        "type": "keyword"
      },
      "_batchId": {
        "type": "keyword"
      },
      "_sp": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
      "type": "keyword"
    },
    "_sps": {
      "type": "keyword"
    },
    "_tenant": {
      "type": "long"
    },
    "_up": {
      "type": "keyword"
    },
    "_us": {
      "type": "keyword"
    },
    "_storage": {
      "properties": {
        "_nbc": {
          "type": "long"
        },
        "offerIds": {
          "type": "keyword"
        },
        "strategyId": {
          "type": "keyword"
        }
      }
    },
    "_glpd": {
      "enabled": false
    },
    "_acd": {
      "type": "date",
      "format": "strict_date_optional_time"
    },
    "_aud": {
      "type": "date",
      "format": "strict_date_optional_time"
    },
    "_errors": {
      "properties": {
        "evId": {
          "type": "keyword"
        },
        "evIdProc": {
          "type": "keyword"
        },
        "evDateTime": {
          "type": "date",
          "format": "strict_date_optional_time"
        },
        "obId": {
          "type": "keyword"
        },
        "evTypeProc": {
          "type": "keyword"
        },
        "outDetail": {
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
            "type": "keyword"
          },
          "outMessg": {
            "type": "text"
          },
          "evDetData": {
            "type": "keyword"
          }
        }
      },
      "_reassignments": {
        "properties": {
          "OperationId": {
            "type": "keyword"
          },
          "ReassignmentDate": {
            "type": "date",
            "format": "strict_date_optional_time"
          },
          "TargetOriginatingAgency": {
            "type": "keyword"
          },
          "SourceOriginatingAgency": {
            "type": "keyword"
          }
        }
      }
    }
}
```

Note : Le paramétrage de ce mapping se fait sur les composants `metadata`, `metadata_collect` et le composant extra `ihm-recette`.

Prudence : En cas de changement du mapping, il faut veiller à ce que cette mise à jour soit en accord avec l'Ontologie de *VITAM*. Le mapping est pris en compte lors de la première création des indexes. Pour une nouvelle installation de *VITAM*, les mappings seront automatiquement pris en compte.

Note : Une modification de ces mappings après installation peut-être faite mais nécessitera de rejouer les playbooks `metadata` et `metadata_collect` avant de réindexer : `ansible-vitam/services/vitam/metadata.yml` `ansible-vitam/services/vitam/metadata_collect.yml` `ansible-vitam-exploitation/reindex_es_data.yml`

4.2.4 Gestion des certificats

Une vue d'ensemble de la gestion des certificats est présentée *dans l'annexe dédiée* (page 118).

4.2.4.1 Cas 1 : Configuration développement / tests

Pour des usages de développement ou de tests hors production, il est possible d'utiliser la *PKI* fournie avec la solution logicielle *VITAM*.

4.2.4.1.1 Procédure générale

Danger : La *PKI* fournie avec la solution logicielle *VITAM* doit être utilisée UNIQUEMENT pour faire des tests, et ne doit par conséquent surtout pas être utilisée en environnement de production ! De plus il n'est pas possible de l'utiliser pour générer les certificats d'une autre application qui serait cliente de VITAM.

La *PKI* de la solution logicielle *VITAM* est une suite de scripts qui vont générer dans l'ordre ci-dessous :

- Les autorités de certifcation (*CA*)
- Les certificats (clients, serveurs, de *timestamping*) à partir des *CA*
- Les *keystores*, en important les certificats et *CA* nécessaires pour chacun des *keystores*

4.2.4.1.2 Génération des CA par les scripts Vitam

Il faut faire la génération des autorités de certification (*CA*) par le script décrit ci-dessous.

Dans le répertoire de déploiement, lancer le script :

```
pki/scripts/generate_ca.sh
```

Ce script génère sous `pki/ca` les autorités de certification *root* et intermédiaires pour générer des certificats clients, serveurs, et de timestamping. Les mots de passe des clés privées des autorités de certification sont stockés dans le vault ansible environments/certs/vault-ca.yml

Avertissement : Il est impératif de noter les dates de création et de fin de validité des CA. En cas d'utilisation de la PKI fournie, la CA root a une durée de validité de 10 ans ; la CA intermédiaire a une durée de 3 ans.

4.2.4.1.3 Génération des certificats par les scripts Vitam

Le fichier d'inventaire de déploiement `environments/<fichier d'inventaire>` (cf. *Informations plateforme* (page 23)) doit être correctement renseigné pour indiquer les serveurs associés à chaque service. En prérequis les *CA* doivent être présentes.

Puis, dans le répertoire de déploiement, lancer le script :

```
pki/scripts/generate_certs.sh <fichier d'inventaire>
```

Ce script génère sous `environments/certs` les certificats (format `crt` & `key`) nécessaires pour un bon fonctionnement dans VITAM. Les mots de passe des clés privées des certificats sont stockés dans le vault ansible `environments/certs/vault-certs.yml`.

Prudence : Les certificats générés à l'issue ont une durée de validité de 3 ans.

4.2.4.2 Cas 2 : Configuration production

4.2.4.2.1 Procédure générale

La procédure suivante s'applique lorsqu'une *PKI* est déjà disponible pour fournir les certificats nécessaires.

Les étapes d'intégration des certificats à la solution *Vitam* sont les suivantes :

- Générer les certificats avec les bons *key usage* par type de certificat
- Déposer les certificats et les autorités de certifications correspondantes dans les bons répertoires.
- Renseigner les mots de passe des clés privées des certificats dans le vault ansible `environments/certs/vault-certs.yml`
- Utiliser le script VITAM permettant de générer les différents *keystores*.

Note : Rappel pré-requis : vous devez disposer d'une ou plusieurs *PKI* pour tout déploiement en production de la solution logicielle *VITAM*.

4.2.4.2.2 Génération des certificats

En conformité avec le document RGSV2 de l'ANSSI, il est recommandé de générer des certificats avec les caractéristiques suivantes :

4.2.4.2.2.1 Certificats serveurs

- **Key Usage**
  - digitalSignature, keyEncipherment
- **Extended Key Usage**
  - TLS Web Server Authentication

Les certificats serveurs générés doivent prendre en compte des alias « web » (`subjectAltName`).

Le *subjectAltName* des certificats serveurs (`deployment/environments/certs/server/hosts/*`) doit contenir le nom DNS du service sur consul associé.

Exemple avec un cas standard : <composant_vitam>.service.<consul_domain>. Ce qui donne pour le certificat serveur de access-external par exemple :

```
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:access-external.service.consul, DNS:localhost
```

Il faudra alors mettre le même nom de domaine pour la configuration de Consul (fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`, variable `consul_domain`)

Cas particulier pour ihm-demo et ihm-recette : il faut ajouter le nom *DNS* qui sera utilisé pour requêter ces deux applications, si celles-ci sont appelées directement en frontal https.

4.2.4.2.2.2 Certificat clients

- **Key Usage**
  - digitalSignature
- **Extended Key Usage**
  - TLS Web Client Authentication

4.2.4.2.2.3 Certificats d'horodatage

Ces certificats sont à générer pour les composants `logbook` et `storage`.

- **Key Usage**
  - digitalSignature, nonRepudiation
- **Extended Key Usage**
  - Time Stamping

4.2.4.2.3 Intégration de certificats existants

Une fois les certificats et *CA* mis à disposition par votre *PKI*, il convient de les positionner sous `environments/certs/....` en respectant la structure indiquée ci-dessous.




FIG. 3 – Vue détaillée de l'arborescence des certificats

Astuce : Dans le doute, n'hésitez pas à utiliser la *PKI* de test (étapes de génération de *CA* et de certificats) pour générer les fichiers requis au bon endroit et ainsi observer la structure exacte attendue ; il vous suffira ensuite de remplacer ces certificats « placeholders » par les certificats définitifs avant de lancer le déploiement.

Ne pas oublier de renseigner le vault contenant les *passphrases* des clés des certificats : `environments/certs/vault-certs.yml`

Pour modifier/créer un vault ansible, se référer à la documentation Ansible sur cette url [15].

Prudence : Durant l'installation de VITAM, il est nécessaire de créer un certificat « vitam-admin-int » (à placer sous `deployment/environments/certs/client-external/clients/vitam-admin-int`).

4.2.4.2.4 Intégration de certificats clients de VITAM

4.2.4.2.4.1 Intégration d'une application externe (cliente)

Dans le cas d'ajout de certificats *SIA* externes au déploiement de la solution logicielle *VITAM* :

- Déposer le certificat (`.crt`) de l'application client dans `environments/certs/client-external/clients/external/`
- Déposer les *CA* du certificat de l'application (`.crt`) dans `environments/certs/client-external/ca/`
- Editer le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_security.yml` et ajouter le(s) entrée(s) supplémentaire(s) (sous forme répertoire/fichier.crt, exemple : `external/mon_sia.crt`) dans la directive `admin_context_certs` pour que celles-ci soient associés aux contextes de sécurité durant le déploiement de la solution logicielle *VITAM*.

Note : Les certificats *SIA* externes ajoutés par le mécanisme de déploiement sont, par défaut, rattachés au contexte applicatif d'administration `admin_context_name` lui même associé au profil de sécurité `admin_security_profile` et à la liste de tenants `vitam_tenant_ids` (voir le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_security.yml`). Pour l'ajout de certificats applicatifs associés à des contextes applicatifs autres, se référer à la procédure du document d'exploitation (*DEX*) décrivant l'intégration d'une application externe dans Vitam.

4.2.4.2.4.2 Intégration d'un certificat personnel (*personae*)

Dans le cas d'ajout de certificats personnels au déploiement de la solution logicielle *VITAM* :

- Déposer le certificat personnel (`.crt`) dans `environments/certs/client-external/clients/external/`
- Editer le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_security.yml` et ajouter le(s) entrée(s) supplémentaire(s) (sous forme répertoire/fichier.crt, exemple : `external/mon_personae.crt`) dans la directive `admin_personal_certs` pour que ceux-ci soient ajoutés à la base de donées du composant *security-internal* durant le déploiement de la solution logicielle *VITAM*.

4.2.4.2.5 Cas des offres objet

Placer le `.crt` de la *CA* dans `deployment/environments/certs/server/ca`.

15. http://docs.ansible.com/ansible/playbooks_vault.html

4.2.4.2.6 Absence d'usage d'un *reverse*

Dans ce cas, il convient de :

- supprimer le répertoire `deployment/environments/certs/client-external/clients/reverse`
- supprimer les entrées **reverse** dans le fichier `vault_keystore.yml`

4.2.4.3 Intégration de CA pour une offre *Swift* ou *s3*

En cas d'utilisation d'une offre *Swift* ou *s3* en https, il est nécessaire d'ajouter les *CA* du certificat de l'*API Swift* ou *s3*.

Il faut les déposer dans `environments/certs/server/ca/` avant de jouer le script `./generate_keystores.sh`

4.2.4.4 Génération des magasins de certificats

En prérequis, les certificats et les autorités de certification (*CA*) doivent être présents dans les répertoires attendus.

Prudence : Avant de lancer le script de génération des *stores*, il est nécessaire de modifier le vault contenant les mots de passe des *stores* : `environments/group_vars/all/main/vault-keystores.yml`, décrit dans la section *Déclaration des secrets* (page 49).

Lancer le script : `./generate_stores.sh`

Ce script génère sous `environments/keystores` les *stores* (aux formats `jks` / `p12`) associés pour un bon fonctionnement dans la solution logicielle *VITAM*.

Il est aussi possible de déposer directement les *keystores* au bon format en remplaçant ceux fournis par défaut et en indiquant les mots de passe d'accès dans le vault : `environments/group_vars/all/main/vault-keystores.yml`

Note : Le mot de passe du fichier `vault-keystores.yml` est identique à celui des autres *vaults* ansible.

4.2.5 Paramétrages supplémentaires

4.2.5.1 *Tuning* JVM

Prudence : En cas de colocalisation, bien prendre en compte la taille *JVM* de chaque composant (VITAM : `-Xmx512m` par défaut) pour éviter de *swapper*.

Un *tuning* fin des paramètres *JVM* de chaque composant *VITAM* est possible. Pour cela, il faut modifier le contenu du fichier `deployment/environments/group_vars/all/main/jvm_opts.yml`

Pour chaque composant, il est possible de modifier ces 3 variables :

- memory : paramètres Xms et Xmx
- gc : paramètres gc
- java : autres paramètres java

4.2.5.2 Installation en mode conteneur

Note : Fonctionnalité disponible partir de la V7.1 .

Prudence : Ce mode de déploiement est en mode béta , merci de ne pas l'appliquer dans un environnement de production

Il est possible de déployer vitam en mode conteneur. Pour cela, il faut éditer le contenu du fichier `environments/group_vars/all/main/repositories.yml`. Pour cela il faut rajouter les paramètres présentés dans l'exemple :

Exemple :

```
install_mode: container

container_repository:
  registry_url: <url de la registry docker>
  username: <login>
  password: <password>
```

Avertissement : Dans le cas d'utilisation d'une registry interne il vous faudra effectuer une synchronisation à partir de la registry docker du programme Vitam : docker.programmevitam.fr

4.2.5.3 Installation des *griffins* (greffons de préservation)

Note : Fonctionnalité disponible partir de la R9 (2.1.1) .

Prudence : Cette version de *VITAM* ne mettant pas encore en oeuvre de mesure d'isolation particulière des *griffins*, il est recommandé de veiller à ce que l'usage de chaque *griffin* soit en conformité avec la politique de sécurité de l'entité. Il est en particulier déconseillé d'utiliser un griffon qui utiliserait un outil externe qui n'est plus maintenu.

Il est possible de choisir les *griffins* installables sur la plate-forme. Pour cela, il faut éditer le contenu du fichier `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml` au niveau de la directive `vitam_griffins`. Cette action est à rapprocher de l'incorporation des binaires d'installation : les binaires d'installation des greffons doivent être accessibles par les machines hébergeant le composant **worker**.

Exemple :

```
vitam_griffins: ["vitam-imagemagick-griffin", "vitam-jhove-griffin"]
```

Voici la liste des greffons disponibles au moment de la présente publication :

```
vitam-imagemagick-griffin
vitam-jhove-griffin
vitam-libreoffice-griffin
vitam-odfvalidator-griffin
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
vitam-siegfried-griffin
vitam-tesseract-griffin
vitam-verapdf-griffin
vitam-ffmpeg-griffin
```

Avertissement : Ne pas oublier d'avoir déclaré au préalable sur les machines cibles le dépôt de binaires associé aux *griffins*.

4.2.5.4 Rétention liée aux logback

La solution logicielle *VITAM* utilise logback pour la rotation des log, ainsi que leur rétention.

Il est possible d'appliquer un paramétrage spécifique pour chaque composant VITAM.

Éditer le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` (et `extra_vars.yml`, dans le cas des extra) et appliquer le paramétrage dans le bloc `logback_total_size_cap` de chaque composant sur lequel appliquer la modification de paramétrage. Pour chaque **APPENDER**, la valeur associée doit être exprimée en taille et unité (exemple : 14GB ; représente 14 gigabytes).

Note : des *appenders* supplémentaires existent pour le composant storage (appender offersync) et offer (offer_tape et offer_tape_backup).

4.2.5.4.1 Cas des accesslog

Il est également possible d'appliquer un paramétrage différent par composant VITAM sur le logback *access*.

Éditer le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` (et `extra_vars.yml`, dans le cas des extra) et appliquer le paramétrage dans les directives `access_retention_days` et `access_total_size_GB` de chaque composant sur lequel appliquer la modification de paramétrage.

4.2.5.5 Paramétrage de l'antivirus (ingest-external)

L'antivirus utilisé par ingest-external est modifiable (par défaut, ClamAV) ; pour cela :

- Éditer la variable `vitam.ingest_external.antivirus` dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` pour indiquer le nom de l'antivirus à utiliser.
- Créer un script shell (dont l'extension doit être `.sh`) sous `environments/antivirus/` (norme : scan-<vitam.ingest_external.antivirus>.sh) ; prendre comme modèle le fichier `scan-clamav.sh`. Ce script shell doit respecter le contrat suivant :
  - Argument : chemin absolu du fichier à analyser
  - **Sémantique des codes de retour**
    - 0 : Analyse OK - pas de virus
    - 1 : Analyse OK - virus trouvé et corrigé
    - 2 : Analyse OK - virus trouvé mais non corrigé
    - 3 : Analyse NOK

- **Contenu à écrire dans stdout / stderr**
  - stdout : Nom des virus trouvés, un par ligne ; Si échec (code 3) : raison de l'échec
  - stderr : Log « brut » de l'antivirus

Prudence : En cas de remplacement de clamAV par un autre antivirus, l'installation de celui-ci devient dès lors un prérequis de l'installation et le script doit être testé.

Avertissement : Il subsiste une limitation avec l'antivirus ClamAV qui n'est actuellement pas capable de scanner des fichiers > 4Go. Ainsi, il n'est pas recommandé de conserver cet antivirus en environnement de production.

Avertissement : Sur plate-forme Debian, ClamAV est installé sans base de données. Pour que l'antivirus soit fonctionnel, il est nécessaire, durant l'installation, de le télécharger ; il est donc nécessaire de renseigner dans l'inventaire la directive `http_proxy_environnement` ou de renseigner un miroir local privé [16]).

4.2.5.5.1 Extra : Avast Business Antivirus for Linux

Note : Avast étant un logiciel soumis à licence, Vitam ne fournit pas de support ni de licence nécessaire à l'utilisation de Avast Antivirus for Linux.

Vous trouverez plus d'informations sur le site officiel : Avast Business Antivirus for Linux [17]

À la place de clamAV, il est possible de déployer l'antivirus **Avast Business Antivirus for Linux**.

Pour se faire, il suffit d'éditer la variable `vitam.ingest_external.antivirus: avast` dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`.

Il sera nécessaire de fournir le fichier de licence sous `deployment/environments/antivirus/license.avastlic` pour pouvoir déployer et utiliser l'antivirus Avast.

De plus, il est possible de paramétrer l'accès aux repositories (Packages & Virus definitions database) dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml`.

Si les paramètres ne sont pas définis, les valeurs suivantes sont appliquées par défaut.

```
## Avast Business Antivirus for Linux
## if undefined, the following default values are applied.
avast:
    # logs configuration
    logrotate: enabled # or disabled
    history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
    manage_repository: true
    repository:
        state: present
        # For RedHat family
        baseurl: "https://repo.avcdn.net/linux-av/rpm/el{{ ansible_distribution_major_
↪version }}/release"
        gpgcheck: no
```

(suite sur la page suivante)

16. https://www.clamav.net/documents/private-local-mirrors
17. https://www.avast.com/fr-fr/business/products/linux-antivirus

(suite de la page précédente)

```
        proxy: _none_
        # For Debian family
        baseurl: 'deb https://repo.avcdn.net/linux-av/deb debian-bookworm release'
    vps_repository: http://linux-av.u.avcdn.net/linux-av/avast/x86_64
    ## List of sha256 hash of excluded files from antivirus. Useful for test␣
↪environments.
    whitelist:
        - <EMPTY>
```

Pour la famille RedHat, le dépôt Avast est sélectionné selon la version majeure de la distribution : `el9` pour AlmaLinux 9 et `el10` pour AlmaLinux 10. Une valeur explicite de `avast.repository.baseurl` reste prioritaire.

Le guide officiel Avast 4.7.0 [18] indique la prise en charge d'AlmaLinux 10 via le dépôt `el10`. Cette prise en charge ne constitue pas une validation des RPM `el9` sur AlmaLinux 10. Avant mise en production, vérifier sur la distribution cible l'installation, le démarrage du service, la mise à jour des signatures et la détection du fichier de test EICAR via l'intégration VITAM.

Avertissement : Vitam gère en entrée les SIPs aux formats : ZIP ou TAR (tar, tar.gz ou tar.bz2) ; cependant et d'après les tests effectués, il est fortement recommandé d'utiliser le format .zip pour bénéficier des meilleures performances d'analyses avec le scan-avast.sh.

De plus, il faudra prendre en compte un dimensionnement supplémentaire sur les ingest-external afin de pouvoir traiter le scan des fichiers >500Mo.

Dans le cas d'un SIP au format .zip ou .tar, les fichiers >500Mo contenus dans le SIP seront décompressés et scannés unitairement. Ainsi la taille utilisée ne dépassera pas la taille d'un fichier.

Dans le cas d'un SIP au format .tar.gz ou .tar.bz2, les SIPs >500Mo seront intégralement décompressés et scannés. Ainsi, la taille utilisée correspondra à la taille du SIP décompressé.

4.2.5.6 Paramétrage des certificats externes (*-externe)

Se reporter au chapitre dédié à la gestion des certificats : *Gestion des certificats* (page 61)

4.2.5.7 Placer « hors Vitam » le composant ihm-demo

Sous `deployment/environments/host_vars`, créer ou éditer un fichier nommé par le nom de machine qui héberge le composant ihm-demo et ajouter le contenu ci-dessous :

consul_disabled : true

Il faut également modifier le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` en remplaçant :

- dans le bloc `access_external`, la directive `host: "access-external.service.{{ consul_domain }}"` par `host: "<adresse IP de access-external>"` (l'adresse IP peut être une *FIP*)
- dans le bloc `ingest_external`, la directive `host: "ingest-external.service.{{ consul_domain }}"` par `host: "<adresse IP de ingest-external>"` (l'adresse IP peut être une *FIP*)

A l'issue, le déploiement n'installera pas l'agent Consul. Le composant ihm-demo appellera, alors, par l'adresse *IP* de service les composants « access-external » et « ingest-external ».

18. https://repo.avcdn.net/linux-av/doc/avast-techdoc.pdf

4.2.5.8 Paramétrer le `secure_cookie` pour ihm-demo

Le composant ihm-demo (ainsi qu'ihm-recette) dispose d'une option supplémentaire, par rapport aux autres composants VITAM, dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` : le `secure_cookie` qui permet de renforcer ces deux *IHM* contre certaines attaques assez répandues comme les CSRF (Cross-Site Request Forgery).

Il faut savoir que si cette variable est à *true* (valeur par défaut), le client doit obligatoirement se connecter en https sur l'*IHM*, et ce même si un reverse proxy se trouve entre le serveur web et le client.

Cela peut donc obliger le reverse proxy frontal de la chaîne d'accès à écouter en https.

4.2.5.9 Paramétrage de la centralisation des logs VITAM

2 cas sont possibles :

- Utiliser le sous-système de gestion des logs fourni par la solution logicielle *VITAM* ;
- Utiliser un *SIEM* tiers.

4.2.5.9.1 Gestion par VITAM

Pour une gestion des logs par *VITAM*, il est nécessaire de déclarer les serveurs ad-hoc dans le fichier d'inventaire pour les 3 grou

- hosts_logstash
- hosts_kibana_log
- hosts_elasticsearch_log

4.2.5.9.2 Redirection des logs sur un SIEM tiers

En configuration par défaut, les logs VITAM sont tout d'abord routés vers un serveur rsyslog installé sur chaque machine. Il est possible d'en modifier le routage, qui par défaut redirige vers le serveur logstash, via le protocole syslog en TCP.

Pour cela, il est nécessaire de placer un fichier de configuration dédié dans le dossier `/etc/rsyslog.d/` ; ce fichier sera automatiquement pris en compte par rsyslog. Pour la syntaxe de ce fichier de configuration rsyslog, se référer à la documentation rsyslog [19].

Astuce : Pour cela, il peut être utile de s'inspirer du fichier de référence *VITAM* `deployment/ansible-vitam/roles/rsyslog/templates/vitam_transport.conf.j2` (attention, il s'agit d'un fichier template ansible, non directement convertible en fichier de configuration sans en ôter les directives jinja2).

4.2.5.10 Passage des identifiants des référentiels en mode *esclave*

La génération des identifiants des référentiels est géré par *VITAM* lorsqu'il fonctionne en mode maître.

Par exemple :

- Préfixé par `PR-` pour les profils
- Préfixé par `IC-` pour les contrats d'entrée

19. http://www.rsyslog.com/doc/v7-stable/

- Préfixé par `AC-` pour les contrats d'accès

Depuis la version 1.0.4, la configuration par défaut de *VITAM* autorise des identifiants externes (ceux qui sont dans le fichier json importé).

- pour le tenant 0 pour les référentiels : contrat d'entrée et contrat d'accès.
- pour le tenant 1 pour les référentiels : contrat d'entrée, contrat d'accès, profil, profil de sécurité et contexte.

La liste des choix possibles, pour chaque tenant, est :

TABLEAU 1: Description des identifiants de référentiels

Nom du référentiel	Description
INGEST_CONTRACT	contrats d'entrée
ACCESS_CONTRACT	contrats d'accès
PROFILE	profils *SEDA*
SECURITY_PROFILE	profils de sécurité (utile seulement sur le tenant d'administration)
CONTEXT	contextes applicatifs (utile seulement sur le tenant d'administration)
ARCHIVEUNITPROFILE	profils d'unités archivistiques

Si vous souhaitez gérer vous-même les identifiants sur un service référentiel, il faut qu'il soit en mode esclave.

Par défaut tous les services référentiels de Vitam fonctionnent en mode maître. Pour désactiver le mode maître de *VITAM*, il faut modifier le fichier ansible `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml` dans les sections `vitam_tenants_usage_external` (pour gérer, par tenant, les collections en mode esclave).

4.2.5.11 Paramétrage du batch de calcul pour l'indexation des règles héritées

La paramétrage du batch de calcul pour l'indexation des règles héritées peut être réalisé dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`.

La section suivante du fichier `vitam_vars.yml` permet de paramétrer la fréquence de passage du batch :

```
vitam_timers:
    metadata:
        - name: vitam-metadata-computed-inherited-rules
          frequency: "*-*-* 02:30:00"
```

La section suivante du fichier `vitam_vars.yml` permet de paramétrer la liste des tenants sur lequels s'exécute le batch :

```
vitam:
  worker:
        # api_output_index_tenants : permet d'indexer les règles de gestion, les␣
↪chemins des règles et les services producteurs
        api_output_index_tenants: [0-9]
        # rules_index_tenants : permet d'indexer les règles de gestion
        rules_index_tenants: [0-9]
```

4.2.5.12 Durées minimales permettant de contrôler les valeurs saisies

Afin de se prémunir contre une alimentation du référentiel des règles de gestion avec des durées trop courtes susceptibles de déclencher des actions indésirables sur la plate-forme (ex. éliminations) – que cette tentative soit intentionnelle ou non –, la solution logicielle *VITAM* vérifie que l'association de la durée et de l'unité de mesure saisies pour chaque champ est supérieure ou égale à une durée minimale définie lors du paramétrage de la plate-forme, dans un fichier de configuration.

Pour mettre en place le comportement attendu par le métier, il faut modifier le contenu de la directive `vitam_tenant_rule_duration` dans le fichier ansible `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`.

Exemple :

```
vitam_tenant_rule_duration:
  - name: 2 # applied tenant
    rules:
      - AppraisalRule: "1 year" # rule name : rule value
  - name: 3
    rules:
      - AppraisalRule: "5 year"
      - StorageRule: "5 year"
      - ReuseRule: "2 year"
```

Par *tenant*, les directives possibles sont :

TABLEAU 2: Description des règles

Règle	Valeur par défaut
AppraisalRule	
DisseminationRule	
StorageRule	
ReuseRule	
AccessRule	0 year
ClassificationRule	

Les valeurs associées sont une durée au format <nombre> <unité en anglais, au singulier>

Exemples :

6 month 1 year 5 year

Voir aussi :

Pour plus de détails, se rapporter à la documentation métier « Règles de gestion ».

4.2.5.13 Augmenter la précision sur le nombre de résultats retournés dépassant 10000

Suite à une évolution d'ElasticSearch (à partir de la version 7.6), le nombre maximum de résultats retournés est limité à 10000. Ceci afin de limiter la consommation de ressources sur le cluster elasticsearch.

Pour permettre de retourner le nombre exact de résultats, il est possible d'éditer le paramètre `vitam.access_external.authorizeTrackTotalHits` dans le fichier de configuration `environments/group_vars/all/vitam_vars.yml`

Il sera nécessaire de réappliquer la configuration sur le groupe hosts_access_external :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml --limit hosts_access_external --tags update_
↪vitam_configuration -i environments/hosts.<environnement> --ask-vault-pass
```

Ensuite, si l'API de recherche utilise le type d'entrée de DSL « SELECT_MULTIPLE », il faut ajouter `$track_total_hits : true` au niveau de la partie « filter » de la requête d'entrée.

Ci-dessous, un exemple de requête d'entrée :

```
{
  "$roots": [],
  "$query": [
    {
      "$match": {
         "Title": "héritage"
      }
    }
  ],
  "$filter": {
    "$offset": 0,
    "$limit": 100,
    "$track_total_hits": true
  },
  "$projection": {}
}
```

4.2.5.14 Fichiers complémentaires

A titre informatif, le positionnement des variables ainsi que des dérivations des déclarations de variables sont effectuées dans les fichiers suivants :

- `deployment/environments/group_vars/all/main/main.yml`, comme suit :

```
---

# TENANTS
# List of active tenants
vitam_tenant_ids: [0-9]
# For functional-administration, manage master/slave tenant configuration
# http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/installation/21-addons.html#passage-des-identifiants-des-referentiels-en-mode-esclave
vitam_tenants_usage_external:
  - name: 0
    identifiers:
      - INGEST_CONTRACT
      - ACCESS_CONTRACT
      - MANAGEMENT_CONTRACT
      - ARCHIVE_UNIT_PROFILE
  - name: 1
    identifiers:
      - INGEST_CONTRACT
      - ACCESS_CONTRACT
      - MANAGEMENT_CONTRACT
      - PROFILE
      - SECURITY_PROFILE
      - CONTEXT

# GRIFFINS
# Vitam griffins required to launch preservation scenario
# Example:
# vitam_griffins: ["vitam-imagemagick-griffin", "vitam-libreoffice-griffin", "vitam-jhove-griffin", "vitam-odfvalidator-griffin", "vitam-siegfried-griffin", "vitam-tesseract-griffin", "vitam-verapdf-griffin", "vitam-ffmpeg-griffin"]
vitam_griffins: []
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
29
30 # CONSUL
31 consul:
32   network: "ip_admin" # Which network to use for consul communications ? ip_admin␣
   ↪or ip_service ?
33 consul_remote_sites:
34 #  wan contains the wan addresses of the consul server instances of the external␣
   ↪vitam sites
35 #  Exemple, if our local dc is dc1, we will need to set dc2 & dc3 wan conf:
36 #    - dc2:
37 #      wan: ["10.10.10.10","1.1.1.1"]
38 #    - dc3:
39 #      wan: ["10.10.10.11","1.1.1.1"]
40
41 # LOGGING
42 # vitam_defaults:
43 #   access_retention_days: 365 # Number of days for accesslog retention
44 #   access_total_size_cap: "5GB" # total acceptable size
45 #   logback_max_file_size: "10MB"
46 #   logback_total_size_cap:
47 #     file:
48 #       history_days: 365
49 #       totalsize: "5GB"
50 #     security:
51 #       history_days: 365
52 #       totalsize: "5GB"
53
54 # ELASTICSEARCH
55 # 'number_of_shards': number of shards per index, every ES shard is stored as a␣
   ↪lucene index
56 # 'number_of_replicas': number of additional copies of primary shards
57 # Total number of shards: number_of_shards * (1 primary + M number_of_replicas)
58 # CAUTION: The total number of shards should be lower than or equal to the number␣
   ↪of elasticsearch-data instances in the cluster
59 # More details in groups_vars/all/advanced/tenants_vars.yml file
60 vitam_elasticsearch_tenant_indexation:
61   default_config:
62     # Default settings for masterdata collections (1 index per collection)
63     masterdata:
64       number_of_shards: 1
65       number_of_replicas: 2
66     # Default settings for unit indexes (1 index per tenant)
67     unit:
68       number_of_shards: 1
69       number_of_replicas: 2
70     # Default settings for object group indexes (1 index per tenant)
71     objectgroup:
72       number_of_shards: 1
73       number_of_replicas: 2
74     # Default settings for logbook operation indexes (1 index per tenant)
75     logbookoperation:
76       number_of_shards: 1
77       number_of_replicas: 2
78     # Default settings for collect_unit indexes
79     collect_unit:
80       number_of_shards: 1
81       number_of_replicas: 2
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    # Default settings for collect_objectgroup indexes
    collect_objectgroup:
      number_of_shards: 1
      number_of_replicas: 2

  collect_grouped_tenants:
  - name: 'all'
    # Group all tenants for collect's indexes (collect_unit & collect_objectgroup)
    tenants: "{{ vitam_tenant_ids }}"

elasticsearch:
  log:
    indices:
      default_config:
        # Default configuration if others indices (vitam or access) are undefined
        number_of_shards: 1
        number_of_replicas: 1
  data:
    indices:
      default_config:
        number_of_shards: 1
        number_of_replicas: 2

curator:
  indices:
    vitam:
      close: 30
      delete: 365
    access:
      close: 30
      delete: 180
    system:
      close: 7
      delete: 30
```

Note : Installation multi-sites. Déclarer dans `consul_remote_sites` les datacenters Consul des autres site ; se référer à l'exemple fourni pour renseigner les informations.

- `deployment/environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`, comme suit :

```
---
### global ###

# Vitam deployment mode. Allowed values are :
# - "prod" (default): Enforces additional security checks (disallow development/debug tools, reverse proxy does NOT forward traffic to vitam service ports...)
# - "dev" (NOT for sensitive / production environments): Allow development/debug tools, reverse proxy forwards traffic to vitam service ports.
deployment_mode: prod

# TODO MAYBE : permettre la surcharge avec une syntax du genre vitamopts.folder_root | default(vitam_default.folder_root) dans les templates ?
droid_filename: DROID_SignatureFile_V122.xml
droid_container_filename: container-signature-20260119.xml

```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# The global defaults parameters for vitam & vitam components
vitam_defaults:
  folder:
    root_path: /vitam
    folder_permission: "0750"
    conf_permission: "0440"
    folder_upload_permission: "0770"
    script_permission: "0750"
  users:
    vitam: vitam
    vitamdb: vitamdb
    group: vitam
  services:
    # Global configuration for all services
    start_timeout: 300
    stop_timeout: 3600
    port_service_timeout: 86400
    api_call_timeout: 120
    api_long_call_timeout: 300
    status_retries_number: 60
    status_retries_delay: 5

### The following values can be overwritten for each components in vitam: parameters.
    at_boot: false
    # Default log level for vitam components: logback values (TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, OFF)
    log_level: WARN

  jvm_log: false
  performance_logger: false

  ### Logs configuration for reconstruction services (INFO or DEBUG for active logs).
  ### Logs will be present only on secondary site.
  ### Available for the following components: logbook, metadata & functional-administration.
  reconstruction:
    log_level: INFO

# Used in ingest, unitary update, mass-update
classificationList: [ "Non protégé", "Secret Défense", "Confidentiel Défense" ]
# Used in ingest, unitary update, mass-update
classificationLevelOptional: true

# Packages install retries
packages_install_retries_number: 1
packages_install_retries_delay: 10

vitam_timers:
  # /!\ IMPORTANT :
  # Please ensure timer execution is spread so that not all timers run concurrently (eg. *:05:00, *:35:00, *:50:00..),
  # Special care for heavy-load timers that run on same machines or use same resources (eg. vitam-traceability-*).
  #
  # Quartz cron nomenclature
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    #    minutely -> 0 * * * * ?
    #    hourly -> 0 0 * * * ?
    #    daily -> 0 0 0 * * ?
    #    monthly -> 0 0 0 1 * ?
    #    weekly ->  0 0 0 ? * MON *
    #    yearly -> 0 0 0 1 1 ?
    #    quarterly -> 0 0 0 1 1/3 ?
    #    semiannually -> 0 0 0 1 1/6 ?
    logbook: # all have to run on only one machine
      # Sécurisation des journaux des opérations
      frequency_traceability_operations: "0 05 * * * ?" # every hour
      # Sécurisation des journaux du cycle de vie des groupes d'objets
      frequency_traceability_lfc_objectgroup: "0 15 * * * ?" # every hour
      # Sécurisation des journaux du cycle de vie des unités archivistiques
      frequency_traceability_lfc_unit: "0 35 * * * ?" # every hour
      # Audit de traçabilité
      frequency_traceability_audit: "0 55 00 * * ?"
      # Reconstruction (uniquement sur site secondaire)
      frequency_logbook_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"

    storage:
      # Sécurisation du journal des écritures
      frequency_traceability_log: "0 40 0/4 * * ?" # every 4 hours
      # Sauvegarde des journaux d'accès
      vitam_storage_accesslog_backup: "0 10 0/4 * * ?" # every 4 hours
      # Sauvegarde des journaux des écritures
      vitam_storage_log_backup: "0 15 0/4 * * ?" # every 4 hours

    functional_administration:
      frequency_create_accession_register_symbolic: "0 50 0 * * ?"
      frequency_accession_register_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"
      frequency_rule_management_audit: "0 40 * * * ?"
      frequency_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"

    metadata:
      frequency_store_graph: "0 10/30 * * * ?"
      frequency_reconstruction: "0 0/5 * * * ?"
      frequency_computed_inherited_rules: "0 30 2 * * ?"
      frequency_purge_dip: "0 0 * * * ?"
      frequency_purge_transfers_sip: "0 25 2 * * ?"
      frequency_audit_mongodb_es: "0 0 0 1 JAN ? 2020"
      frequency_persistent_identifier_reconstruction: "0 0 0 1 1 ? 2020"

    offer:
      # Compaction offer logs
      frequency_offerlog_compaction: "0 40 * * * ?"

  scheduler:
    job_parameters:
  #    integrity_audit:
  #      - key: SYSTEM
  #        selected_tenants: [1]
  #        operations_delay_in_minutes: 1440
  #        frequency: "0 0 2 ? * * *" # Every day at 2am
  #    existence_audit:
  #      - key: SYSTEM
  #        selected_tenants: [1]
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
#         operations_delay_in_minutes: 1440
#         frequency: "0 0 2 ? * * *" # Every day at 2am

### consul ###
# WARNING: consul_domain should be a supported domain name for your organization
#          You will have to generate server certificates with the same domain name and the service subdomain name
#          Example: consul_domain=vitam means you will have to generate some certificates with .service.vitam domain
#                   access-external.service.vitam, ingest-external.service.vitam, ...
consul_domain: consul
consul_folder_conf: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/consul"

# Workspace should be useless but storage have a dependency to it...
# elastic-kibana-interceptor is present as kibana is present, if kibana-data & interceptor are not needed in the secondary site, just do not add them in the hosts file
vitam_secondary_site_components: [ "scheduler", "logbook" , "metadata" , "functional-administration" , "storage" , "offer" , "elasticsearch-log" , "elasticsearch-data" , "logstash" , "kibana" , "mongoc" , "mongod" , "mongos", "elastic-kibana-interceptor" , "consul" ]

# containers list
containers_list: [ 'units', 'objects', 'objectgroups', 'logbooks', 'reports', 'manifests', 'profiles', 'storagelog', 'storageaccesslog', 'storagetraceability', 'rules', 'dip', 'agencies', 'backup', 'backupoperations', 'unitgraph', 'objectgroupgraph', 'distributionreports', 'accessionregistersdetail', 'accessionregisterssymbolic', 'tmp', 'archivaltransferreply' ]

### Composants Vitam ###
vitam:
  ### You can overload some vitam_defaults parameters for each components:
  #
  ### Example
  # component:
  #    at_boot: false
  #    logback_rolling_policy: true
  ## Force the log level for this component. Available logback values are (TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, OFF)
  ## If this var is not set, the default one will be used (vitam_defaults.services.log_level)
  #    log_level: INFO
  #    jvm_log: false
  #    performance_logger: false

  access_external:
    # Component name: do not modify
    vitam_component: access-external
    # DNS record for the service:
    # Modify if ihm-demo is not using consul (typical production deployment)
    host: "access-external.service.{{ consul_domain }}"
    port_admin: 28102
    port_service: 8444
    baseuri: access-external
    https_enabled: true
    # Use platform secret for this component ? : do not modify
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    secret_platform: false
    authorizeTrackTotalHits: false # if false, limit results to 10K. if true, authorize results overs 10K (can overload elasticsearch-data)

  access_internal:
    vitam_component: access-internal
    host: "access-internal.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8101
    port_admin: 28101
    baseuri: access-internal
    https_enabled: false

  functional_administration:
    vitam_component: functional-administration
    host: "functional-administration.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8004
    port_admin: 18004
    baseuri: adminmanagement
    https_enabled: false
    cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"

  scheduler:
    vitam_component: scheduler
    host: "scheduler.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8799
    port_admin: 28799
    baseuri: scheduler
    https_enabled: false

  elastic_kibana_interceptor:
    vitam_component: elastic-kibana-interceptor
    host: "elastic-kibana-interceptor.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8014
    port_admin: 18014
    baseuri: ""
    https_enabled: false
    secret_platform: false
    cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"

  batch_report:
    vitam_component: batch-report
    host: "batch-report.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8015
    port_admin: 18015
    baseuri: batchreport
    https_enabled: false

  ingest_external:
    vitam_component: ingest-external
    # DNS record for the service:
    # Modify if ihm-demo is not using consul (typical production deployment)
    host: "ingest-external.service.{{ consul_domain }}"
    port_admin: 28001
    port_service: 8443
    baseuri: ingest-external
    https_enabled: true
    secret_platform: false
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    # Directory where files should be placed for local ingest
    upload_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/data/ingest-external/upload"
    # Directory where successful ingested files will be moved to
    success_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/data/ingest-external/upload/success"
    # Directory where failed ingested files will be moved to
    fail_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/data/ingest-external/upload/failure"
    # Action done to file after local ingest
    # upload_final_action can be set to three different values (case insensitive):
    #  - MOVE   : After upload, the local file will be moved to
    #             either success_dir or fail_dir depending on the status of
    #             the ingest towards ingest-internal
    #  - DELETE : After upload, the local file will be deleted if the upload succeeded
    #  - NONE   : After upload, nothing will be done to the local file
    #             (default option set if the value entered for upload_final_action does not exist)
    upload_final_action: MOVE

  ingest_internal:
    vitam_component: ingest-internal
    host: "ingest-internal.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8100
    port_admin: 28100
    baseuri: ingest
    https_enabled: false

  ihm_demo:
    vitam_component: ihm-demo
    host: "ihm-demo.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8446
    port_admin: 28002
    static_content: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/app/ihm-demo/v2"
    baseuri: ihm-demo
    https_enabled: true
    secret_platform: false
    # Specify here the realms you want to use for authentication in ihm-demo
    # You can set multiple realms, one per line
    # With multiple realms, the user will be able to choose between the allowed realms
    # Authorized values:
    #   iniRealm: ini file (default) -> Will use the vitam_users defined in environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml
    #   x509Realm: certificate
    #   ldapRealm: ldap -> Will use the ldap_authentification parameters set in environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml
    authentication_realms:
      - iniRealm
      # - x509Realm
      # - ldapRealm
    allowedMediaTypes:
      - type: application
        subtype: pdf
      - type: text
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
        subtype: plain
      - type: image
        subtype: jpeg
      - type: image
        subtype: tiff

  logbook:
    vitam_component: logbook
    host: "logbook.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 9002
    port_admin: 29002
    baseuri: logbook
    https_enabled: false
    cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"

  metadata:
    vitam_component: metadata
    host: "metadata.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8200
    port_admin: 28200
    baseuri: metadata
    https_enabled: false
    context_path: /metadata
    cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
    # Directory of elasticsearch metadata mapping
    elasticsearch_mapping_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/
↪metadata/mapping"
    # DIP cleanup delay (in minutes)
    dipTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
    criticalDipTimeToLiveInMinutes: 1440 # 1 day
    transfersSIPTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
    workspaceFreespaceThreshold: 25 # when below use critical time to live when␣
↪above use normal time to live

  processing:
    vitam_component: processing
    host: "processing.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8203
    port_admin: 28203
    baseuri: processing
    https_enabled: false

  security_internal:
    vitam_component: security-internal
    host: "security-internal.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8005
    port_admin: 28005
    baseuri: security-internal
    https_enabled: false

  storage:
    vitam_component: storage
    host: "storage.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 9102
    port_admin: 29102
    baseuri: storage
    https_enabled: false
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    logback_total_size_cap:
      offersync:
        history_days: 30
        totalsize: 5GB
      offerdiff:
        history_days: 30
        totalsize: 5GB

  offer:
    vitam_component: offer
    port_service: 9900
    port_admin: 29900
    baseuri: offer
    https_enabled: false
    logback_total_size_cap:
      offer_tape:
        history_days: 30
        totalsize: 5GB
      offer_tape_backup:
        history_days: 30
        totalsize: 5GB

  worker:
    vitam_component: worker
    host: "worker.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 9104
    port_admin: 29104
    baseuri: worker
    https_enabled: false
    api_output_index_tenants: []
    rules_index_tenants: "{{ vitam_tenant_ids }}"
    # Dip/transfer threshold file size
    binarySizePlatformThreshold: 1
    binarySizePlatformThresholdSizeUnit: GIGABYTE

  workspace:
    vitam_component: workspace
    host: "workspace.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8201
    port_admin: 28201
    baseuri: workspace
    https_enabled: false
    context_path: /workspace

  collect_internal:
    vitam_component: collect-internal
    host: "collect-internal.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8038
    port_admin: 28038
    baseuri: collect-internal
    https_enabled: false

  collect_external:
    vitam_component: collect-external
    host: "collect-external.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8030
    port_admin: 28030
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    baseuri: collect-external
    https_enabled: true
    secret_platform: false
    authorizeTrackTotalHits: false # if false, limit results to 10K. if true, authorize results overs 10K (can overload elasticsearch-data)

  metadata_collect:
    vitam_component: metadata-collect
    host: "metadata-collect.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8290
    port_admin: 28290
    baseuri: metadata-collect
    https_enabled: false
    context_path: /metadata-collect
    cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
    # Directory of elasticsearch metadata-collect mapping
    elasticsearch_mapping_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/metadata-collect/mapping"
    # DIP cleanup delay (in minutes)
    dipTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
    criticalDipTimeToLiveInMinutes: 1440 # 1 day
    transfersSIPTimeToLiveInMinutes: 10080 # 7 days
    workspaceFreespaceThreshold: 25 # when below use critical time to live when above use normal time to live

  workspace_collect:
    vitam_component: workspace-collect
    host: "workspace-collect.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8291
    port_admin: 28291
    baseuri: workspace-collect
    https_enabled: false
    context_path: /workspace-collect

  antivirus:
    vitam_component: antivirus
    host: "antivirus.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8082
    port_admin: 28082
    baseuri: antivirus
    https_enabled: false
    engine: clamav # or avast

  ina_tape_proxy:
    vitam_component: ina-tape-proxy
    host: "ina-tape-proxy.service.{{ consul_domain }}"
    port_service: 8216
    port_admin: 28216
    baseuri: ina-tape-proxy
    https_enabled: false
    # Library topology configuration
    nbDrives: 1   # Number of drives
    nbSlots: 15   # Number of tape storage slots
    tapeMaxCapacityMB: 10_000_000   # Tape max capacity in MB
    tapeCodes: [] # Tape codes (ex TAPE001, TAPE002...)
    sftp:
      host: "<sftp-server>"
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
      # Put under environments/files/ina-tape-proxy/ssh/
      # vitam-sftp-client.key : The private key of the Vitam SFTP client
      # ina-sftp-server.pub : The public key of the INA SFTP server

# http://www.programmevitam.fr/ressources/DocCourante/html/installation/
↪installation/21-addons.html#durees-minimales-permettant-de-controler-les-
↪valeurs-saisies
vitam_tenant_rule_duration:
# - name: 2 # applied tenant
#   rules:
#     - AppraisalRule : "1 year" # rule name : rule value

# If you want to deploy vitam in a single VM, add the vm name in this array
single_vm_hostnames: [ 'localhost' ]
```

Note : Cas du composant ingest-external. Les directives `upload_dir`, `success_dir`, `fail_dir` et `upload_final_action` permettent de prendre en charge (ingest) des fichiers déposés dans `upload_dir` et appliquer une règle `upload_final_action` à l'issue du traitement (NONE, DELETE ou MOVE dans `success_dir` ou `fail_dir` selon le cas). Se référer au *DEX* pour de plus amples détails. Se référer au manuel de développement pour plus de détails sur l'appel à ce cas.

Avertissement : Selon les informations apportées par le métier, redéfinir les valeurs associées dans les directives `classificationList` et `classificationLevelOptional`. Cela permet de définir quels niveaux de protection du secret de la défense nationale, supporte l'instance. Attention : une instance de niveau supérieur doit toujours supporter les niveaux inférieurs.

- `deployment/environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml`, comme suit :

```
---

consul:
    retry_interval: 10 # in seconds
    check_interval: 10 # in seconds
    check_timeout: 5 # in seconds
    log_level: WARN # Available log_level are: TRACE, DEBUG, INFO, WARN or ERR
    at_boot: true

# Please uncomment and fill values if you want to connect VITAM to external SIEM
# external_siem:
#     host:
#     port:

elasticsearch:
    log:
        host: "elasticsearch-log.service.{{ consul_domain }}"
        port_http: 9201
        at_boot: true
        groupe: log
        baseuri: elasticsearch-log
        cluster_name: elasticsearch-log
        consul_check_http: 10 # in seconds
        consul_check_tcp: 10 # in seconds
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
        action_log_level: error
        https_enabled: false
        indices_fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
        indices_breaker_fielddata_limit: '40%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html#fielddata-circuit-breaker
        dynamic_timeout: 30s
        # log configuration
        log_appenders:
            root:
                log_level: info
            rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_total_log_size: "2GB"
            deprecation_rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_files: 20
                log_level: warn
            index_search_slowlog_rolling:
                log_level: warn
            index_indexing_slowlog_rolling:
                log_level: warn
        # By default, is commented. Should be uncommented if ansible computes badly vCPUs number ;  values are associated vCPUs numbers ; please adapt to your configuration
        # thread_pool:
        #     index:
        #         size: 2
        #     get:
        #         size: 2
        #     search:
        #         size: 2
        #     write:
        #         size: 2
        #     warmer:
        #         max: 2
    data:
        host: "elasticsearch-data.service.{{ consul_domain }}"
        # default is 0.1 (10%) and should be quite enough in most cases
        #index_buffer_size_ratio: "0.15"
        port_http: 9200
        groupe: data
        baseuri: elasticsearch-data
        cluster_name: elasticsearch-data
        consul_check_http: 10 # in seconds
        consul_check_tcp: 10 # in seconds
        action_log_level: warn
        https_enabled: false
        indices_fielddata_cache_size: '30%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/modules-fielddata.html
        indices_breaker_fielddata_limit: '40%' # related to https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/8.13/circuit-breaker.html#fielddata-circuit-breaker
        dynamic_timeout: 30s
        # log configuration
        log_appenders:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
            root:
                log_level: info
            rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_total_log_size: "5GB"
            deprecation_rolling:
                max_log_file_size: "10MB"
                max_files: 20
                log_level: warn
            index_search_slowlog_rolling:
                log_level: warn
            index_indexing_slowlog_rolling:
                log_level: warn
        # By default, is commented. Should be uncommented if ansible computes badly vCPUs number ;  values are associated vCPUs numbers ; please adapt to your configuration
        # thread_pool:
        #     index:
        #         size: 2
        #     get:
        #         size: 2
        #     search:
        #         size: 2
        #     write:
        #         size: 2
        #     warmer:
        #         max: 2

mongodb:
    mongos_port: 27017
    mongoc_port: 27018
    mongod_port: 27019
    mongo_authentication: true
    check_consul: 10 # in seconds
    drop_info_log: true # Drop mongo (I)nformational log, for Verbosity Level of 0
    # logs configuration
    logrotate: enabled # or disabled
    history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'

logstash:
    host: "logstash.service.{{ consul_domain }}"
    port: 10514
    rest_port: 20514
    at_boot: true
    check_consul: 10 # in seconds
    ## logstash xms & xmx in Megabytes
    # jvm_xms: 256 # default to memory_size/8
    # jvm_xmx: 1024 # default to memory_size/4
    # workers_number: 4 # default to cores*threads
    log_appenders:
        rolling:
            max_log_file_size: "10MB"
            max_total_log_size: "2GB"
        json_rolling:
            max_log_file_size: "10MB"
            max_total_log_size: "2GB"
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
128
129 filebeat:
130     at_boot: true
131     # processors:
132     #     # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-host-metadata
133     #     - add_host_metadata:
134     #         when.not.contains.tags: forwarded
135     #     # https://www.elastic.co/guide/en/beats/filebeat/current/add-cloud-
    ↪metadata
136     #     - add_cloud_metadata: ~
137     #     # https://www.elastic.co/docs/reference/beats/filebeat/add-docker-
    ↪metadata
138     #     - add_docker_metadata: ~
139
140 # Prometheus params
141 prometheus:
142     metrics_path: /admin/v1/metrics
143     check_consul: 10 # in seconds
144     server:
145         port: 9090
146         at_boot: true
147         tsdb_retention_time: "15d"
148         tsdb_retention_size: "5GB"
149     node_exporter:
150         enabled: true
151         port: 9101
152         at_boot: true
153         metrics_path: /metrics
154         log_level: warn
155         logrotate: enabled # or disabled
156         history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
    ↪'enabled'
157     consul_exporter:
158         enabled: true
159         port: 9107
160         at_boot: true
161     elasticsearch_exporter:
162         enabled: true
163         port: 9114
164         at_boot: true
165         metrics_path: /metrics
166         log_level: warn
167         logrotate: enabled # or disabled
168         history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
    ↪'enabled'
169     alertmanager:
170         api_port: 9093
171         cluster_port: 9094
172         at_boot: true
173         #receivers: # https://grafana.com/blog/2020/02/25/step-by-step-guide-to-
    ↪setting-up-prometheus-alertmanager-with-slack-pagerduty-and-gmail/
174         #- name: "slack_alert"
175         #  slack_configs:
176         #  - api_url: "https://hooks.slack.com/services/xxxxxxx/
    ↪xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
177         #    channel: '#your_alert_channel'
178         #    send_resolved: true
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
    blackbox_exporter:
        enabled: true
        port: 9115
        at_boot: true
        logrotate: enabled # or disabled
        history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
        targets:
            ## List all the targeted URLs that must be controled with blackbox
            - "{{ vitam_reverse_external_protocol | default('https') }}://{{ vitam_reverse_external_dns }}:{{ reverse_proxy_port | default(443) }},reverse"
    mongodb_exporter:
        enabled: true
        port_mongoc: 9216
        port_mongod: 9217
        at_boot: true

grafana:
    check_consul: 10 # in seconds
    http_port: 3000
    at_boot: true

# Curator units: days
curator:
    at_boot: true

kibana:
    import_delay: 10
    import_retries: 10
    # logs configuration
    logrotate: enabled # or disabled
    history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled'
    log:
        baseuri: kibana_log
        api_call_timeout: 120
        groupe: log
        port: 5601
        at_boot: true
        default_index_pattern: logstash-vitam*
        check_consul: 10 # in seconds
    data:
        baseuri: kibana_data
        # OMA : bugdette : api_call_timeout is used for retries ; should ceate a separate variable rather than this one
        api_call_timeout: 120
        groupe: data
        port: 5601
        default_index_pattern: logbookoperation_*
        check_consul: 10 # in seconds
        # index template for .kibana
        shards: 1
        replica: 1

syslog:
    # value can be syslog-ng, rsyslog or filebeat (default)
    name: filebeat
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
232
233 cerebro:
234     baseuri: cerebro
235     port: 9000
236     check_consul: 10 # in seconds
237     # logs configuration
238     logrotate: enabled # or disabled
239     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled
    ↪'
240
241 siegfried:
242     port: 19000
243     consul_check: 10 # in seconds
244
245 clamav:
246     port: 3310
247     # logs configuration
248     logrotate: enabled # or disabled
249     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to 'enabled
    ↪'
250     freshclam:
251         # frequency freshclam for database update per day (from 0 to 24 - 24␣
    ↪meaning hourly check)
252         db_update_periodicity: 1
253         private_mirror_address:
254         use_proxy: false
255
256 ## Avast Business Antivirus for Linux
257 ## if undefined, the following default values are applied.
258 # avast:
259 #     # logs configuration
260 #     logrotate: enabled # or disabled
261 #     history_days: 30 # How many days to store logs if logrotate is set to
    ↪'enabled'
262 #     manage_repository: true
263 #     repository:
264 #         state: present
265 #         # For RedHat family
266 #         baseurl: "https://repo.avcdn.net/linux-av/rpm/el{{ ansible_distribution_
    ↪major_version }}/release"
267 #         gpgcheck: false
268 #         proxy: _none_
269 #         # For Debian family
270 #         baseurl: 'deb https://repo.avcdn.net/linux-av/deb debian-{{ ansible_
    ↪distribution_release }} release'
271 #     vps_repository: http://linux-av.u.avcdn.net/linux-av/avast/x86_64
272 #     ## List of sha256 hash of excluded files from antivirus. Useful for test␣
    ↪environments.
273 #     whitelist:
274 #         - xxxxxx
275 #         - yyyyyy
276
277 mongo_express:
278     baseuri: mongo-express
279
280 ## Mandatory LDAP authentification params when vitam.ihm-demo.authentication_
    ↪realms: ['ldapRealm'] is set
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
# ldap_authentification:
#     ldap_protocol: "ldap"
#     ldap_server: "my_ldap_server.domain"
#     ldap_port: "389"
#     ldap_base: "dc=programmevitam,dc=fr"
#     ldap_login: "cn=Manager,dc=programmevitam,dc=fr"
#     uid_field: "uid"
#     ldap_userDn_Template: "uid={0},ou=people,dc=programmevitam,dc=fr"
#     ldap_group_request: "(&(objectClass=groupOfNames)(member={0}))"
#     ldap_admin_group: "cn=admin,ou=groups,dc=programmevitam, dc=fr"
#     ldap_user_group: "cn=user,ou=groups,dc=programmevitam, dc=fr"
#     ldap_guest_group: "cn=guest,ou=groups,dc=programmevitam, dc=fr"

# Backup tool on offers
restic:
    snapshot_retention: 30 # number of snapshots to keep
    # default run backup at 23:00 everydays
    cron:
        minute: '00'
        hour: '23'
        day: '*'
        month: '*'
        weekday: '*'
    # [hosts_offer] must be able to connect to the listed databases below to properly backup.
    backup:
        # mongo-offer
        - name: "{{ offer_conf }}"
          type: mongodb
          host: "{{ offer_conf }}-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.mongos_port }}"
          user: "{{ mongodb[offer_conf].admin.user }}"
          password: "{{ mongodb[offer_conf].admin.password }}"
        # # mongo-data (only if mono-sharded cluster)
        # - name: mongo-data
        #   type: mongodb
        #   host: "mongo-data-mongos.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.mongos_port }}"
        #   user: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.user }}"
        #   password: "{{ mongodb['mongo-data'].admin.password }}"
        # # mongo-vitamui (only if vitamui is deployed)
        # - name: mongo-vitamui
        #   type: mongodb
        #   host: mongo-vitamui-mongod.service.{{ consul_domain }}:{{ mongodb.mongod_port }}
        #   # Add the following params on environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml
        #   # They can be found under vitamui's deployment sources on environments/group_vars/all/vault-mongodb.yml
        #   user: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.user }}"
        #   password: "{{ mongodb['mongo-vitamui'].admin.password }}"
```

Note : Concernant Curator, en environnement de production, il est recommandé de procéder à la fermeture des index au bout d'une semaine pour les index de type « logstash » (3 jours pour les index « metrics »), qui sont le reflet des traces applicatives des composants de la solution logicielle *VITAM*. Il est alors recommandé de lancer le *delete* de ces index au bout de la durée minimale de rétention : 1 an (il n'y a pas de durée de rétention minimale légale sur les index

« metrics », qui ont plus une vocation technique et, éventuellement, d'investigations).

- `deployment/environments/group_vars/all/advanced/jvm_opts.yml`, comme suit :

```
---

## JVM configuration for Vitam components

### Global default configuration, act as default values if they are set
# vitam_defaults:
#     jvm_opts:
#         memory: "-Xms128m -Xmx512m"
#         gc: "-Xlog:gc*,gc+age=trace,safepoint:file={{ vitam_folder_log }}/gc.log:utctime,pid,tags:filecount=8,filesize=32m"
#         java: ""

### Specific configuration for each components
vitam:
    access_internal:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    access_external:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    elastic_kibana_interceptor:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    batch_report:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    ingest_internal:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    ingest_external:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    metadata:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    ihm_demo:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
            # java: ""
    ihm_recette:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    logbook:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    workspace:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    processing:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    worker:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    storage:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    offer:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    functional_administration:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    scheduler:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    security_internal:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    library:
        jvm_opts:
            memory: "-Xms32m -Xmx128m"
            # gc: ""
            # java: ""
    collect_internal:
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    collect_external:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    metadata_collect:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    workspace_collect:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    antivirus:
        jvm_opts:
            # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
            # gc: ""
            # java: ""
    ina_tape_proxy:
        jvm_opts:
          # memory: "-Xms128m -Xmx512m"
          # gc: ""
          # java: ""
```

Note : Cette configuration est appliquée à la solution logicielle *VITAM* ; il est possible de créer un tuning par « groupe » défini dans ansible.

4.2.5.15 Paramétrage de l'Offre Froide (librairies de cartouches)

Voir aussi :

Les principes de fonctionnement de l'offre froide sont décrits dans la documentation externe dédiée (« Archivage sur Offre Froide »).

La librairie et les lecteurs doivent déjà être configurés sur la machine devant supporter une instance de ce composant (avec login automatique en cas de reboot).

La commande `lsscsi -g` peut permettre de vérifier si des périphériques sont détectés.

Note : Une offre froide est mono-instantiable uniquement. Elle ne peut être déployée en haut-disponibilité.

Le paramétrage de l'offre froide se fait via la configuration du fichier `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml`. L'ensemble des clés disponibles est listé dans le fichier `deployment/environments/group_vars/all/offer_opts.yml.example`

L'offre froide doit être configurée avec le flag `AsyncRead` défini à *True* dans la stratégie par défaut de Vitam via `vitam_strategy` ou dans une stratégie additionnelle `other_strategies`.

Exemple :

```
vitam_strategy:
  - name: offer-tape-1
    referent: false
    asyncRead: true
  - name: offer-fs-2
    referent: true
    asyncRead: false
```

Une offre froide doit être définie dans la rubrique `vitam_offers` avec un provider de type *tape-library*

Exemple :

```
vitam_offers:
  offer-tape-1:
    provider: tape-library
    tapeLibraryConfiguration:
      ...
```

La section `tapeLibraryConfiguration` décrit le paramétrage général de l'offre froide.

- **maxTarEntrySize** Taille maximale (en octets) au-delà de la laquelle les fichiers entrants seront découpés en segments. Typiquement 1 Go, maximum 8 Go.
- **maxTarFileSize** Taille maximale (en octets) des *tars* à constituer. Typiquement 10 Go.
- **forceOverrideNonEmptyCartridges** Permet de passer outre le contrôle vérifiant que les bandes nouvellement introduites sont vides. Par défaut à *false*. Ne doit être défini à *true* que sur un environnement de recette où l'écrasement d'une bande de test est sans risque.
- **cachedTarMaxStorageSpaceInMB** Permet de définir la taille maximale du cache disque (en Mo) (Ex. 10 To pour un env de production)
- **cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB** Permet de définir la taille critique du cache disque (en Mo). Une fois ce seuil atteint, les archives non utilisées sont purgées (selon la date de dernier accès). Doit être plus petit que la taille maximale **cachedTarMaxStorageSpaceInMB**. (Ex. 8 To pour un env de production)
- **cachedTarSafeStorageSpaceThresholdInMB** Seuil « confortable » d'utilisation du cache (en Mo). Le processus d'éviction des archives du cache s'arrête lorsque ce seuil est atteint. Doit être plus petit que la taille critique **cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB**. (Ex. 6 To pour un env de production)
- **maxAccessRequestSize** Définit un seuil technique du nombre d'objets que peut cibler une demande d'accès. Par défaut de 10000. À ne pas modifier.
- **readyAccessRequestExpirationDelay** Valeur du délais d'expiration des demandes d'accès. Une fois une demande d'accès à des objets est prête, l'accès immédiat aux objets est garantie durant cette période.
- **readyAccessRequestExpirationUnit** Unité du délais d'expiration des demandes d'accès (une valeur parmi « SECONDS » / « MINUTES » / « HOURS » / « DAYS » / « MONTHS »).
- **readyAccessRequestPurgeDelay** Valeur du délais de purge complète des demandes d'accès.
- **readyAccessRequestPurgeUnit** Unité du délais de purge complète des demandes d'accès (une valeur parmi « SECONDS » / « MINUTES » / « HOURS » / « DAYS » / « MONTHS »).
- **accessRequestCleanupTaskIntervalDelay** Valeur de la fréquence de nettoyage des demandes d'accès.
- **accessRequestCleanupTaskIntervalUnit** Unité de la fréquence de nettoyage des demandes d'accès (une valeur parmi « SECONDS » / « MINUTES » / « HOURS » / « DAYS » / « MONTHS »).

Note : maxTarEntrySize doit être strictement inférieur à maxTarFileSize

---

Note : cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB doit être strictement inférieur à cachedTarMaxStorageSpaceInMB

Note : cachedTarSafeStorageSpaceThresholdInMB doit être strictement inférieur à cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB

Note : Se référer à la documentation *DAT* pour les éléments de dimensionnement du cache.

Note : La durée de purge des demandes d'accès doit être strictement supérieure à leur durée d'expiration.

Note : Le monitoring de l'offre froide est for est **fortement recommandé** afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'offre, et du dimensionnement du disque local. Un dashboard dédié à l'offre froide de Vitam est déployé avec les composants « extra » `prometheus` et `grafana`.

Exemple :

```
inputFileStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/inputFiles"
inputTarStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/inputTars"
tmpTarOutputStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/tmpTarOutput"
cachedTarStorageFolder: "/vitam/data/offer/offer/cachedTars"
maxTarEntrySize: 10000000
maxTarFileSize: 10000000000
ForceOverrideNonEmptyCartridge: false
cachedTarMaxStorageSpaceInMB: 1_000_000
cachedTarEvictionStorageSpaceThresholdInMB: 800_000
cachedTarSafeStorageSpaceThresholdInMB: 700_000
maxAccessRequestSize: 10_000
readyAccessRequestExpirationDelay: 30
readyAccessRequestExpirationUnit: DAYS
readyAccessRequestPurgeDelay: 60
readyAccessRequestPurgeUnit: DAYS
accessRequestCleanupTaskIntervalDelay: 15
accessRequestCleanupTaskIntervalUnit: MINUTES

topology:
  ...
tapeLibraries:
  ...
```

Le paragraphe `topology` décrit la topologie de l'offre doit être renseigné. L'objectif de cet élément est de pouvoir définir une segmentation de l'usage des bandes pour répondre à un besoin fonctionnel. Il convient ainsi de définir des *buckets*, qu'on peut voir comme un ensemble logique de bandes, et de les associer à un ou plusieurs tenants.

- **tenants** tableau de 1 à n identifiants de tenants au format [1,. . .,n]
- **tarBufferingTimeoutInMinutes** Valeur en minutes durant laquelle une archive TAR peut rester ouverte (durée maximale d'accumulation des objets dans un TAR) avant que le TAR soit finalisé / planifié pour écriture sur bande.

Exemple :

```
topology:
  buckets:
    test:
      tenants: [0]
      tarBufferingTimeoutInMinutes: 60
    admin:
      tenants: [1]
      tarBufferingTimeoutInMinutes: 60
    prod:
      tenants: [2-9]
      tarBufferingTimeoutInMinutes: 60
```

Note : Tous les tenants doivent être affectés à un et un seul bucket.

Prudence : L'affectation d'un tenant à un bucket est définitive. i.e. Il est impossible de modifier le bucket auquel un tenant a été déjà affecté car les données ont déjà été écrites sur bandes. Il est possible cependant, lors de l'ajout d'un tout nouveau tenant à Vitam, d'affecter ce nouveau tenant à un bucket existant.

La section `tapeLibraries` permet de définir le paramétrage des bibliothèques de bandes pilotées par l'offre froide.

Note : Une offre de stockage Vitam ne peut manipuler qu'une seule bibliothèque de bandes. Afin de piloter plusieurs bibliothèques de bandes, il convient d'utiliser des offres Vitam différentes.

Une bibliothèque de bandes est composée d'un robot (bras articulé), et d'un ensemble de lecteurs.

Note : Seul un robot doit être configuré pour piloter une librairie de bandes. La configuration de plusieurs robots pour une même librairie de bandes n'est actuellement PAS supportée.

La commande `ls -l /dev/tape/by-id/` permet de lister les chemins des périphériques (lecteurs et bras articulés) à configurer.

Exemple :

```
$ ls -l /dev/tape/by-id/
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Mar  7 11:07 scsi-1HP_EML_E-Series_B4B0AC0000 -> ../../sg1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001 -> ../../st0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst -> ../../nst0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00002 -> ../../st1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00002-nst -> ../../nst1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00003 -> ../../st2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00003-nst -> ../../nst2
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00004 -> ../../st3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Mar  7 11:07 scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00004-nst -> ../../nst3
```

Prudence : Ne pas utiliser les chemins `/dev/*` dont l'index peut changer en cas de redémarrage. Utiliser les chemins `/dev/tape/by-id/*` (qui utilisent le numéro de série du device cible).

Prudence : Seuls les devices de lecteurs de type `/dev/nstX` (par exemple : `/dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst -> /dev/nst0`) peuvent être utilisés dans Vitam. Les devices de lecteurs de type `/dev/stX` (par exemple : `/dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001 -> /dev/st0`) ne doivent PAS être utilisés (car ils causent à rebobinage automatique de la bande après chaque opération).

- **robots :** Définition du bras robotique de la librairie.
  - **device :** Chemin du fichier de périphérique scsi générique associé au bras. (ex. `/dev/tape/by-id/scsi-1HP_EML_E-Series_B4B0AC0000`)
  - **mtxPath :** Chemin vers la commande Linux de manipulation du bras.
  - **timeoutInMilliseconds :** timeout en millisecondes à appliquer aux ordres du bras.
- **drives :** Définition du/ou des lecteurs de cartouches de la librairie.
  - **index :** Numéro de lecteur, valeur débutant à 0.
  - **device :** Chemin du fichier de périphérique scsi SANS REMBOBINAGE associé au lecteur. (ex. `/dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst`)
  - **mtPath :** Chemin vers la commande Linux de manipulation des lecteurs.
  - **ddPath :** Chemin vers la commande Linux de copie de bloc de données.
  - **timeoutInMilliseconds :** timeout en millisecondes à appliquer aux ordres du lecteur.
- **fullCartridgeDetectionThresholdInMB** Seuil de détection de bande pleine (en Mo) Permet pour détecter en cas d'erreur d'écriture sur bande, la cause probable de l'erreur :
  - Si le volume des données écrites sur bande > seuil : La bande est considérée comme pleine
  - Si le volume des données écrites sur bande < seuil : La bande est considérée comme corrompue

  Typiquement, 90% de la capacité théorique de stockage des cartouches (hors compression).

Exemple :

```
tapeLibraries:
  TAPE_LIB_1:
    robots:
      -
        device: /dev/tape/by-id/scsi-1HP_EML_E-Series_B4B0AC0000
        mtxPath: "/usr/sbin/mtx"
        timeoutInMilliseconds: 3600000
    drives:
      -
        index: 0
        device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00001-nst
        mtPath: "/bin/mt"
        ddPath: "/bin/dd"
        timeoutInMilliseconds: 3600000
      -
        index: 1
        device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00002-nst
        mtPath: "/bin/mt"
        ddPath: "/bin/dd"
        timeoutInMilliseconds: 3600000
      -
        index: 2
        device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00003-nst
        mtPath: "/bin/mt"
```

(suite sur la page suivante)

(suite de la page précédente)

```
        ddPath: "/bin/dd"
        timeoutInMilliseconds: 3600000
      -
        index: 3
        device: /dev/tape/by-id/scsi-SHP_DLT_VS80_B4B0A00004-nst
        mtPath: "/bin/mt"
        ddPath: "/bin/dd"
        timeoutInMilliseconds: 3600000

    fullCartridgeDetectionThresholdInMB : 2_000_000
```

4.2.5.16 Sécurisation SELinux

Depuis la release R13, la solution logicielle *VITAM* prend désormais en charge l'activation de SELinux sur le périmètre du composant worker et des processus associés aux *griffins* (greffons de préservation).

SELinux (Security-Enhanced Linux) permet de définir des politiques de contrôle d'accès à différents éléments du système d'exploitation en répondant essentiellement à la question « May <subject> do <action> to <object> », par exemple « May a web server access files in user's home directories ».

Chaque processus est ainsi confiné à un (voire plusieurs) domaine(s), et les fichiers sont étiquetés en conséquence. Un processus ne peut ainsi accéder qu'aux fichiers étiquetés pour le domaine auquel il est confiné.

Note : La solution logicielle *VITAM* ne gère actuellement que le mode *targeted* (« only *targeted* processes are protected »)

Les enjeux de la sécurisation SELinux dans le cadre de la solution logicielle *VITAM* sont de garantir que les processus associés aux *griffins* (greffons de préservation) n'auront accès qu'au ressources système strictement requises pour leur fonctionnement et leurs échanges avec les composants *worker*.

Note : La solution logicielle *VITAM* ne gère actuellement SELinux que pour le système d'exploitation AlmaLinux

---

Avertissement : SELinux n'a pas vocation à remplacer quelque système de sécurité existant, mais vise plutôt à les compléter. Aussi, la mise en place de politiques de sécurité reste de mise et à la charge de l'exploitant. Par ailleurs, l'implémentation SELinux proposée avec la solution logicielle *VITAM* est minimale et limitée au greffon de préservation Siegfried. Cette implémentation pourra si nécessaire être complétée ou améliorée par le projet d'implémentation.

SELinux propose trois modes différents :

- *Enforcing* : dans ce mode, les accès sont restreints en fonction des règles SELinux en vigueur sur la machine ;
- *Permissive* : ce mode est généralement à considérer comme un mode de débogage. En mode permissif, les règles SELinux seront interrogées, les erreurs d'accès logguées, mais l'accès ne sera pas bloqué.
- *Disabled* : SELinux est désactivé. Rien ne sera restreint, rien ne sera loggué.

La mise en oeuvre de SELinux est prise en charge par le processus de déploiement et s'effectue de la sorte :

- Isoler dans l'inventaire de déploiement les composants worker sur des hosts dédiés (ne contenant aucun autre composant *VITAM*)
- Positionner pour ces hosts un fichier *hostvars* sous `environments/host_vars/` contenant la déclaration suivante

```
selinux_state: "enforcing"
```

- Procéder à l'installation de la solution logicielle *VITAM* grâce aux playbooks ansible fournis, et selon la procédure d'installation classique décrite dans le DIN

4.2.5.17 Installation de la stack Prometheus

Note : Si vous disposez d'un serveur Prometheus et alertmanager, vous pouvez installer uniquement les exporters souhaités.

Prometheus server et alertmanager sont des addons dans la solution *VITAM*.

Voici à quoi correspond une configuration qui permettra d'installer toute la stack prometheus.

```
prometheus:
    metrics_path: /admin/v1/metrics
    check_consul: 10 # in seconds
    server:
        port: 9090
        tsdb_retention_time: "7d"
        tsdb_retention_size: "5GB"
    node_exporter:
        enabled: true
        port: 9101
        metrics_path: /metrics
    consul_exporter:
        enabled: true
        port: 9107
        metrics_path: /metrics
    elasticsearch_exporter:
        enabled: true
        port: 9114
        metrics_path: /metrics
    alertmanager:
        api_port: 9093
        cluster_port: 9094
```

- L'adresse d'écoute de ces composants est celle de la patte d'administration.
- Vous pouvez surcharger la valeur de certaines de ces variables (Par exemple le port d'écoute, le path de l'API).

4.2.5.17.1 Playbooks ansible

Veuillez vous référer à la documentation d'exploitation pour plus d'information.

- Installer prometheus et alertmanager

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/prometheus.yml -i environments/hosts.
↪<environnement> --ask-vault-pass
```

4.2.5.18 Installation de Grafana

Note : Si vous disposez déjà d'un Grafana, vous pouvez l'utiliser pour l'interconnecter au serveur Prometheus.

Grafana est un addon dans la solution *VITAM*.

Grafana sera déployé sur l'ensemble des machines renseignées dans le groupe `[hosts_grafana]` de votre fichier d'inventaire.

Pour se faire, il suffit d'exécuter le playbook associée :

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/grafana.yml -i environments/hosts.<environnement>
↪ --ask-vault-pass
```

4.2.5.18.1 Configuration

Les paramètres de configuration de ce composant se trouvent dans le fichier `environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml`. Vous pouvez adapter la configuration en fonction de vos besoins.

4.2.5.18.2 Configuration spécifique derrière un proxy

Si Grafana est déployé derrière un proxy, vous devez apporter des modification au fichier de configuration `ansible-vitam-extra/roles/grafana/templates/grafana.ini.j2`

Voici les variables modifiées par la solution *VITAM* pour permettre le fonctionnement de Grafana derrière un proxy apache.

```
[server]
root_url = http://{{ ip_admin }}:{{ grafana.http_port | default(3000) }}/grafana
serve_from_sub_path = true

[auth.basic]
enabled = false
```

Avertissement : Lors de la première connexion, vous devrez changer le mot de passe par défaut (login : admin ; password : aadmin1234), configurer le datasource et créer/importer les dashboards manuellement.

4.2.5.19 Installation de restic

restic est un addon (beta) de la solution *VITAM*.

restic sera déployé sur l'ensemble des machines du groupe `[hosts_offer]` qui possèdent le paramètre `restic_enabled=true`. Attention à ne renseigner qu'une seule fois ce paramètre par `offer_conf`.

Pour se faire, il suffit d'exécuter le playbook associé :

```
ansible-playbook --vault-password-file vault_pass.txt ansible-vitam-extra/restic.yml -
↪i environments/hosts.<environnement>
```

4.2.5.19.1 Configuration

Les paramères de configuration de ce composant se trouvent dans les fichiers `environments/group_vars/all/advanced/cots_vars.yml` et `environments/group_vars/all/main/vault-cots.yml`. Vous pouvez adapter la configuration en fonction de vos besoins.

4.2.5.19.2 Limitations actuelles

restic est fourni en tant que fonctionnalité beta. À ce titre, il ne peut se substituer à des vérifications régulières de l'état des sauvegardes de vos bases.

restic ne fonctionne pas avec les providers *openstack-swift*, *openstack-swift-v2* et *tape-library*.

restic ne fonctionne pas avec un cluster mongo multi-shardé. Ainsi, mongo-data ne peut être sauvegardé via restic que dans de petites instances de Vitam.

4.2.6 Procédure de première installation

4.2.6.1 Déploiement

4.2.6.1.1 Cas particulier : utilisation de ClamAv en environnement Debian

Dans le cas de l'installation en environnement Debian, la base de données n'est pas intégrée avec l'installation de ClamAv, C'est la commande `freshclam` qui en assure la charge. Si vous n'êtes pas connecté à internet, la base de données doit être installée manuellement. Les liens suivants indiquent la procédure à suivre : Installation ClamAv [20] et Section Virus Database [21]

4.2.6.1.2 Fichier de mot de passe des vaults ansible

Par défaut, le mot de passe des *vault* sera demandé à chaque exécution d'ansible avec l'utilisation de l'option `--ask-vault-pass` de la commande `ansible-playbook`.

Pour simplifier l'exécution des commandes `ansible-playbook`, vous pouvez utiliser un fichier lrepertoire_deploiementl''vault_pass.txt'' contenant le mot de passe des fichiers vault. Ainsi, vous pouvez utiliser l'option `--vault-password-file=vault_pass.txt` à la place de l'option `--ask-vault-pass` dans les différentes commandes de cette documentation.

Avertissement : Il est déconseillé de conserver le fichier `vault_pass.txt` sur la machine de déploiement ansible car ce fichier permet d'avoir accès à l'ensemble des secrets de *VITAM*.

4.2.6.1.3 Mise en place des repositories VITAM (optionnel)

VITAM fournit un playbook permettant de définir sur les partitions cible la configuration d'appel aux repositories spécifiques à *VITAM* :

Editer le fichier lrepertoire_inventoryl''group_vars/all/main/repositories.yml'' à partir du modèle suivant (décommenter également les lignes) :

20. https://www.clamav.net/documents/installing-clamav
21. https://www.clamav.net/downloads

```
---

# Vitam installation mode.
# Allowed values are: legacy, container
# Caution: container installation is in beta mode. Do not use it in production environments.
install_mode: legacy

## Must be set when install_mode == 'legacy'
# vitam_repositories:
#   - key: repo1 # Mandatory: Only on RedHat family (AlmaLinux or RockyLinux)
#     value: http://path_to_repo1 # Mandatory: Path to the repository
#     gpgcheck: true # Optionnal: Default to false (equivalent as [trusted=yes] on Debian)
#     gpgkey: path_to_custom_key # Optionnal: Only if gpgcheck is enabled; Default to official Vitam GPG Key
#     subtree: "./" # Optionnal: Only on Debian; Default to ./
#     proxy: http://proxy_url # Optionnal: Only on RedHat family (AlmaLinux or RockyLinux); Default to _none_

## Must be set when install_mode == 'container'
# container_repository:
#   registry_url:
#   username:
#   password:
# Add vitam_container_version for specific container version deployment (default: latest)
vitam_container_version: '10.0.0'

# List of components to install in legacy mode when install_mode == 'container'
legacy_components_list:
  - antivirus
  - worker # Mandatory when vitam_griffins are defined
  - library
```

Ce fichier permet de définir une liste de repositories. Décommenter et adapter à votre cas.

Pour mettre en place ces repositories sur les machines cibles, lancer la commande :

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/bootstrap.yml -i environments/hosts.<environnement> --ask-vault-pass
```

Note : En environnement CentOS, il est recommandé de créer des noms de *repository* commençant par *vitam-* .

4.2.6.1.4 Génération des *hostvars*

Une fois l'étape de *PKI* effectuée avec succès, il convient de procéder à la génération des *hostvars*, qui permettent de définir quelles interfaces réseau utiliser. Actuellement la solution logicielle *VITAM* est capable de gérer 2 interfaces réseau :

- Une d'administration
- Une de service

4.2.6.1.4.1 Cas 1 : Machines avec une seule interface réseau

Si les machines sur lesquelles *VITAM* sera déployé ne disposent que d'une interface réseau, ou si vous ne souhaitez en utiliser qu'une seule, il convient d'utiliser le playbook |repertoire_playbook ansible|''generate_hostvars_for_1_network_interface.yml''

Cette définition des host_vars se base sur la directive ansible `ansible_default_ipv4.address`, qui se base sur l'adresse *IP* associée à la route réseau définie par défaut.

Avertissement : Les communications d'administration et de service transiteront donc toutes les deux via l'unique interface réseau disponible.

4.2.6.1.4.2 Cas 2 : Machines avec plusieurs interfaces réseau

Si les machines sur lesquelles *VITAM* sera déployé disposent de plusieurs interfaces et si celles-ci respectent cette règle :

- Interface nommée eth0 = ip_service
- Interface nommée eth1 = ip_admin

Alors il est possible d'utiliser le playbook `ansible-vitam-exploitation/generate_hostvars_for_2_network_interfaces.yml`

Note : Pour les autres cas de figure, il sera nécessaire de générer ces hostvars à la main ou de créer un script pour automatiser cela.

4.2.6.1.4.3 Vérification de la génération des hostvars

A l'issue, vérifier le contenu des fichiers générés sous |repertoire_inventory|''host_vars/'' et les adapter au besoin.

Prudence : Cas d'une installation multi-sites. Sur site secondaire, s'assurer que, pour les machines hébergeant les offres, la directive `ip_wan` a bien été déclarée (l'ajouter manuellement, le cas échéant), pour que site le site *primaire* sache les contacter via une IP particulière. Par défaut, c'est l'IP de service qui sera utilisée.

4.2.6.1.5 Tests d'infrastructure

Il est possible de lancer une série de tests d'infrastructure en amont du déploiement, ceci afin de se prémunir d'éventuelles erreurs durant l'installation.

Les tests sont basés sur des prérequis de la solution *VITAM* et sont génériques. De ce fait, des « faux-posififs » peuvent être remontés dû à une configuration spécifique de votre environnement. Il est à votre charge d'analyser le rapport à l'issue des tests et de juger de la pertinence des résultats.

Les tests sont les suivants :

- Version d'Ansible
- Accès aux recursors (serveurs DNS)
- Présence de Java
- Accès aux repositories

- Accès aux offres objet

Comme pour le déploiement, les tests s'effectuent depuis la machine *ansible*. La commande pour les effectuer est la suivante :

```
ansible-playbook ansible-vitam/checks_infra.yml -i environments/hosts.<environnement>␣
↪--ask-vault-pass
```

4.2.6.1.6 Déploiement

Une fois les étapes précédentes correctement effectuées (en particulier, la section *Génération des magasins de certificats* (page 66)), le déploiement s'effectue depuis la machine *ansible* et va distribuer la solution *VITAM* selon l'inventaire correctement renseigné.

Une fois l'étape de la génération des hosts effectuée avec succès, le déploiement est à réaliser avec la commande suivante :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml -i environments/hosts.<environnement> --ask-
↪vault-pass
```

Note : Une confirmation est demandée pour lancer ce script. Il est possible de rajouter le paramètre `-e confirmation=yes` pour bypasser cette demande de confirmation (cas d'un déploiement automatisé).

Note : Il est possible d'effectuer les tests d'infrastructure décrits dans la partie précédente en ajoutant le paramètre `-e checks_infra=yes`. Un rapport s'affichera à l'issue des tests et il sera donné la possibilité de poursuivre ou non le déploiement.

Note : Il est également possible de forcer la suppression de profils de sécurité et de leurs données associées (contextes applicatifs et certificats) en ajoutant le paramètre `-e delete_security_profiles=yes`. Cela peut éventuellement être utile dans le cas d'un nouveau lancement de l'installation suite à un échec.

Note : Il est possible de laisser les *Jobs Vitam* à l'arrêt à l'issue du déploiement en ajoutant le paramètre `-e prevent_scheduling_start=true` (cas d'une montée de version) ; ils devront alors être démarrés via le playbook `ansible-vitam-exploitation/start_vitam_scheduling.yml`.

Prudence : Dans le cas où l'installateur souhaite utiliser un *repository* de binaires qu'il gère par lui-même, il est fortement recommandé de rajouter `--skip-tags "enable_vitam_repo"` à la commande `ansible-playbook` ; dans ce cas, le comportement de `yum` n'est pas impacté par la solution de déploiement.

4.2.7 Éléments *extras* de l'installation

Prudence : Les éléments décrits dans cette section sont des éléments « extras » ; il ne sont pas officiellement supportés, et ne sont par conséquence pas inclus dans l'installation de base. Cependant, ils peuvent s'avérer utile, notamment pour les installations sur des environnements hors production.

Prudence : Dans le cas où l'installateur souhaite utiliser un *repository* de binaires qu'il gère par lui-même, il est fortement recommandé de rajouter `--skip-tags "enable_vitam_repo"` à la commande `ansible-playbook` ; dans ce cas, le comportement de `yum` n'est pas impacté par la solution de déploiement.

4.2.7.1 Configuration des *extras*

Le fichier |repertoire_inventory|‘‘group_vars/all/advanced/extra_vars.yml‘‘ contient la configuration des *extras* :

```
---

vitam:
    ihm_recette:
        vitam_component: ihm-recette
        host: "ihm-recette.service.{{ consul_domain }}"
        port_service: 8445
        port_admin: 28204
        static_content: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/app/ihm-recette"
        baseuri: ihm-recette
        secure_mode:
            - authc # (default) -> Will use the vitam_users defined in environments/group_vars/all/main/vault-vitam.yml
            # - x509
        https_enabled: true
        secret_platform: false
        cluster_name: "{{ elasticsearch.data.cluster_name }}"
        elasticsearch_mapping_dir: "{{ vitam_defaults.folder.root_path }}/conf/ihm-recette/mapping"

    library:
        vitam_component: library
        host: "library.service.{{ consul_domain }}"
        port_service: 8090
        port_admin: 28090
        baseuri: doc
        https_enabled: false
        secret_platform: false
        consul_business_check: 30 # value in seconds
        consul_admin_check: 30 # value in seconds

tenant_to_clean_before_tnr: [0, 1]

browser:
    enabled: false

docker_opts:
    registry_httponly: yes
    vitam_docker_tag: latest
    ## Custom CIDR address for docker bridge networks
    # docker_bip: 192.168.191.1/24
    ## Custom CIDR address settings for docker internal networks
    # docker_address_pools_cidr: 192.168.192.1/18
    # docker_address_pools_size: 24

docker_install: false # whether or not install docker & docker images
```

Avertissement : À modifier selon le besoin avant de lancer le playbook ! Les composant ihm-recette et ihm-demo ont la variable `secure_cookie` paramétrée à `true` par défaut, ce qui impose de pouvoir se connecter dessus uniquement en https (même derrière un reverse proxy). Le paramétrage de cette variable se fait dans le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml`

Le fichier lrepertoire_inventoryl''group_vars/all/main/vault-extra.yml'' contient les secrets supplémentaires des *extras* ; ce fichier est encrypté par `ansible-vault` et doit être paramétré avant le lancement de l'orchestration du déploiement, si le composant ihm-recette est déployé avec récupération des *TNR*.

```
# Example for git lfs ; uncomment & use if needed
#vitam_gitlab_itest_login: "account"
#vitam_gitlab_itest_password: "change_it_4DU42JVf2x2xmPBs"
```

Note : Pour ce fichier, l'encrypter avec le même mot de passe que `vault-vitam.yml`.

4.2.7.2 Déploiement des *extras*

Plusieurs playbooks d'*extras* sont fournis pour usage « tel quel ».

4.2.7.2.1 ihm-recette

Ce *playbook* permet d'installer également le composant *VITAM* ihm-recette.

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/ihm-recette.yml -i environments/hosts.
↪<environnement> --ask-vault-pass
```

Prudence : Avant de jouer le playbook, ne pas oublier, selon le contexte d'usage, de positionner correctement la variable `secure_cookie` décrite plus haut.

4.2.7.2.2 *Extras* complet

Ce playbook permet d'installer :

- des éléments de monitoring système
- un serveur Apache pour naviguer sur le `/vitam` des différentes machines hébergeant *VITAM*
- mongo-express (en docker ; une connexion internet est alors nécessaire)
- le composant *VITAM* library, hébergeant la documentation du projet
- le composant *VITAM* ihm-recette (utilise si configuré des dépôts de jeux de tests)
- un reverse proxy, afin de fournir une page d'accueil pour les environnements de test
- l'outillage de tests de performance

Avertissement : Pour se connecter aux *IHM*, il faut désormais configurer `reverse_proxy_port=443` dans l'inventaire.

```
ansible-playbook ansible-vitam-extra/extra.yml -i environments/hosts.<environnement> -
↪-ask-vault-pass
```

CHAPITRE 5

Procédures de mise à jour de la configuration

Cette section décrit globalement les processus de reconfiguration d'une solution logicielle *VITAM* déjà en place et ne peut se substituer aux recommandations effectuées dans la « release-notes » associée à la fourniture des composants mis à niveau.

Se référer également aux *DEX* pour plus de procédures.

5.1 Cas d'une modification du nombre de tenants

Modifier dans le fichier d'inventaire la directive `vitam_tenant_ids`, et dans toutes les directives concernées (ex. `api_output_index_tenants`, `rules_index_tenants`, `vitam_removed_tenants`, `dedicated_tenants`, `grouped_tenants`...)

Exemple :

```
vitam_tenant_ids=[0,1,2]
```

A l'issue, il faut lancer le playbook de déploiement de *VITAM* (et, si déployé, les extras) avec l'option supplémentaire `--tags update_vitam_configuration`.

Exemple :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml -i environments/hosts.<environnement> --ask-
↪vault-pass --tags update_vitam_configuration
ansible-playbook ansible-vitam-extra/extra.yml -i environments/hosts.<environnement> -
↪-ask-vault-pass --tags update_vitam_configuration
```

Note : Si une offre froide est configurée, la liste des buckets configurés doit être mise à jour en conséquence.

5.2 Cas d'une modification des paramètres JVM

Se référer à *Tuning JVM* (page 66)

Pour les partitions sur lesquelles une modification des paramètres *JVM* est nécessaire, il faut modifier les « hostvars » associées.

A l'issue, il faut lancer le playbook de déploiement de *VITAM* (et, si déployé, les *extras*) avec l'option supplémentaire `--tags update_jvmoptions_vitam`.

Exemple :

```
ansible-playbook ansible-vitam/vitam.yml -i environments/hosts.<environnement> --ask-
↪vault-pass --tags update_jvmoptions_vitam
ansible-playbook ansible-vitam-extra/extra.yml -i environments/hosts.<environnement> -
↪-ask-vault-pass --tags update_jvmoptions_vitam
```

Prudence : Limitation technique à ce jour ; il n'est pas possible de définir des variables *JVM* différentes pour des composants colocalisés sur une même partition.

5.3 Cas de la mise à jour des *griffins*

Modifier la directive `vitam_griffins` contenue dans le fichier `environments/group_vars/all/main/main.yml`.

Note : Dans le cas d'une montée de version des composant *griffins*, ne pas oublier de mettre à jour l'URL du dépôt de binaire associé.

Relancer le script de déploiement en ajoutant en fin de ligne `--tags griffins` pour ne procéder qu'à l'installation/mise à jour des *griffins*.

CHAPITRE 6

Post installation

6.1 Validation du déploiement

La procédure de validation est commune aux différentes méthodes d'installation.

6.1.1 Sécurisation du fichier `vault_pass.txt`

Le fichier `vault_pass.txt` est très sensible ; il contient le mot de passe du fichier |repertoire_inventory|''group_vars/all/vault.yml'' qui contient les divers mots de passe de la plate-forme. A l'issue de l'installation, il est primordial de le sécuriser (suppression du fichier ou application d'un `chmod 400`).

6.1.2 Validation manuelle

Chaque service *VITAM* (en dehors de bases de données) expose des URL de statut à l'adresse suivante : `<protocole web http ou https>://<host>:<port>/admin/v1/status` Cette URL doit retourner une réponse HTTP 204 sur une requête HTTP GET, si OK.

Un playbook d'appel de l'intégralité des autotests est également inclus (`deployment/ansible-vitam-exploitation/status_vitam.yml`). Il est à lancer de la même manière que pour l'installation de *VITAM* (en renommant le playbook à exécuter).

Il est également possible de vérifier la version installée de chaque composant par l'URL :

`<protocole web http ou https>://<host>:<port>/admin/v1/version`

6.1.3 Validation via Consul

Consul possède une *IHM* pour afficher l'état des services *VITAM* et supervise le « /admin/v1/status » de chaque composant *VITAM*, ainsi que des check TCP sur les bases de données.

Pour se connecter à Consul : `http//<Nom du 1er host dans le groupe ansible hosts_consul_server>:8500/ui`

Pour chaque service, la couleur à gauche du composant doit être verte (correspondant à un statut OK).

Si une autre couleur apparaît, cliquer sur le service « KO » et vérifier le test qui ne fonctionne pas.

6.1.4 Post-installation : administration fonctionnelle

A l'issue de l'installation, puis la validation, un **administrateur fonctionnel** doit s'assurer que :

- le référentiel PRONOM (lien vers pronom [22]) est correctement importé depuis « Import du référentiel des formats » et correspond à celui employé dans Siegfried
- le fichier « rules » a été correctement importé via le menu « Import du référentiel des règles de gestion »
- à terme, le registre des fonds a été correctement importé

Les chargements sont effectués depuis l'"*IHM* demo.

6.2 Sauvegarde des éléments d'installation

Après installation, il est fortement recommandé de sauvegarder les élements de configuration de l'installation (i.e. le contenu du répertoire `déploiement/environnements`); ces éléments seront à réutiliser pour les mises à jour futures.

Astuce : Une bonne pratique consiste à gérer ces fichiers dans un gestionnaire de version (ex : git)

Prudence : Si vous avez modifié des fichiers internes aux rôles, ils devront également être sauvegardés.

6.3 Troubleshooting

Cette section a pour but de recenser les problèmes déjà rencontrés et y apporter une solution associée.

6.3.1 Erreur au chargement des *index template* kibana

Cette erreur ne se produit qu'en cas de *filesystem* plein sur les partitions hébergeant un cluster elasticsearch. Par sécurité, kibana passe alors ses *index* en `READ ONLY`.

Pour fixer cela, il est d'abord nécessaire de déterminer la cause du *filesystem* plein,puis libérer ou agrandir l'espace disque.

Ensuite, comme indiqué sur ce fil de discussion [23], vous devez désactiver le mode `READ ONLY` dans les *settings* de l'index `.kibana` du cluster elasticsearch.

Exemple :

```
PUT .kibana/_settings
{
    "index": {
        "blocks": {
```

(suite sur la page suivante)

22. http://www.nationalarchives.gov.uk/aboutapps/pronom/droid-signature-files.htm
23. https://discuss.elastic.co/t/forbidden-12-index-read-only-allow-delete-api/110282/2

(suite de la page précédente)

```
            "read_only_allow_delete": "false"
        }
    }
}
```

Indication : Il est également possible de lancer cet appel via l'*IHM* du kibana associé, dans l'onglet `Dev Tools`.

A l'issue, vous pouvez relancer l'installation de la solution logicielle *VITAM*.

6.3.2 Erreur au chargement des tableaux de bord Kibana

Dans le cas de machines petitement taillées, il peut arriver que, durant le déploiement, la tâche `Wait for the kibana port to be opened` prenne plus de temps que le *timeout* défini (`vitam_defaults.services.start_timeout`). Pour fixer cela, il suffit de relancer le déploiement.

6.4 Retour d'expérience / cas rencontrés

6.4.1 Crash rsyslog, code killed, signal : BUS

Il a été remarqué chez un partenaire du projet Vitam, que rsyslog se faisait *killer* peu après son démarrage par le signal SIGBUS. Il s'agit très probablement d'un bug rsyslog <= 8.24 https://github.com/rsyslog/rsyslog/issues/1404

Pour fixer ce problème, il est possible d'upgrader rsyslog sur une version plus à jour en suivant cette documentation :

- RedHat [24]
- Debian [25]

6.4.2 Mongo-express ne se connecte pas à la base de données associée

Si mongoDB a été redémarré, il faut également redémarrer mongo-express.

6.4.3 Elasticsearch possède des shard non alloués (état « UNASSIGNED »)

Lors de la perte d'un noeud d'un cluster elasticseach, puis du retour de ce noeud, certains shards d'elasticseach peuvent rester dans l'état `UNASSIGNED` ; dans ce cas, cerebro affiche les shards correspondant en gris (au-dessus des noeuds) dans la vue « cluster », et l'état du cluster passe en « yellow ». Il est possible d'avoir plus d'informations sur la cause du problème via une requête `POST` sur l'API elasticsearch `_cluster/reroute?explain`. Si la cause de l'échec de l'assignation automatique a été résolue, il est possible de relancer les assignations automatiques en échec via une requête `POST` sur l'API `_cluster/reroute?retry_failed`. Dans le cas où l'assignation automatique ne fonctionne pas, il est nécessaire de faire l'assignation à la main pour chaque shard incriminé (requête `POST` sur `_cluster/reroute`) :

24. https://www.rsyslog.com/rhelcentos-rpms/
25. https://www.rsyslog.com/debian-repository/

```
{
    "commands": [
        {
            "allocate": {
                "index": "topbeat-2016.11.22",
                "shard": 3,
                "node": "vitam-iaas-dblog-01.int"
            }
        }
    ]
}
```

Cependant, un shard primaire ne peut être réalloué de cette manière (il y a risque de perte de données). Si le défaut d'allocation provient effectivement de la perte puis de la récupération d'un noeud, et que TOUS les noeuds du cluster sont de nouveaux opérationnels et dans le cluster, alors il est possible de forcer la réallocation sans perte.

```
{
    "commands": [
        {
            "allocate": {
                "index": "topbeat-2016.11.22",
                "shard": 3,
                "node": "vitam-iaas-dblog-01.int",
                "allow_primary": "true"
            }
        }
    ]
}
```

Sur tous ces sujets, Cf. la documentation officielle [26].

6.4.4 Elasticsearch possède des shards non initialisés (état « INITIALIZING »)

Tout d'abord, il peut être difficile d'identifier les shards en questions dans cerebro ; une requête HTTP `GET` sur l'API `_cat/shards` permet d'avoir une liste plus compréhensible. Un shard non initialisé correspond à un shard en cours de démarrage (Cf. une ancienne page de documentation [27]. Si les shards non initialisés sont présents sur un seul noeud, il peut être utile de redémarrer le noeud en cause. Sinon, une investigation plus poussée doit être menée.

6.4.5 Elasticsearch est dans l'état « *read-only* »

Lorsque Elasticsearch répond par une erreur 403 et que le message suivant est observé dans les logs `ClusterBlockException[blocked by: [FORBIDDEN/xx/index read-only / allow delete (api)];`, cela est probablement consécutif à un remplissage à 100% de l'espace de stockage associé aux index Elasticsearch. Elasticsearch passe alors en lecture seule s'il ne peut plus indexer de documents et garantit ainsi la disponibilité des requêtes en lecture seule uniquement.

Afin de rétablir Elasticsearch dans un état de fonctionnement nominal, il vous faudra alors exécuter la requête suivante :

```
curl -XPUT -H "Content-Type: application/json" http://<es-host>:<es-port>/_all/_
↪settings -d '{"index.blocks.read_only_allow_delete": null}'
```

26. https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/cluster-reroute.html
27. https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/1.4/states.html

6.4.6 MongoDB semble lent

Pour analyser la performance d'un cluster MongoDB, ce dernier fournit quelques outils permettant de faire une première analyse du comportement : mongostat [28] et mongotop [29] .

Dans le cas de VITAM, le cluster MongoDB comporte plusieurs shards. Dans ce cas, l'usage de ces deux commandes peut se faire :

- soit sur le cluster au global (en pointant sur les noeuds mongos) : cela permet d'analyser le comportement global du cluster au niveau de ses points d'entrées ;

```
mongostat --host <ip_service> --port 27017 --username vitamdb-admin --
↪password <password ; défaut : azerty> --authenticationDatabase admin
mongotop --host <ip_service> --port 27017 --username vitamdb-admin --
↪password <password ; défaut : azerty> --authenticationDatabase admin
```

- soit directement sur les noeuds de stockage (mongod) : cela donne des résultats plus fins, et permet notamment de séparer l'analyse sur les noeuds primaires & secondaires d'un même replicaset.

```
mongotop --host <ip_service> --port 27019 --username vitamdb-localadmin --
↪password <password ; défaut : qwerty> --authenticationDatabase admin
mongostat --host <ip_service> --port 27019 --username vitamdb-localadmin -
↪-password <password ; défaut : qwerty> --authenticationDatabase admin
```

D'autres outils sont disponibles directement dans le client mongo, notamment pour troubleshooter les problèmes dûs à la réplication [30] :

```
mongo --host <ip_service> --port 27019 --username vitamdb-localadmin --password
↪<password ; défaut : qwerty> --authenticationDatabase admin
> rs.printSlaveReplicationInfo()
> rs.printReplicationInfo()
> db.runCommand( { serverStatus: 1 } )
```

D'autres commandes plus complètes existent et permettent d'avoir plus d'informations, mais leur analyse est plus complexe :

```
# returns a variety of storage statistics for a given collection
> use metadata
> db.stats()
> db.runCommand( { collStats: "Unit" } )
```

Enfin, un outil est disponible en standard afin de mesurer des performances des lecture/écritures avec des patterns proches de ceux utilisés par la base de données (mongoperf [31]) :

```
echo "{nThreads:16,fileSizeMB:10000,r:true,w:true}" | mongoperf
```

6.4.7 Les shards de MongoDB semblent mal équilibrés

Normalement, un processus interne à MongoDB (le `balancer`) s'occupe de déplacer les données entre les shards (par `chunk`) pour équilibrer la taille de ces derniers. Les commandes suivantes (à exécuter dans un shell mongo sur une instance mongos - attention, ces commandes ne fonctionnent pas directement sur les instances mongod) permettent de s'assurer du bon fonctionnement de ce processus :

28. https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongostat/
29. https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongotop/
30. https://docs.mongodb.com/manual/tutorial/troubleshoot-replica-sets
31. https://docs.mongodb.com/manual/reference/program/mongoperf/

- `sh.status()` : donne le status du sharding pour le cluster complet ; c'est un bon premier point d'entrée pour connaître l'état du balancer.
- `use <dbname>`, puis `db.<collection>.getShardDistribution()`, en indiquant le bon nom de base de données (ex : `metadata`) et de collection (ex : `Unit`) : donne les informations de répartition des chunks dans les différents shards pour cette collection.

6.4.8 L'importation initiale (profil de sécurité, certificats) retourne une erreur

Les playbooks d'initialisation importent des éléments d'administration du système (profils de sécurité, certificats) à travers des APIs de la solution VITAM. Cette importation peut être en échec, par exemple à l'étape `TASK [init_contexts_and_security_profiles : Import admin security profile to functionnal-admin]`, avec une erreur de type 400. Ce type d'erreur peut avoir plusieurs causes, et survient notamment lors de redéploiements après une première tentative non réussie de déploiement ; même si la cause de l'échec initial est résolue, le système peut se trouver dans un état instable. Dans ce cas, un déploiement complet sur environnement vide est nécessaire pour revenir à un état propre.

Une autre cause possible ici est une incohérence entre l'inventaire, qui décrit notamment les offres de stockage liées aux composants offer, et le paramétrage `vitam_strategy` porté par le fichier `offers_opts.yml`. Si une offre indiquée dans la stratégie n'existe nulle part dans l'inventaire, le déploiement sera en erreur. Dans ce cas, il faut remettre en cohérence ces paramètres et refaire un déploiement complet sur environnement vide.

6.4.9 Problème d'ingest et/ou d'access

Si vous repérez un message de ce type dans les log *VITAM* :

```
fr.gouv.vitam.common.security.filter.RequestAuthorizationValidator.
↪checkTimestamp(AuthorizationWrapper.java:102) : [vitam-env-int8-app-04.vitam-
↪env:storage:239079175] Timestamp check failed. 16s
fr.gouv.vitam.common.security.filter.RequestAuthorizationValidator.
↪checkTimestamp(AuthorizationWrapper.java:107) : [vitam-env-int8-app-04.vitam-
↪env:storage:239079175] Critical timestamp check failure. 61s
```

Il faut vérifier / corriger l'heure des machines hébergeant la solution logicielle *VITAM*. .. caution : : Si un *delta* de temps important (10s par défaut) a été détecté entre les machines, des erreurs sont tracées dans les logs et une alerte est remontée dans le dashboard Kibana des Alertes de sécurité. Au delà d'un seuil critique (60s par défaut) d'écart de temps entre les machines, les requêtes sont systématiquement rejetées, ce qui peut causer des dysfonctionnements majeurs de la solution.

CHAPITRE 7

Montée de version

Pour toute montée de version applicative de la solution logicielle *VITAM*, se référer au *DMV*.

CHAPITRE 8

Annexes

8.1 Vue d'ensemble de la gestion des certificats

8.1.1 Liste des suites cryptographiques & protocoles supportés par VITAM

Il est possible de consulter les *ciphers* supportés par la solution logicielle *VITAM* dans deux fichiers disponibles sur ce chemin : *ansible-vitam/roles/vitam/templates/*

- **Le fichier `jetty-config.xml.j2`**
    - La balise contenant l'attribut name= »IncludeCipherSuites » référence les ciphers supportés
    - La balise contenant l'attribut name= »ExcludeCipherSuites » référence les ciphers non supportés
- **Le fichier `java.security.j2`**
    - La ligne jdk.tls.disabledAlgorithms renseigne les *ciphers* désactivés au niveau java

Avertissement : Les 2 balises concernant les *ciphers* sur le fichier jetty-config.xml.j2 sont complémentaires car elles comportent des *wildcards* (*) ; en cas de conflit, l'exclusion est prioritaire.

Voir aussi :

Ces fichiers correspondent à la configuration recommandée ; celle-ci est décrite plus en détail dans le *DAT* (chapitre sécurité).

8.1.2 Vue d'ensemble de la gestion des certificats




FIG. 1 – Vue d'ensemble de la gestion des certificats au déploiement

8.1.3 Description de l'arborescence de la PKI

Tous les fichiers de gestion de la *PKI* se trouvent dans le répertoire `deployment` de l'arborescence *VITAM* :

- Le sous répertoire `pki` contient les scripts de génération des *CA* & des certificats, les *CA* générées par les scripts, et les fichiers de configuration d'openssl
- Le sous répertoire `environments` contient tous les certificats nécessaires au bon déploiement de *VITAM* :
  - certificats publics des *CA*
  - certificats clients, serveurs, de timestamping, et coffre fort contenant les mots de passe des clés privées des certificats (sous-répertoire `certs`)
  - magasins de certificats (keystores / truststores / grantedstores), et coffre fort contenant les mots de passe des magasins de certificats (sous-répertoire `keystores`)
- Le script `generate_stores.sh` génère les magasins de certificats (keystores), cf la section *Fonctionnement des scripts de la PKI* (page 122)




FIG. 2 – Vue l'arborescence de la *PKI* Vitam

8.1.4 Description de l'arborescence du répertoire `deployment/environments/certs`




FIG. 3 – Vue détaillée de l'arborescence des certificats

8.1.5 Description de l'arborescence du répertoire deployment/environments/keystores




FIG. 4 – Vue détaillée de l'arborescence des keystores

8.1.6 Fonctionnement des scripts de la PKI

La gestion de la *PKI* se fait avec 3 scripts situés dans le répertoire deployment de l'arborescence *VITAM* :

- `pki/scripts/generate_ca.sh` : génère des autorités de certifications (si besoin)
- `pki/scripts/generate_certs.sh` : génère des certificats à partir des autorités de certifications présentes (si besoin)
  - Récupère le mot de passe des clés privées à générer dans le vault `environments/certs/vault-certs.yml`
  - Génère les certificats & les clés privées
- `generate_stores.sh` : génère les magasins de certificats nécessaires au bon fonctionnement de *VITAM*
  - Récupère le mot de passe du magasin indiqué dans `environments/group_vars/all/vault-keystore.yml`
  - Insère les bon certificats dans les magasins qui en ont besoin

Si les certificats sont créés par la *PKI* externe, il faut les positionner dans l'arborescence attendue avec le nom attendu pour certains (cf *l'image ci-dessus* (page 121)).

8.2 Spécificités des certificats

Trois différents types de certificats sont nécessaires et utilisés dans *VITAM* :

- Certificats serveur
- Certificats client
- Certificats d'horodatage

Pour générer des certificats, il est possible de s'inspirer du fichier `pki/config/crt-config`. Il s'agit du fichier de configuration openssl utilisé par la *PKI* de test de *VITAM*. Ce fichier dispose des 3 modes de configurations nécessaires pour générer les certificats de *VITAM* :

- extension_server : pour générer les certificats serveur
- extension_client : pour générer les certificats client
- extension_timestamping : pour générer les certificats d'horodatage

8.2.1 Cas des certificats serveur

8.2.1.1 Généralités

Les services *VITAM* qui peuvent utiliser des certificats serveur sont : ingest-external, access-external, offer (les seuls pouvant écouter en https). Par défaut, offer n'écoute pas en https par soucis de performances.

Pour les certificats serveur, il est nécessaire de bien réfléchir au *CN* et *subjectAltName* qui vont être spécifiés. Si par exemple le composant offer est paramétré pour fonctionner en https uniquement, il faudra que le *CN* ou un des *subjectAltName* de son certificat corresponde à son nom de service sur consul.

8.2.1.2 Noms DNS des serveurs https VITAM

Les noms *DNS* résolus par *Consul* seront ceux ci :

- <nom_service>.service.<domaine_consul> sur le datacenter local
- <nom_service>.service.<dc_consul>.<domaine_consul> sur n'importe quel datacenter

Rajouter le nom « Consul » avec le nom du datacenter dedans peut par exemple servir si une installation multi-site de *VITAM* est faite (appels storage -> offer inter *DC*)

Les variables pouvant impacter les noms d'hosts *DNS* sur *Consul* sont :

- `consul_domain` dans le fichier `environments/group_vars/all/advanced/vitam_vars.yml` –> <domain_consul>
- `vitam_site_name` dans le fichier d'inventaire `environments/hosts` (variable globale) –> <dc_consul>
- Service offer seulement : `offer_conf` dans le fichier d'inventaire `environments/hosts` (différente pour chaque instance du composant offer) –> <nom_service>

Exemples :

Avec `consul_domain: consul`, `vitam_site_name: dc2`, l'offre `offer-fs-1` sera résolue par

- `offer-fs-1.service.consul` depuis le dc2
- `offer-fs-1.service.dc2.consul` depuis n'importe quel *DC*

Avec `consul_domain: preprod.vitam`, `vitam_site_name: dc1`, les composants ingest-external et access-external seront résolu par

- `ingest-external.service.preprod.vitam` et `access-external.service.preprod.vitam` depuis le *DC* local
- `ingest-external.service.dc1.preprod.vitam` et `access-external.service.dc1.preprod.vitam` depuis n'importe quel *DC*

Avertissement : Si les composants ingest-external et access-external sont appelés via leur *IP* ou des records *DNS* autres que ceux de *Consul*, il faut également ne pas oublier de les rajouter dans les *subjectAltName*.

8.2.2 Cas des certificats client

Les services qui peuvent utiliser des certificats client sont :

- N'importe quelle application utilisant les !term :*API VITAM* exposées sur ingest-external et access-external
- Le service storage si le service offer est configuré en https
- **Un certificat client nommé vitam-admin-int est obligatoire**
    - Pour déployer *VITAM* (nécessaire pour initialisation du fichier pronom)
    - Pour lancer certains actes d'exploitation

8.2.3 Cas des certificats d'horodatage

Les services `logbook` et `storage` utilisent des certificats d'horodatage.

Le composant `worker` peut par ailleurs valider la chaîne de confiance des certificats *TSA* lors de la vérification des preuves d'horodatage. Cette validation est désactivée par défaut ; elle s'active en positionnant la variable `vitam.worker.timestamp_truststore_enabled` à `true`. Lorsqu'elle est activée, les certificats *TSA* de confiance doivent être déposés dans le répertoire `environments/certs/timestamping/trusted`, sous forme de fichiers portant l'extension `.crt` (encodés indifféremment en DER ou en PEM). Le script `generate_stores.sh` génère à partir de ce répertoire le truststore `environments/keystores/timestamping/truststore_timestamping.p12` utilisé par le composant `worker`.

Prudence : Lors du renouvellement d'un certificat d'horodatage, le nouveau certificat doit être ajouté dans le répertoire `environments/certs/timestamping/trusted` **sans supprimer les anciens certificats** : les preuves d'horodatage déjà produites ont été signées avec ceux-ci, et leur vérification nécessite qu'ils restent présents dans le truststore.

8.2.4 Cas des certificats des services de stockage objets

En cas d'utilisation d'offres de stockage objet avec *VITAM*, si une connexion https est utilisée, il est nécessaire de déposer les *CA* (root et/ou intermédiaire) des serveurs de ces offres de stockage dans le répertoire `deployment/environments/certs/server/ca`. Cela permettra d'ajouter ces *CA* dans le **truststore** du serveur `offer` lorsque les **keystores** seront générés.

8.3 Cycle de vie des certificats

Le tableau ci-dessous indique le mode de fonctionnement actuel pour les différents certificats et *CA*. Précisions :

- Les « procédures par défaut » liées au cycle de vie des certificats dans la présente version de la solution *VITAM* peuvent être résumées ainsi :
    - Création : génération par *PKI* partenaire + copie dans répertoires de déploiement + script `generate_stores.sh` + déploiement ansible
    - Suppression : suppression dans répertoires de déploiement + script `generate_stores.sh` + déploiement ansible
    - Renouvellement : regénération par *PKI* partenaire + suppression / remplacement dans répertoires de déploiement + script `generate_stores.sh` + redéploiement ansible
- Il n'y a pas de contrainte au niveau des *CA* utilisées (une *CA* unique pour tous les usages *VITAM* ou plusieurs *CA* séparées – cf. *DAT*). On appelle ici :

- « *PKI* partenaire » : *PKI* / *CA* utilisées pour le déploiement et l'exploitation de la solution *VITAM* par le partenaire.
- « *PKI* distante » : *PKI* / *CA* utilisées pour l'usage des frontaux en communication avec le back office *VITAM*.

Classe	Type	Usages	Origine	Création	Suppression	Renouvellement
Interne	*CA*	ingest & access	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
Interne	*CA*	offer	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
Interne	Certif	Horodatage	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut* + conservation des anciens certificats (cf. remarques)
Interne	Certif	Storage (*Swift*)	Offre de stockage	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
Interne	Certif	Storage (s3)	Offre de stockage	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
Interne	Certif	ingest	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
Interne	Certif	access	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
Interne	Certif	offer	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
Interne	Certif	Timestamp	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut* + conservation des anciens certificats (cf. remarques)
IHM demo	*CA*	ihm-demo	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
IHM demo	Certif	ihm-demo	*PKI* partenaire	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*	*proc. par défaut*
SIA	*CA*	Appel *API*	*PKI* distante	*proc. par défaut* (*PKI* distante)	*proc. par défaut*	*proc. par défaut* (*PKI* distante)+recharger Certifs
SIA	Certif	Appel *API*	*PKI* distante	Génération + copie répertoire + deploy(par la suite appel *API* d'insertion)	Suppression Mongo	Suppression Mongo + *API* d'insertion
Personae	Certif	Appel *API*	*PKI* distante	*API* ajout	*API* suppression	*API* suppression + *API* ajout

Remarques :

- Lorsque la validation des certificats *TSA* est activée sur le composant worker (`vitam.worker.`

`timestamp_truststore_enabled`, désactivée par défaut), le renouvellement d'un certificat d'horodatage impose d'ajouter le nouveau certificat dans le répertoire `environments/certs/timestamping/trusted` **sans supprimer les anciens certificats** : les preuves d'horodatage déjà produites ont été signées avec ceux-ci, et leur vérification nécessite qu'ils restent présents dans le truststore `truststore_timestamping.p12` (regénéré via `generate_stores.sh`).

- Lors d'un renouvellement de *CA SIA*, il faut s'assurer que les certificats qui y correspondaient soient retirés de MongoDB et que les nouveaux certificats soient ajoutés par le biais de l'" *API* dédiée.
- Lors de toute suppression ou remplacement de certificats *SIA*, s'assurer que la suppression ou remplacement des contextes associés soit également réalisé.
- L'expiration des certificats n'est pas automatiquement prise en charge par la solution *VITAM* (pas de notification en fin de vie, pas de renouvellement automatique). Pour la plupart des usages, un certificat expiré est proprement rejeté et la connexion ne se fera pas ; les seules exceptions sont les certificats *Personae*, pour lesquels la validation de l'arborescence *CA* et des dates est à charge du front office en interface avec *VITAM*.

8.4 Ansible & SSH

En fonction de la méthode d'authentification sur les serveurs et d'élevation de privilège, il faut rajouter des options aux lignes de commande ansible. Ces options seront à rajouter pour toutes les commandes ansible du document .

Pour chacune des 3 sections suivantes, vous devez être dans l'un des cas décrits

8.4.1 Authentification du compte utilisateur utilisé pour la connexion SSH

Pour le login du compte utilisateur, voir la section *Informations plate-forme* (page 23).

8.4.1.1 Par clé SSH avec passphrase

Dans le cas d'une authentification par clé avec passphrase, il est nécessaire d'utiliser ssh-agent pour mémoriser la clé privée. Pour ce faire, il faut :

- exécuter la commande `ssh-agent <shell utilisé>` (exemple `ssh-agent /bin/bash`) pour lancer un shell avec un agent de mémorisation de la clé privée associé à ce shell
- exécuter la commande `ssh-add` et renseigner la passphrase de la clé privée

Vous pouvez maintenant lancer les commandes ansible comme décrites dans ce document.

A noter : ssh-agent est un démon qui va stocker les clés privées (déchiffrées) en mémoire et que le client *SSH* va interroger pour récupérer les informations privées pour initier la connexion. La liaison se fait par un socket UNIX présent dans /tmp (avec les droits 600 pour l'utilisateur qui a lancé le ssh-agent). Cet agent disparaît avec le shell qui l'a lancé.

8.4.1.2 Par login/mot de passe

Dans le cas d'une authentificatioon par login/mot de passe, il est nécessaire de spécifier l'option –ask-pass (ou -k en raccourci) aux commandes ansible ou ansible-playbook de ce document .

Au lancement de la commande `ansible` (ou `ansible-playbook`), il sera demandé le mot de passe

8.4.1.3 Par clé SSH sans passphrase

Dans ce cas, il n'y a pas de paramétrage particulier à effectuer.

8.4.2 Authentification des hôtes

Pour éviter les attaques de type *MitM*, le client *SSH* cherche à authentifier le serveur sur lequel il se connecte. Ceci se base généralement sur le stockage des clés publiques des serveurs auxquels il faut faire confiance (~/.ssh/known_hosts).

Il existe différentes méthodes pour remplir ce fichier (vérification humaine à la première connexion, gestion centralisée, *DNSSEC*). La gestion de fichier est hors périmètre *VITAM* mais c'est un pré-requis pour le lancement d'ansible.

8.4.3 Elévation de privilèges

Une fois que l'on est connecté sur le serveur cible, il faut définir la méthode pour accéder aux droits `root`

8.4.3.1 Par sudo avec mot de passe

Dans ce cas, il faut rajouter les options `--ask-sudo-pass`

Au lancement de la commande `ansible` (ou `ansible-playbook`), il sera demandé le mot de passe demandé par `sudo`

8.4.3.2 Par su

Dans ce cas, il faut rajouter les options `--become-method=su --ask-su-pass`

Au lancement de la commande ansible (ou ansible-playbook), il sera demandé le mot de passe `root`

8.4.3.3 Par sudo sans mot de passe

Il n'y a pas d'option à rajouter (l'élévation par `sudo` est la configuration par défaut)

8.4.3.4 Déjà Root

Dans ce cas, il n'y a pas de paramétrages supplémentaires à effectuer.

Table des figures

1 Cinématique de déploiement 16
2 Vue détaillée des certificats entre le storage et l'offre en multi-site 22
3 Vue détaillée de l'arborescence des certificats 64

1 Vue d'ensemble de la gestion des certificats au déploiement 119
2 Vue l'arborescence de la *PKI* Vitam 120
3 Vue détaillée de l'arborescence des certificats 121
4 Vue détaillée de l'arborescence des keystores 122

Liste des tableaux

1 Documents de référence VITAM 2
1 Matrice de compétences 7
1 Description des identifiants de référentiels 72
2 Description des règles 73

Index

A

API, 3
AU, 3

B

BDD, 3
BDO, 3

C

CA, 3
CAS, 3
CCFN, 3
CN, 3
COTS, 3
CRL, 3
CRUD, 3

D

DAT, 3
DC, 3
DEX, 3
DIN, 3
DIP, 3
DMV, 3
DNS, 3
DNSSEC, 3
DSL, 3
DUA, 3

E

EAD, 3
EBIOS, 3
ELK, 3

F

FIP, 3

G

GOT, 3

I

IHM, 3
IP, 3
IsaDG, 3

J

JRE, 3
JVM, 4

L

LAN, 4
LFC, 4
LTS, 4

M

M2M, 4
MitM, 4
MoReq, 4

N

NoSQL, 4
NTP, 4

O

OAIS, 4
OOM, 4
OS, 4
OWASP, 4

P

PCA, 4
PDMA, 4
PKI, 4
PRA, 4

R

REST, 4
RGAA, 4
RGI, 4

RPM, 4

S

SAE, 4
SEDA, 4
SGBD, 5
SGBDR, 5
SIA, 5
SIEM, 5
SIP, 5
SSH, 5
Swift, 5

T

TLS, 5
TNA, 5
TNR, 5
TSA, 5
TTL, 5

U

UDP, 5
UID, 5

V

VITAM, 5
VM, 5

W

WAF, 5
WAN, 5